


## SHS Series

## SHS Cable Type A

| Article number | Designation             | Cable length | Connector type | Number of pins | Special feature   |
|----------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|
| 325.1103.234   | AN-KAB.SHS 5M AC GERADE | 5 m          | Straight       | 3              | AC/ DC BG version |
| 325.1103.236   | AN-KAB.SHS 5M AC WINKEL | 5 m          | Elbow          | 3              | AC/ DC BG version |

### Contact assignments, AC/DC versions

1 = Green/yellow  
2 = Black  
3 = Blue




|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Core insulation/sheathing material:   | PVC (UL)/PVC (UL)               |
| Molding/contact carrier material:     | PUR (UL)/PUR (UL)               |
| Max. rated voltage:                   | 300 V AC                        |
| Max. current carrying capacity:       | 3 A                             |
| Min./max. temperature range:          | -25 °C/+70 °C<br>-13 °F/+158 °F |
| Cable configuration mm <sup>2</sup> : | 3 x 0.5                         |
| Protection class when assembled:      | IP67                            |

## SHS Cable Type B

| Article number | Designation                | Cable length | Connector type | Number of pins | Special feature |
|----------------|----------------------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| 325.1003.221   | AN-KAB.SHS 2M DC STRAIGHT  | 2 m          | Straight       | 3              | DC approval     |
| 325.1003.222   | AN-KAB.SHS 5M DC STRAIGHT  | 5 m          | Straight       | 3              | DC approval     |
| 325.1003.223   | AN-KAB.SHS 10M DC STRAIGHT | 10 m         | Straight       | 3              | DC approval     |
| 325.1003.224   | AN-KAB.SHS 2M DC ELBOW     | 2 m          | Elbow          | 3              | DC approval     |
| 325.1003.225   | AN-KAB.SHS 5M DC ELBOW     | 5 m          | Elbow          | 3              | DC approval     |
| 325.1003.226   | AN-KAB.SHS 10M DC ELBOW    | 10 m         | Elbow          | 3              | DC approval     |

## Contact assignments, DC versions

1 = Brown  
2 = -  
3 = Blue  
4 = Black




|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Core insulation/sheathing material:   | PVC/PVC                         |
| Molding/contact carrier material:     | PUR/PUR                         |
| Max. rated voltage:                   | 60 V AC/75 V DC                 |
| Max. current carrying capacity:       | 1.5 A                           |
| Min./max. temperature range:          | -25 °C/+70 °C<br>-13 °F/+158 °F |
| Cable configuration mm <sup>2</sup> : | 3 x 0.34                        |
| Protection class when assembled:      | IP67                            |

## SHS Cable Type C

| Article number | Designation                 | Cable length | Connector type | Number of pins | Special feature |
|----------------|-----------------------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| 325.1004.219   | AN-KAB.SHS 5M AC STRAIGHT E | 5 m          | Straight       | 4              | AC/DC-approval  |
| 325.1004.220   | AN-KAB.SHS 5M AC ELBOW E    | 5 m          | Elbow          | 4              | AC/DC-approval  |

## Contact assignments, AC/DC versions

1 = Brown  
2 = Black  
3 = Blue  
4 = Green/yellow



|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Core insulation/sheathing material:   | PVC/PVC                        |
| Molding/contact carrier material:     | PUR/Nylon 6.6                  |
| Max. rated voltage:                   | 300 V AC                       |
| Max. current carrying capacity:       | 4.0 A                          |
| Min./max. temperature range:          | -5 °C/+70 °C<br>-13 °F/+158 °F |
| Cable configuration mm <sup>2</sup> : | 4 x 0.34                       |
| Protection class when assembled:      | IP68                           |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А