

**CRN**

**Semirigid,  
Flame-Retardant,  
Polyolefin Tubing**

**Product Facts**

- 2:1 shrink ratio
- High abrasion resistance
- Transfer of flex stress away from typically weak points such as solder and crimp joints, helping ensure a reliable connection
- Flame-retardance (black only)
- Outstanding physical and electrical performance
- Excellent chemical and solvent-resistance properties
- RoHS compliant



**Applications**

Well-suited for wire strain-relief applications such as soldered or crimped connections, wire splices, and terminations. Provides mechanical protection for delicate components. Can be used for component packaging and for rugged marking of cables.

**Installation**

Minimum shrink temperature: 110°C [230°F]  
Minimum full recovery temperature: 135°C [275°F]

**Operating Temperature Range**

-55°C to 135°C  
[-67°F to 275°F]

**Specifications/Approvals**

Series	UL	CSA	Military	Raychem
CRN Type 1 (black)	E35586 600 V, 125°C	LR31929 (black only) 600 V, 125°C	AMS-DTL-23053/6*, Class I	RT-360, Type 1 RK-6003
CRN Type 2 (clear)	—	—	AMS-DTL-23053/6*, Class 2	RT-360, Type 2

\*Formerly MIL-I-23053/6 and MIL-DTL-23053/6.

Available in:	Americas	Europe	Asia Pacific
	■	■	■

**CRN** (Continued)

**Product Dimensions**

Size	Inside Diameter		Recovered Wall Thickness**
	Minimum Expanded as Supplied	Maximum Recovered After Heating	After Heating
3/64	1.2 [0.046]	0.6 [0.023]	0.51 ± 0.08 [0.020 ± 0.003]
1/16	1.6 [0.063]	0.8 [0.031]	0.51 ± 0.08 [0.020 ± 0.003]
3/32	2.4 [0.093]	1.2 [0.046]	0.51 ± 0.08 [0.020 ± 0.003]
1/8	3.2 [0.125]	1.6 [0.062]	0.51 ± 0.08 [0.020 ± 0.003]
3/16	4.8 [0.187]	2.4 [0.093]	0.64 ± 0.08 [0.025 ± 0.003]
1/4	6.4 [0.250]	3.2 [0.125]	0.64 ± 0.08 [0.025 ± 0.003]
3/8	9.5 [0.375]	4.8 [0.187]	0.76 ± 0.08 [0.030 ± 0.003]
1/2	12.7 [0.500]	6.4 [0.250]	0.76 ± 0.08 [0.030 ± 0.003]
3/4	19.1 [0.750]	9.5 [0.375]	0.89 ± 0.12 [0.035 ± 0.005]

\*\*Wall thickness will be less if tubing recovery is restricted during shrinkage.

**Ordering Information**

Color	Standard	Black (-0)
	Nonstandard	Clear (-X, not flame-retardant)
Size selection	Always order the largest size that will shrink snugly over the component to be covered. Special order sizes are available upon request.	
Standard packaging	In 1.2-meter [4-foot] lengths.	
Ordering description***	Specify product name, size and color (for example, CRN 1/4-0).	

\*\*\*Europe only. For supply to MIL spec., add -MS to ordering description.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А