

Small Signal Product

NPN Transistor

FEATURES

- For switching and AF amplifier applications
- These types are subdivided into three groups -16, -25 and -40, according to their current gain
- Moisture sensitivity level 1
- Driver transistor
- Pb free and RoHS complian
- Green compound (Halogen free) with suffix "G" on packing code and prefix "G" on date code

MECHANICAL DATA

- Case: TO-92 small outline plastic package
- Terminal: Matte tin plated, lead free, solderable per MIL-STD-202, Method 208 guaranteed
- High temperature soldering guaranteed: 260°C/10s
- Weight: 190 mg (approximately)



TO-92

MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T _A =25°C unless otherwise noted)			
PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Total Power dissipation	P _{TOT}	625	mW
Collector-Base Voltage	V _{CBO}	BC337 50	V
		BC338 30	
Collector-Emitter Voltage	V _{CEO}	BC337 45	V
		BC338 25	
Emitter-Base Voltage	V _{EBO}	BC337 5	V
		BC338 5	
Collector Current	I _C	800	mA
Peak Collector Current	I _{CM}	1000	mA
Junction and Storage Temperature Range	T _J , T _{STG}	-55 to +150	°C

PARAMETER	SYMBOL	MIN	MAX	UNIT
Collector-Base Breakdown Voltage	V _{(BR)CBO}	BC337 50	-	V
		BC338 30		
Collector-Emitter Breakdown Voltage	V _{(BR)CEO}	BC337 45	-	V
		BC338 25		
Emitter-Base Breakdown Voltage	V _{(BR)EBO}	BC337 5	-	V
		BC338 5		
Collector Base Cutoff Current	I _{CBO}	BC337 V _{CB} =50V -	100	nA
		BC338 V _{CB} =30V -	100	
Collector Emitter Saturation Voltage	V _{CE(sat)}	I _C =500mA, I _B =50mA -	0.7	V
Base Emitter On Voltage	V _{BE(on)}	V _{CE} =1V, I _C =300mA -	1.2	V
Transition Frequency	f _T	V _{CE} =5V, I _C =10mA, f=50MHz 100	-	MHz
Output Capacitance	C _{ob}	V _{CB} =10V, f=1MHz 12	-	pF
DC Current Gain	h _{FE}	Current Gain Group: -16 -25 -40 V _{CE} = 5V, I _C = 100mA	100	V
			160	
			250	
		V _{CE} = 5V, I _C = 300mA	60	

Small Signal Product

RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES

($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

FIG.1 STATIC CHARACTERISTIC




FIG.2 STATIC CHARACTERISTIC




FIG.3 STATIC CHARACTERISTIC




FIG. 4 $h_{FE} - I_C$




FIG.5 $I_C - V_{CE}$ (LOW VOLTAGE REGION)





FIG. 6 $V_{CE(sat)} - I_C$



Small Signal Product

ORDERING INFORMATION						
PART NO.	MANUFACTURE CODE (Note1)	PACKING CODE	GREEN COMPOUND CODE	PACKAGE	PACKING	MARKING
BC33x-16 (Note2)		A1	G	TO-92	4K / Ammo	BC33x-16 (Note2)
BC33x-25 (Note2)		A1	G	TO-92	4K / Ammo	BC33x-25 (Note2)
BC33x-40 (Note2)		A1	G	TO-92	4K / Ammo	BC33x-40 (Note2)
BC33x-16 (Note2)		B1	G	TO-92	5K / Bulk	BC33x-16 (Note2)
BC33x-25 (Note2)		B1	G	TO-92	5K / Bulk	BC33x-25 (Note2)
BC33x-40 (Note2)		B1	G	TO-92	5K / Bulk	BC33x-40 (Note2)


Note1: Indicator of manufacturing site for manufacture special control, if empty means no special control requirement.

Note2: "x" is Device Code from "7" through "8", and "MARKING" should follow the "PART NO."

EXAMPLE					
PREFERRED P/N	PART NO.	MANUFACTURE CODE	PACKING CODE	GREEN COMPOUND CODE	DESCRIPTION
BC337-16 A1G	BC337-16		A1	G	Green compound
BC337-16 B1G	BC337-16		B1	G	Green compound
BC337-16-B0 A1G	BC337-16	B0	A1	G	Green compound
BC337-16-B0 B1G	BC337-16	B0	B1	G	Green compound


Small Signal Product

PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS
TO-92 Bulk



DIM.	Unit (mm)		Unit (inch)	
	Min	Max	Min	Max
A	4.30	5.10	0.169	0.201
B	4.30	4.70	0.169	0.185
C	12.50	14.50	0.492	-
D	1.17	1.37	0.046	0.054
E	0.35	0.55	0.014	0.022
F	1.17	1.37	0.046	0.054
G	0.59	1.40	0.023	0.055
H	0.29	0.51	0.011	0.020
I	3.30	4.10	0.130	0.161

TO-92 Ammo



DIM.	Unit (mm)		Unit (inch)	
	Min	Max	Min	Max
A	4.30	5.10	0.169	0.201
B	4.30	4.70	0.169	0.185
C	12.50	-	0.492	-
D	2.20	2.80	0.087	0.110
E	0.35	0.55	0.014	0.022
F	0.59	1.40	0.023	0.055
G	0.29	0.51	0.011	0.020
H	3.30	4.10	0.130	0.161

Small Signal Product**Notice**

Specifications of the products displayed herein are subject to change without notice. TSC or anyone on its behalf, assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies.

Information contained herein is intended to provide a product description only. No license, express or implied, to any intellectual property rights is granted by this document. Except as provided in TSC's terms and conditions of sale for such products, TSC assumes no liability whatsoever, and disclaims any express or implied warranty, relating to sale and/or use of TSC products including liability or warranties relating to fitness for a particular purpose, merchantability, or infringement of any patent, copyright, or other intellectual property right.

The products shown herein are not designed for use in medical, life-saving, or life-sustaining applications. Customers using or selling these products for use in such applications do so at their own risk and agree to fully indemnify TSC for any damages resulting from such improper use or sale.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А