

High Efficiency Thyristor

$$V_{RRM} = 1200\text{ V}$$


$$I_{TAV} = 20\text{ A}$$

$$V_T = 1.3\text{ V}$$



Three Quadrants operation: QI - QIII
 1~ Triac

Part number

CLA40MT1200NHR



Backside: isolated



Features / Advantages:

- Triac for line frequency
- Three Quadrants Operation
- QI - QIII
- Planar passivated chip
- Long-term stability
of blocking currents and voltages

Applications:

- Line rectifying 50/60 Hz
- Softstart AC motor control
- DC Motor control
- Power converter
- AC power control
- Lighting and temperature control

Package: ISO247

- Isolation Voltage: 3600 V~
- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0

Disclaimer Notice


Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.



Thyristor				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
$V_{RSM/DSM}$	max. non-repetitive reverse/forward blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$				1300	V
$V_{RRM/DRM}$	max. repetitive reverse/forward blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$				1200	V
$I_{R/D}$	reverse current, drain current	$V_{R/D} = 1200\text{ V}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			50	μA
		$V_{R/D} = 1200\text{ V}$	$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$			1	mA
V_T	forward voltage drop	$I_T = 20\text{ A}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			1.31	V
		$I_T = 40\text{ A}$				1.63	V
		$I_T = 20\text{ A}$	$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$			1.30	V
		$I_T = 40\text{ A}$				1.71	V
I_{TAV}	average forward current	$T_C = 100^{\circ}\text{C}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$			20	A
I_{RMS}	RMS forward current per phase	180° sine				31	A
V_{T0}	threshold voltage	} for power loss calculation only	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$			0.86	V
r_T	slope resistance					21.4	m Ω
R_{thJC}	thermal resistance junction to case					1.2	K/W
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink				0.3		K/W
P_{tot}	total power dissipation		$T_C = 25^{\circ}\text{C}$			105	W
I_{TSM}	max. forward surge current	$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 45^{\circ}\text{C}$			180	A
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0\text{ V}$			195	A
		$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$			155	A
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0\text{ V}$			165	A
I^2t	value for fusing	$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 45^{\circ}\text{C}$			160	A ² s
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0\text{ V}$			160	A ² s
		$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$			120	A ² s
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0\text{ V}$			115	A ² s
C_J	junction capacitance	$V_R = 230\text{ V}$ $f = 1\text{ MHz}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		9		pF
P_{GM}	max. gate power dissipation	$t_p = 30\text{ }\mu\text{s}$	$T_C = 150^{\circ}\text{C}$			5	W
		$t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$				2.5	W
P_{GAV}	average gate power dissipation					0.5	W
$(di/dt)_{cr}$	critical rate of rise of current	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}; f = 50\text{ Hz}$ repetitive, $I_T = 60\text{ A}$				150	A/ μs
		$t_p = 200\text{ }\mu\text{s}; di_G/dt = 0.15\text{ A}/\mu\text{s};$ $I_G = 0.15\text{ A}; V = \frac{2}{3} V_{DRM}$ non-repet., $I_T = 20\text{ A}$				500	A/ μs
$(dv/dt)_{cr}$	critical rate of rise of voltage	$V = \frac{2}{3} V_{DRM}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$			500	V/ μs
		$R_{GK} = \infty$; method 1 (linear voltage rise)					
V_{GT}	gate trigger voltage	$V_D = 6\text{ V}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			1.5	V
			$T_{VJ} = -40^{\circ}\text{C}$			2.5	V
I_{GT}	gate trigger current	$V_D = 6\text{ V}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			± 60	mA
			$T_{VJ} = -40^{\circ}\text{C}$			± 100	mA
V_{GD}	gate non-trigger voltage	$V_D = \frac{2}{3} V_{DRM}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$			0.2	V
I_{GD}	gate non-trigger current					± 3	mA
I_L	latching current	$t_p = 10\text{ }\mu\text{s}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			75	mA
		$I_G = 0.1\text{ A}; di_G/dt = 0.1\text{ A}/\mu\text{s}$					
I_H	holding current	$V_D = 6\text{ V}$ $R_{GK} = \infty$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			50	mA
t_{gd}	gate controlled delay time	$V_D = \frac{1}{2} V_{DRM}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			2	μs
		$I_G = 0.1\text{ A}; di_G/dt = 0.1\text{ A}/\mu\text{s}$					
t_q	turn-off time	$V_R = 100\text{ V}; I_T = 20\text{ A}; V = \frac{2}{3} V_{DRM}$ $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$ $di/dt = 10\text{ A}/\mu\text{s}$ $dv/dt = 20\text{ V}/\mu\text{s}$ $t_p = 200\text{ }\mu\text{s}$			150		μs

Package ISO247				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
I_{RMS}	RMS current	per terminal				50	A
T_{VJ}	virtual junction temperature			-55		150	°C
T_{op}	operation temperature			-55		125	°C
T_{stg}	storage temperature			-55		150	°C
Weight					6		g
M_D	mounting torque			0.8		1.2	Nm
F_C	mounting force with clip			20		120	N
$d_{Spp/App}$	creepage distance on surface striking distance through air	terminal to terminal		2.7			mm
$d_{Spb/Apb}$		terminal to backside		4.1			mm
V_{ISOL}	isolation voltage	t = 1 second	50/60 Hz, RMS; $I_{ISOL} \leq 1$ mA	3600			V
		t = 1 minute		3000			V

Product Marking



Part description

C = Thyristor (SCR)
 L = High Efficiency Thyristor
 A = (up to 1200V)
 40 = Current Rating [A]
 MT = 1~ Triac
 1200 = Reverse Voltage [V]
 N = Three Quadrants operation: QI - QIII
 HR = ISO247 (3)


Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	CLA40MT1200NHR	CLA40MT1200NHR	Tube	30	521685

Similar Part	Package	Voltage class
CLA60MT1200NHR	ISO247 (3)	1200
CLA80MT1200NHR	ISO247 (3)	1200

Equivalent Circuits for Simulation


* on die level

$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$




Thyristor

$V_{0\max}$	threshold voltage	0.86	V
$R_{0\max}$	slope resistance *	18.9	mΩ

Outlines ISO247


Dim.	Millimeter		Inches	
	min	max	min	max
A	4.70	5.30	0.185	0.209
A1	2.21	2.59	0.087	0.102
A2	1.50	2.49	0.059	0.098
A3	typ. 0.05		typ. 0.002	
b	0.99	1.40	0.039	0.055
b2	1.65	2.39	0.065	0.094
b4	2.59	3.43	0.102	0.135
c	0.38	0.89	0.015	0.035
D	20.79	21.45	0.819	0.844
D1	typ. 8.90		typ. 0.350	
D2	typ. 2.90		typ. 0.114	
D3	typ. 1.00		typ. 0.039	
E	15.49	16.24	0.610	0.639
E1	typ. 13.45		typ. 0.530	
E2	4.31	5.48	0.170	0.216
E3	typ. 4.00		typ. 0.157	
e	5.46 BSC		0.215 BSC	
L	19.80	20.30	0.780	0.799
L1	-	4.49	-	0.177
Ø P	3.55	3.65	0.140	0.144
Q	5.38	6.19	0.212	0.244
S	6.14 BSC		0.242 BSC	




Thyristor


Fig. 1 Forward characteristics




Fig. 2 Surge overload current




 Fig. 3 I^2t versus time (1-10 ms)


Fig. 4 Gate trigger characteristics




Fig. 5 Gate controlled delay time




Fig. 6 Max. forward current at case temperature




 Fig. 7a Power dissipation versus direct output current
 Fig. 7b and ambient temperature


Fig. 8 Transient thermal impedance junction to case

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А