



Main

Range of product	Preventa Safety detection
Product or component type	Safety limit switch
Component name	XCSM
Design	Miniature
Material	Metal
Head type	Plunger head
Protection technology	Plastic protective cover, secured by 5-lobe socket head safety screw
Type of approach	Lateral approach
Type of operator	Roller plunger
Contacts type and composition	1 NC + 1 NC + 1 NO
Contact operation	Slow-break, break before make

Complementary

Electrical connection	Pre-cabled
Cable length	6.56 ft (2 m)
Cable composition	7 x 0.5 mm ²
Switch actuation	By 30° cam
Fixing mode	By the body
Number of poles	3
Positive opening	With NC contact
Mechanical durability	10000000 cycles
Minimum force for tripping	7 N
Positive opening minimum force	35 N
Minimum actuation speed	6 m/min
Maximum actuation speed	1.64 ft/s (0.5 m/s)
Contact code designation	B300, AC-15 (U _e = 240 V, I _e = 1.5 A) conforming to EN 60947-5-1 B300, AC-15 (U _e = 240 V, I _e = 1.5 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A R300, DC-13 (U _e = 250 V, I _e = 0.1 A) conforming to EN 60947-5-1 R300, DC-13 (U _e = 250 V, I _e = 0.1 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[U _i] rated insulation voltage	400 V (degree of pollution: 3) conforming to IEC 60947-5-1 300 V conforming to UL 508 300 V conforming to CSA C22.2 No 14
[U _{imp}] rated impulse withstand voltage	4 kV conforming to IEC 60664 4 kV conforming to IEC 60947-1
Resistance across terminals	<= 25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
Short-circuit protection	6 A cartridge fuse type gG (gl)
Repeat accuracy	0.05 mm on the tripping points
Body material	Zamak
Head material	Zamak
Depth	0.63 in (16 mm)
Height	2.76 in (70 mm)
Width	1.18 in (30 mm)
Product weight	0.37 lb(US) (0.17 kg)

Environment

standards	EN 1088 EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-5-1
-----------	---

product certifications	CSA UL
safety level	Can reach category 4 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1 Can reach PL = e with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1 Can reach SIL 3 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to IEC 61508
safety reliability data	B10d = 50000000 (value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear)
protective treatment	TC
ambient air temperature for operation	-13...158 °F (-25...70 °C)
ambient air temperature for storage	-40...158 °F (-40...70 °C)
vibration resistance	25 gn (f = 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
shock resistance	25 gn 18 ms conforming to IEC 60068-2-27
electrical shock protection class	Class I conforming to EN/IEC 61140 Class I conforming to NF C 20-030
IP degree of protection	IP68 conforming to IEC 60529 IP66 conforming to IEC 60529 IP67 conforming to IEC 60529
IK degree of protection	IK06 conforming to EN 50102

Offer Sustainability

Green Premium product	Green Premium product
Compliant - since 1002 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 1002 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Available	Available
Need no specific recycling operations	Need no specific recycling operations
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and	Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А