


SIPMOS® Power Transistor

- N channel
- Enhancement mode
- Avalanche-rated
- Pb-free lead plating; RoHS compliant
- Halogen-free according to IEC61249-2--21



Pin 1	Pin 2	Pin 3
G	D	S



Type	V _{DS}	I _D	R _{DS(on)}	Package	Pb-free
BUZ 30A H	200 V	21 A	0.13 Ω	PG-TO-220-3	Yes

Maximum Ratings

Parameter	Symbol	Values	Unit
Continuous drain current $T_C = 26\text{ °C}$	I_D	21	A
Pulsed drain current $T_C = 25\text{ °C}$	I_{Dpuls}	84	A
Avalanche current, limited by T_{jmax}	I_{AR}	21	A
Avalanche energy, periodic limited by T_{jmax}	E_{AR}	12	mJ
Avalanche energy, single pulse $I_D = 21\text{ A}$, $V_{DD} = 50\text{ V}$, $R_{GS} = 25\text{ Ω}$ $L = 1.53\text{ mH}$, $T_j = 25\text{ °C}$	E_{AS}	450	mJ
Gate source voltage	V_{GS}	± 20	V
Power dissipation $T_C = 25\text{ °C}$	P_{tot}	125	W
Operating temperature	T_j	-55 ... + 150	°C
Storage temperature	T_{stg}	-55 ... + 150	°C
Thermal resistance, chip case	R_{thJC}	≤ 1	K/W
Thermal resistance, chip to ambient	R_{thJA}	75	K/W
DIN humidity category, DIN 40 040		E	
IEC climatic category, DIN IEC 68-1		55 / 150 / 56	

Electrical Characteristics, at $T_j = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
Static Characteristics					
Drain- source breakdown voltage $V_{GS} = 0\text{ V}, I_D = 0.25\text{ mA}, T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_{(BR)DSS}$	200	-	-	V
Gate threshold voltage $V_{GS} = V_{DS}, I_D = 1\text{ mA}$	$V_{GS(th)}$	2.1	3	4	
Zero gate voltage drain current $V_{DS} = 200\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}, T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_{DS} = 200\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}, T_j = 125^\circ\text{C}$	I_{DSS}	-	0.1 10	1 100	μA
Gate-source leakage current $V_{GS} = 20\text{ V}, V_{DS} = 0\text{ V}$	I_{GSS}	-	10	100	nA
Drain-Source on-resistance $V_{GS} = 10\text{ V}, I_D = 13.5\text{ A}$	$R_{DS(on)}$	-	0.1	0.13	Ω

Electrical Characteristics, at $T_j = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified


Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
Dynamic Characteristics					
Transconductance $V_{DS} \geq 2 * I_D * R_{DS(on)max}$, $I_D = 13.5\text{ A}$	g_{fs}	6	15	-	S
Input capacitance $V_{GS} = 0\text{ V}$, $V_{DS} = 25\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$	C_{iss}	-	1400	1900	pF
Output capacitance $V_{GS} = 0\text{ V}$, $V_{DS} = 25\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$	C_{oss}	-	280	400	
Reverse transfer capacitance $V_{GS} = 0\text{ V}$, $V_{DS} = 25\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$	C_{rss}	-	130	200	
Turn-on delay time $V_{DD} = 30\text{ V}$, $V_{GS} = 10\text{ V}$, $I_D = 3\text{ A}$ $R_{GS} = 50\ \Omega$	$t_{d(on)}$	-	30	45	ns
Rise time $V_{DD} = 30\text{ V}$, $V_{GS} = 10\text{ V}$, $I_D = 3\text{ A}$ $R_{GS} = 50\ \Omega$	t_r	-	70	110	
Turn-off delay time $V_{DD} = 30\text{ V}$, $V_{GS} = 10\text{ V}$, $I_D = 3\text{ A}$ $R_{GS} = 50\ \Omega$	$t_{d(off)}$	-	250	320	
Fall time $V_{DD} = 30\text{ V}$, $V_{GS} = 10\text{ V}$, $I_D = 3\text{ A}$ $R_{GS} = 50\ \Omega$	t_f	-	90	120	

Electrical Characteristics, at $T_j = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
Reverse Diode					
Inverse diode continuous forward current $T_C = 25^\circ\text{C}$	I_S	-	-	21	A
Inverse diode direct current, pulsed $T_C = 25^\circ\text{C}$	I_{SM}	-	-	84	
Inverse diode forward voltage $V_{GS} = 0\text{ V}, I_F = 42\text{ A}$	V_{SD}	-	1.2	1.6	V
Reverse recovery time $V_R = 100\text{ V}, I_F = I_S, di_F/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}$	t_{rr}	-	180	-	ns
Reverse recovery charge $V_R = 100\text{ V}, I_F = I_S, di_F/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}$	Q_{rr}	-	1.2	-	μC

Power dissipation


$P_{tot} = f(T_C)$



Drain current

$I_D = f(T_C)$


parameter: $V_{GS} \geq 10\text{ V}$



Safe operating area

$I_D = f(V_{DS})$


parameter: $D = 0.01, T_C = 25^\circ\text{C}$



Transient thermal impedance

$Z_{thJC} = f(t_p)$


parameter: $D = t_p / T$



Typ. output characteristics

$I_D = f(V_{DS})$


parameter: $t_p = 80 \mu s$



Typ. drain-source on-resistance

$R_{DS(on)} = f(I_D)$


parameter: V_{GS}



Typ. transfer characteristics $I_D = f(V_{GS})$

parameter: $t_p = 80 \mu s$


$V_{DS} \geq 2 \times I_D \times R_{DS(on)max}$



Typ. forward transconductance $g_{fs} = f(I_D)$

parameter: $t_p = 80 \mu s$,


$V_{DS} \geq 2 \times I_D \times R_{DS(on)max}$



Drain-source on-resistance


$$R_{DS(on)} = f(T_j)$$

parameter: $I_D = 13.5 \text{ A}$, $V_{GS} = 10 \text{ V}$


Gate threshold voltage


$$V_{GS(th)} = f(T_j)$$

parameter: $V_{GS} = V_{DS}$, $I_D = 1 \text{ mA}$


Typ. capacitances


$$C = f(V_{DS})$$

parameter: $V_{GS} = 0 \text{ V}$, $f = 1 \text{ MHz}$



Forward characteristics of reverse diode



$$I_F = f(V_{SD})$$

parameter: T_j , $t_p = 80 \mu\text{s}$




Avalanche energy $E_{AS} = f(T_j)$

 parameter: $I_D = 21\text{ A}$, $V_{DD} = 50\text{ V}$
 $R_{GS} = 25\ \Omega$, $L = 1.53\text{ mH}$

Typ. gate charge $V_{GS} = f(Q_{Gate})$
 $V_{GS} = f(Q_{Gate})$

 parameter: $I_{D\text{ puls}} = 32\text{ A}$

Drain-source breakdown voltage $V_{(BR)DSS} = f(T_j)$
 $V_{(BR)DSS} = f(T_j)$


Package Drawing: TO220-3



Published by
Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany
© 2010 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.

Legal Disclaimer

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics. With respect to any examples or hints given herein, any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the device, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation, warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

Information

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices, please contact the nearest Infineon Technologies Office (www.infineon.com).

Warnings

Due to technical requirements, components may contain dangerous substances. For information on the types in question, please contact the nearest Infineon Technologies Office. Infineon Technologies components may be used in life-support devices or systems only with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system or to affect the safety or effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А