



# BIAS Power Supply Module BPWX 4 Series Data Sheet

Single (Vo) or Dual (Vo & Vr) output

BPWX 4-08-00, -08-33, -08-50

BPWX 4-14-00, -14-33, -14-50

BPWX 4-24-00



## Features:

- Extended Temperature with **NO DE-RATING!** (-40 to +85°C)
- Universal Input (90-308 VAC, 50/60Hz)
- Small Size—2.45 in<sup>3</sup> [40.1 cm<sup>3</sup>]
- Low no-load input power <30mW
- Constant power mode (not current limit)
- 3000 VAC Isolation
- EN 55022, Class B; FCC Part 15, Class B
- Meets UL/CSA and EN Product Safety (ITE)

The BPWX Power Supply Module is the ideal low EMI solution for worldwide deployment of control applications in wireless/M2M, lighting, sensing, smart building and power distribution, especially where long range wireless operation or extended temperature is required.

A patented design incorporating a custom integrated circuit into a small package (2.45 in<sup>3</sup> [40.1 cm<sup>3</sup>]) the BIAS Module provides an immediate “drop-in” solution, requiring no additional external components.

## Operating Specifications

(@120VAC / 60 Hz / 25°C unless otherwise specified)

Electrical	
Input Voltage Range	90 - 308 VAC (50/60Hz)
Input Surge Withstand	345V, < 30 sec
Output Power (Pmax)	4 W min. (60Hz) 3.33 W min. (50Hz)
Efficiency	≥ 70%
Output Vo (Peak)	8, 14 or 24 VDC nom. +/- 5%
Line / Load Regulation Vo (Peak)	+/- 1% Po < Pmax
Temperature Regulation Vo (Peak)	+/- 2% Po < Pmax
Ripple Vo (@120 Hz) (@ 100 kHz)	1.75 V p:p 0.25 V p:p
Output Vr, 3.3 volt (+/- 5%)	For Vo = 8V, Ir out 160mA max, Io+Ir ≤ 500mA For Vo = 14V, Ir out 70mA max, Io+Ir ≤ 285mA For Vo = 24V, Vr not available
Output Vr, 5.0 volt (+/- 5%)	For Vo = 8V, Ir out 250mA max, Io+Ir ≤ 500mA For Vo = 14V, Ir out 83mA max, Io+Ir ≤ 285mA For Vo = 24V, Vr not available
No-load Consumption	30 mW typical @ Vin=120 VAC
Isolation	3000 VAC (meets UL / CSA & EN Product Safety)
Earth Leakage @ 120 VAC	< 10 uA
Short Circuit Protection	Continuous, Pin ≤ 0.7 w @ Vin = 120 VAC
Reliability @ 25° C, MIL HDBK-217F	> 500 Khr MTBF
Thermal	
Operating Temperature	-40 to +85° C
Operating Relative Humidity	0 – 95%, non-condensing
Storage Temperature	-40 to +105° C
Mechanical	
Package Size (L x W x H)	1.91 x 1.31 x 0.98 inches [48.5 x 33.3 x 24.9 mm]
Safety	
Safety Compliance	UL / EN 60950-1 2 <sup>nd</sup> Ed. (CB Report Available)
EMI Emissions	EN 55022, Class B, FCC Part 15, Class B


Bias Power AC/DC power supplies are available with two different types of outputs to fit your applications...

The characteristics of the main (Vo) and auxiliary (Vr) outputs are different and each has application-specific benefits which can provide high value to the system designer:

Vo is a voltage-regulated output which has a constant power mode instead of a conventional current limit. This output is best suited as a source for isolated DC utility power, which may be used directly or post-regulated with either a linear regulator or a DC/DC converter. **Vo is self protecting, cannot be overloaded and can be shorted indefinitely.** So unlike design-your-own, or partially complete modules where significant design margin is required to stay far away from current limit, **there is no need to oversize a Bias Power supply.** The graceful transition from voltage regulation to constant power along with the wide range of product ratings allows the designer to select a supply tightly matched to the design load.

Vr is also a voltage-regulated output and is thermally protected from overload. It has very low output ripple capable of driving elements which require a low-noise, tightly-regulated supply. In addition, Vr is supplied internally by Vo. This means that any capacitance added to Vo can increase the hold-up time of Vr as well.

\*Note: maximum currents specified for constant voltage range only. See V-I curve on page 2 for Vo in constant power range.





# BIAS Power Supply Module BPWX 4 Series Data Sheet

Single (Vo) or Dual (Vo & Vr) output

BPWX 4-08-00, -08-33, -08-50

BPWX 4-14-00, -14-33, -14-50

BPWX 4-24-00

## Part Number Designation


Part Number	Output Configuration	Vo	Vr
BPWX 4-08-00	Single output	8 VDC	N/A
BPWX 4-08-33	Dual Output	8 VDC	3.3 VDC
BPWX 4-08-50	Dual Output	8 VDC	5.0 VDC
BPWX 4-14-00	Single output	14 VDC	N/A
BPWX 4-14-33	Dual Output	14 VDC	3.3 VDC
BPWX 4-14-50	Dual Output	14 VDC	5.0 VDC
BPWX 4-24-00	Single Output	24 VDC	N/A

PIN	DESCRIPTION
L1	Input High
L2	Input Low
N/C	No Connection
Vo	Output
GND	Ground
Vr	Vr Output
N/C	No Connection


### NOTES

1. Pins 0.031" [0.787 mm] round
2. Pins extend 0.125" [3.175 mm] below stand-offs

## Recommended Land Pattern, top view





## Recommended Isolation,



## V-I Curve (For Vo in Constant Power Range)

V - I, typical



www.biaspower.com

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А