


SERIES: SWI3-E | **DESCRIPTION:** AC-DC POWER SUPPLY


FEATURES

- up to 3 W continuous power
- IEC 62368 compliant
- CoC Tier 2 compliant
- universal input voltage range
- ultra-compact case
- no load power consumption < 0.075 W
- over voltage, over current, and short circuit protections
- CE, GS safety approvals
- Class II construction


MODEL

	output voltage (Vdc)	output current max (A)	output power max (W)	ripple and noise ¹ max (mVp-p)	efficiency level ²
SWI3-5-E	5	0.6	3	150	VI

Notes: 1. At full load, nominal AC input voltage, 25°C, 20 MHz bandwidth oscilloscope, output terminated with 0.1 μ F and 10 μ F capacitors to ground.
2. CoC Tier 2 compliant

PART NUMBER KEY


INPUT

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
voltage		90		264	Vac
frequency		47		63	Hz
current	at nominal input voltage			0.2	A
leakage current	at nominal input voltage & frequency			0.25	mA
no load power consumption	at 115/230 Vac, 60/50 Hz			0.075	W

OUTPUT

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
line regulation		4.9		5.4	Vdc
load regulation		4.9		5.4	Vdc
start-up time	at 115 Vac			3	s

PROTECTIONS

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
over current protection	auto recovery			1	A
short circuit protection					

SAFETY & COMPLIANCE

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
isolation voltage	input to output at 10 mA for 1 minute		3,000 4,242		Vac Vdc
safety approvals	GS (IEC/EN 60950-1, IEC/EN 62368-1)				
EMI/EMC	CE (EN 55032, CISPR 32, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, CISPR 24)				
MTBF	as per Telcordia SR-332 (Issue 2), at 115/230 Vac, full load, 0°C~40°C	50,000			hours
RoHS	2011/65/EU				

ENVIRONMENTAL


parameter	conditions/description	min	typ	max	units
operating temperature		0		40	°C
storage temperature		-20		60	°C
operating humidity	non-condensing	20		85	%
storage humidity	non-condensing	5		95	%

MECHANICAL

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
dimensions	54.0 x 29.5 x 56.0				mm
inlet plug	Europe				
weight			51		g


MECHANICAL DRAWING

units: mm



DC CORD

units: mm

**Table 1**

MODEL NO.	CABLE	CORD LENGTH
SWI3-5-E	UL1185, 24 AWG	1,500 mm $\pm$ 50

REVISION HISTORY

rev.	description	date
1.0	initial release	09/14/2017

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.

**CUI INC[®]**

Headquarters
20050 SW 112th Ave.
Tualatin, OR 97062
800.275.4899

Fax 503.612.2383
cui.com
techsupport@cui.com

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CUI offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А