


D

C

B

A



RECOMMENDED HOLE LAYOUT
TOLERANCE $\pm 0.05[.002]$ UNLESS
OTHERWISE NOTED

SPECIFICATIONS:

MATERIALS:
CASE: NYLON 66 UL94HB, 30% GF-BLACK
ACTUATOR: PBT OR NYLON 66 UL94HB, SEE P/N TABLE
COVER: PET FILM, WHITE FINISH
MOVING CONTACT: COPPER ALLOY-SILVER FINISH
FIXED CONTACT/TERMINAL: COPPER ALLOY-SILVER OVER NICKEL FINISH

ELECTRICAL:
MAX CONTACT RATING: 50MILLIAMPS@24V DC,
MIN CONTACT RATING: 10MICROAMPS@1V DC
INITIAL CONTACT RESISTANCE, 100 MILLIOHMS MAX
INSULATION RESISTANCE, 100 MEGOHM MIN. @ 100V DC
DIELECTRIC STRENGTH, 500 V AC FOR 1 MINUTE
LIFE EXPECTANCY, 100,000 CYCLES MIN (2 CYCLES PER SECOND AND 150% ACTUATION FORCE), EXCEPT FOR THE 520 GF MODEL WHICH WOULD BE 50,000 CYCLES MIN.

MECHANICAL:
ACTUATION FORCE, SEE TABLE
ACTUATION TRAVEL, .010 +.008/-.004
LIFE EXPECTANCY, 100,000 CYCLES MIN (2 CYCLES PER SECOND AND 150% ACTUATION FORCE), EXCEPT FOR THE 520 GF MODEL WHICH WOULD BE 50,000 CYCLES MIN.

ENVIRONMENTAL:
OPERATING TEMPERATURE, -35 TO +85 DEGREES C
STORAGE TEMPERATURE, -35 TO +85 DEGREES C
THERMAL SHOCK, PER EIA-364-32C, -35 TO +85 DEGREES C
SOLDERABILITY, PER EIA-364-52, CLASS 2, CATEGORY 1, CATEGORY 2, 95% MINIMUM COVERAGE
RESISTANCE TO SOLDER HEAT, PER 109-202, CONDITION B

Notes
1 ALL MATERIALS AND FINISHES SHALL COMPLY WITH EU DIRECTIVE 2002/95/EC OF 27JAN2003 (ROHS).

	NYLON 6/6	BROWN	100 +/-50 GF	3.30 (.130)	7.00 (.276)	3.40 (.134)	FSM6JLHTB	3-1825910-9
	PBT	BROWN	100 +/-50 GF	N/A	5.00 (.196)	1.40 (.055)	FSM4JLHTB	3-1825910-8
	NYLON 6/6	YELLOW	520 +/-100 GF	3.09 (.122)	8.50 (.335)	4.90 (.193)	FSM18JAAH	3-1825910-7
OBSOLETE	NYLON 6/6	RED	260 +/-50 GF	3.09 (.122)	8.50 (.335)	4.90 (.193)	FSM18JAH	3-1825910-6
	NYLON 6/6	BLACK	160 +/-50 GF	3.09 (.122)	8.50 (.335)	4.90 (.193)	FSM18JH	3-1825910-5
	NYLON 6/6	BROWN	100 +/-50 GF	3.09 (.122)	8.50 (.335)	4.90 (.193)	FSM18JLH	3-1825910-4
	NYLON 6/6	YELLOW	520 +/-100 GF	2.80 (.110)	17.00 (.669)	13.40 (.527)	FSM16JAAH	3-1825910-3
	NYLON 6/6	RED	260 +/-50 GF	2.80 (.110)	17.00 (.669)	13.40 (.527)	FSM16JAH	3-1825910-2
	NYLON 6/6	BLACK	160 +/-50 GF	2.80 (.110)	17.00 (.669)	13.40 (.527)	FSM16JH	3-1825910-1
OBSOLETE	NYLON 6/6	BROWN	100 +/-50 GF	2.80 (.110)	17.00 (.669)	13.40 (.527)	FSM16JLH	3-1825910-0
	NYLON 6/6	YELLOW	520 +/-100 GF	2.87 (.113)	13.00 (.512)	9.40 (.370)	FSM14JAAH	2-1825910-9
	NYLON 6/6	RED	260 +/-50 GF	2.87 (.113)	13.00 (.512)	9.40 (.370)	FSM14JAH	2-1825910-8
	NYLON 6/6	BLACK	160 +/-50 GF	2.87 (.113)	13.00 (.512)	9.40 (.370)	FSM14JH	2-1825910-7
	NYLON 6/6	BROWN	100 +/-50 GF	2.87 (.113)	13.00 (.512)	9.40 (.370)	FSM14JLH	2-1825910-6
	NYLON 6/6	YELLOW	520 +/-100 GF	3.20 (.126)	8.00 (.315)	4.40 (.173)	FSM12JAAH	2-1825910-5
	NYLON 6/6	BLACK	260 +/-50 GF	3.20 (.126)	8.00 (.315)	4.40 (.173)	FSM12JABH	2-1825910-4
	NYLON 6/6	RED	260 +/-50 GF	3.20 (.126)	8.00 (.315)	4.40 (.173)	FSM12JAH	2-1825910-3
	NYLON 6/6	WHITE	160 +/-50 GF	3.20 (.126)	8.00 (.315)	4.40 (.173)	FSM12JH	2-1825910-2
	NYLON 6/6	BROWN	100 +/-50 GF	3.20 (.126)	8.00 (.315)	4.40 (.173)	FSM12JLH	2-1825910-1
	NYLON 6/6	YELLOW	520 +/-100 GF	3.25 (.128)	7.30 (.287)	3.70 (.146)	FSM10JAAH	2-1825910-0
	NYLON 6/6	RED	260 +/-50 GF	3.25 (.128)	7.30 (.287)	3.70 (.146)	FSM10JAH	1-1825910-9
	NYLON 6/6	IVORY	160 +/-50 GF	3.25 (.128)	7.30 (.287)	3.70 (.146)	FSM10JH	1-1825910-8
OBSOLETE	NYLON 6/6	BROWN	100 +/-50 GF	3.25 (.128)	7.30 (.287)	3.70 (.146)	FSM10JLH	1-1825910-7
OBSOLETE	PBT	YELLOW	520 +/-100 GF	3.10 (.122)	9.50 (.374)	5.90 (.232)	FSM8JAAH	1-1825910-6
	PBT	RED	260 +/-50 GF	3.10 (.122)	9.50 (.374)	5.90 (.232)	FSM8JAH	1-1825910-5
	PBT	BLACK	160 +/-50 GF	3.10 (.122)	9.50 (.374)	5.90 (.232)	FSM8JH	1-1825910-4
	PBT	BROWN	100 +/-50 GF	3.10 (.122)	9.50 (.374)	5.90 (.232)	FSM8JLH	1-1825910-3
	NYLON 6/6	YELLOW	520 +/-100 GF	3.30 (.130)	7.00 (.276)	3.40 (.134)	FSM6JAAH	1-1825910-2
	NYLON 6/6	RED	260 +/-50 GF	3.30 (.130)	7.00 (.276)	3.40 (.134)	FSM6JAH	1-1825910-1
	NYLON 6/6	BLUE	160 +/-50 GF	3.30 (.130)	7.00 (.276)	3.40 (.134)	FSM6JH	1-1825910-0
	NYLON 6/6	BROWN	100 +/-50 GF	3.30 (.130)	7.00 (.276)	3.40 (.134)	FSM6JLH	1825910-9
	PBT	YELLOW	520 +/-100 GF	N/A	5.00 (.196)	1.40 (.055)	FSM4JAAH	1825910-8
	PBT	RED	260 +/-50 GF	N/A	5.00 (.196)	1.40 (.055)	FSM4JAH	1825910-7
	PBT	BLACK	160 +/-50 GF	N/A	5.00 (.196)	1.40 (.055)	FSM4JH	1825910-6
	PBT	BROWN	100 +/-50 GF	N/A	5.00 (.196)	1.40 (.055)	FSM4JLH	1825910-5
	PBT	YELLOW	520 +/-100 GF	N/A	4.30 (.169)	0.70 (.028)	FSM2JAAH	1825910-4
	PBT	RED	260 +/-50 GF	N/A	4.30 (.169)	0.70 (.028)	FSM2JAH	1825910-3
	PBT	NATURAL	160 +/-50 GF	N/A	4.30 (.169)	0.70 (.028)	FSM2JH	1825910-2
	PBT	BROWN	100 +/-50 GF	N/A	4.30 (.169)	0.70 (.028)	FSM2JLH	1825910-1

ACTUATOR MAT'L	ACTUATOR COLOR	ACTUATION FORCE	DIM C	DIM B	DIM A	ALCO P/N	P/N
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			DWN M. BINNER 07NOV06	TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm [INCHES]			CHK M. SARVER 07NOV06	NAME			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± 0.30 [.012] 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± - FINISH			APPRO M. SARVER 07NOV06	PRODUCT SPEC			
MATERIAL SEE SPECIFICATIONS			APPLICATION SPEC	SIZE CAGE CODE DRAWING NO			
WEIGHT			RESTRICTED TO	A1 00779 1825910			
CUSTOMER DRAWING			SCALE 12:1	SHEET 1 OF 1 REV C9			

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А