

# International IOR Rectifier

10TQ...  
10TQ...S

SCHOTTKY RECTIFIER

10 Amp

$I_{F(AV)} = 10\text{Amp}$   
 $V_R = 35 \text{ to } 45\text{V}$

### Major Ratings and Characteristics



Characteristics	10TQ	Units
$I_{F(AV)}$ Rectangular waveform	10	A
$V_{RRM}$	35 to 45	V
$I_{FSM}$ @ $t_p = 5 \mu\text{s}$ sine	1050	A
$V_F$ @10 Apk, $T_J = 125^\circ\text{C}$	0.49	V
$T_J$ range	-55 to 175	$^\circ\text{C}$

### Description/ Features

The 10TQ.. Schottky rectifier series has been optimized for low reverse leakage at high temperature. The proprietary barrier technology allows for reliable operation up to 175° C junction temperature. Typical applications are in switching power supplies, converters, free-wheeling diodes, and reverse battery protection.

- 175° C  $T_J$  operation
- High purity, high temperature epoxy encapsulation for enhanced mechanical strength and moisture resistance
- Low forward voltage drop
- High frequency operation
- Guard ring for enhanced ruggedness and long term reliability

### Case Styles

10TQ...	10TQ... S
 <p>TO-220</p>	 <p>D²PAK</p>

## Voltage Ratings

Part number	10TQ035	10TQ040	10TQ045
$V_R$ Max. DC Reverse Voltage (V)	35	40	45
$V_{RWM}$ Max. Working Peak Reverse Voltage (V)			

## Absolute Maximum Ratings

Parameters	10TQ	Units	Conditions
$I_{F(AV)}$ Max. Average Forward Current * See Fig. 5	10	A	50% duty cycle @ $T_C = 151^\circ\text{C}$ , rectangular wave form
$I_{FSM}$ Max. Peak One Cycle Non-Repetitive Surge Current * See Fig. 7	1050	A	Following any rated load condition and with rated $V_{RRM}$ applied
	280		
$E_{AS}$ Non-Repetitive Avalanche Energy	13	mJ	$T_J = 25^\circ\text{C}$ , $I_{AS} = 2\text{Amps}$ , $L = 6.5\text{mH}$
$I_{AR}$ Repetitive Avalanche Current	2	A	Current decaying linearly to zero in 1 $\mu\text{sec}$ Frequency limited by $T_J$ max. $V_A = 1.5 \times V_R$ typical

## Electrical Specifications

Parameters	10TQ	Units	Conditions
$V_{FM}$ Max. Forward Voltage Drop (1) * See Fig. 1	0.57	V	@ 10A $T_J = 25^\circ\text{C}$
	0.67	V	@ 20A
	0.49	V	@ 10A $T_J = 125^\circ\text{C}$
	0.61	V	@ 20A
$I_{RM}$ Max. Reverse Leakage Current (1) * See Fig. 2	2	mA	$T_J = 25^\circ\text{C}$
	15	mA	$T_J = 125^\circ\text{C}$ $V_R = \text{rated } V_R$
$C_T$ Max. Junction Capacitance	900	pF	$V_R = 5V_{DC}$ , (test signal range 100Khz to 1Mhz) $25^\circ\text{C}$
$L_S$ Typical Series Inductance	8.0	nH	Measured lead to lead 5mm from package body
$dv/dt$ Max. Voltage Rate of Change (Rated $V_R$ )	10,000	V/ $\mu\text{s}$	

(1) Pulse Width < 300 $\mu\text{s}$ , Duty Cycle < 2%

## Thermal-Mechanical Specifications

Parameters	10TQ	Units	Conditions
$T_J$ Max. Junction Temperature Range	-55 to 175	$^\circ\text{C}$	
$T_{stg}$ Max. Storage Temperature Range	-55 to 175	$^\circ\text{C}$	
$R_{thJC}$ Max. Thermal Resistance Junction to Case	2.0	$^\circ\text{C/W}$	DC operation * See Fig. 4
$R_{thCS}$ Typical Thermal Resistance, Case to Heatsink	0.50	$^\circ\text{C/W}$	Mounting surface, smooth and greased
wt Approximate Weight	2 (0.07)	g (oz.)	
T Mounting Torque	Min.	6 (5)	Kg-cm (lbf-in)
	Max.	12 (10)	




Fig. 1 - Maximum Forward Voltage Drop Characteristics




Fig. 2 - Typical Values of Reverse Current Vs. Reverse Voltage




Fig. 3 - Typical Junction Capacitance Vs. Reverse Voltage




Fig. 4 - Maximum Thermal Impedance  $Z_{thJC}$  Characteristics




Fig. 5 - Maximum Allowable Case Temperature Vs. Average Forward Current




Fig. 6 - Forward Power Loss Characteristics




Fig. 7 - Maximum Non-Repetitive Surge Current






Fig. 8 - Unclamped Inductive Test Circuit

Outline Table



Ordering Information Table

**Device Code**

10	T	Q	045	S
①	②	③	④	⑤

**1** - Essential Part Number  
**2** - T = TO-220  
**3** - Q = Schottky Q Series  
**4** - Voltage Rating  
**5** - S = D<sup>2</sup>Pak

035 = 35V
040 = 40V
045 = 45V

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А