



Technical Data Sheet

1.5mm Side Looking Phototransistor

PT928-6C-F

Features

- Fast response time
- High sensitivity
- Small junction capacitance
- Pb free
- This product itself will remain within RoHS compliant version.



Descriptions

PT928-6C-F is a phototransistor in miniature package which is molded in a water clear plastic with spherical top view lens. The device is spectrally matched to infrared emitting diode.


Applications

- Optoelectronic switch
- VCR , Video Camera
- Floppy disk drive
- Infrared applied system

Device Selection Guide

LED Part No.	Chip	Lens Color
	Material	
PT928-6C-F	Silicon	Water Clear

Package Dimensions



- Notes:** 1. All dimensions are in millimeters
 2. Tolerances unless dimensions ± 0.25 mm

Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)







Parameter	Symbol	Rating	Units
Collector-Emitter Voltage	V _{CEO}	30	V
Emitter-Collector-Voltage	V _{ECO}	5	V
Collector Current	I _C	40	mA
Operating Temperature	T _{opr}	-25 ~ +85°C	°C
Storage Temperature	T _{stg}	-40 ~ +85°C	°C
Lead Soldering Temperature	T _{sol}	260	°C
Power Dissipation at (or below) 25°C Free Air Temperature	P _D	75	mW

Notes: *1:Soldering time ≤ 5 seconds.

Electro-Optical Characteristics (Ta=25°C)


Parameter	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Units
Collector – Emitter Breakdown Voltage	BV _{CEO}	I _C =100 μA Ee=0mW/cm ²	30	---	---	V
Emitter-Collector Breakdown Voltage	BV _{ECO}	I _E =100 μA Ee=0mW/cm ²	5	---	---	V
Collector-Emitter Saturation Voltage	V _{(CE)(sat)}	I _C =2mA Ee=1mW/cm ²	---	---	0.4	V
Rise Time	t _r	V _{CE} =5V I _C =1mA	---	15	---	μS
Fall Time	t _f	RL=1000Ω	---	15	---	
Collector Dark Current	I _{CEO}	Ee=0mW/cm ² V _{CE} =20V	---	---	100	nA
On State Collector Current	I _{C(on)}	Ee=0.555mW/cm ² V _{CE} =5V	0.53		3.41	mA
Wavelength of Peak Sensitivity	λ _p	---	---	940	---	nm
Rang of Spectral Bandwidth	λ _{0.5}	---	400	---	1200	nm

Typical Electro-Optical Characteristics Curves



Test method

Light current test method for PT:



Ranks

Parameter	Symbol	Min	Max	Unit	Test condition
7-3	$I_{C(ON)}$	0.53	1.19	mA	$V_{CE} = 5V$ $E_e = 0.555 \text{ mW/cm}^2$
7-2		0.88	1.70		
7-1		1.24	2.21		
6-2		1.59	2.98		
6-1		1.77	3.41		

Reliability Test Item And Condition

The reliability of products shall be satisfied with items listed below.

Confidence level : 90%

LTPD : 10%

NO.	Item	Test Conditions	Test Hours/ Cycles	Sample Sizes	Failure Judgement Criteria	Ac/Re
1	Solder Heat	TEMP:260°C±5°C	10sec	22pcs	More than 90% of lead to be covered by soldering $I_R \geq U \times 2$ $E_e \leq L \times 0.8$ $V_F \geq U \times 1.2$ U : Upper Specification Limit L : Lower Specification Limit	0/1
2	Temperature Cycle	H : +100°C 15mins \updownarrow 5mins L : -40°C 15mins	300Cycle	22pcs		0/1
3	Thermal Shock	H :+100°C 5mins \updownarrow 10secs L :-10°C 5mins	300cycle	22pcs		0/1
4	High Temperature Storage	TEMP. : +100°C	1000hrs	22pcs		0/1
5	Low Temperature Storage	TEMP. : -40°C	1000hrs	22pcs		0/1
6	DC Operating Life	$V_{CE}=5V$	1000hrs	22pcs		0/1
7	High Temperature/ High Humidity	85°C / 85% R.H	1000hrs	22pcs		0/1



Packing Quantity Specification

- 1. 1000 Pcs/1Bag , 10 Bags/1Box
- 2. 10 Boxes/1Carton

Label Form Specification



CPN: Customer's Production Number
P/N : Production Number
QTY: Packing Quantity
CAT: Ranks
HUE: Peak Wavelength
REF: Reference
LOT No: Lot Number

Notes

- 1. Above specification may be changed without notice. EVERLIGHT will reserve authority on material change for above specification.
- 2. When using this product, please observe the absolute maximum ratings and the instructions for using outlined in these specification sheets. EVERLIGHT assumes no responsibility for any damage resulting from use of the product which does not comply with the absolute maximum ratings and the instructions included in these specification sheets.
- 3. These specification sheets include materials protected under copyright of EVERLIGHT corporation. Please don't reproduce or cause anyone to reproduce them without EVERLIGHT's consent.

EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD. Office: No 25, Lane 76, Sec 3, Chung Yang Rd, Tucheng, Taipei 236, Taiwan, R.O.C	Tel: 886-2-2267-2000, 2267-9936 Fax: 886-2267-6244, 2267-6189, 2267-6306 http://www.everlight.com
---	--

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А