



# har-bus® HM female connector



## General information

|                                |                                                          |                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Design                         | IEC 61076-4-101                                          |                        |
| No. of contacts                | 55 - 220 signal (77 - 308 fully shielded); or customised |                        |
| Contact spacing                | 2,0mm                                                    |                        |
| Test voltage                   | 750V AC                                                  |                        |
| Contact resistance             | max. 20mOhm                                              |                        |
| Insulation resistance          | min. 10 <sup>10</sup> Ohm                                |                        |
| Working current                | 1A at 70°C                                               | (see derating diagram) |
| Temperature range              | -55°C ... +125°C                                         |                        |
| Termination technology         | press-in                                                 |                        |
| Clearance & creepage distance  | 0,6 mm each for free connector                           |                        |
| Insertion and withdrawal force | insertion force per contact:                             | 0,75N max.             |
|                                | withdrawal force per contact:                            | 0,15N min.             |
| Mating cycles                  | acc. to performance level, see table below               |                        |
| UL file                        | E102079                                                  |                        |
| RoHS - compliant               | Yes                                                      |                        |
| Leadfree                       | Yes                                                      |                        |

## Insulator material

|                                    |                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Material                           | PBT (thermoplastics, glass fiber reinforcement 30%) |
| Colour                             | RAL 7032 (grey)                                     |
| UL classification                  | UL 94-V0                                            |
| Material group acc. to IEC 60664-1 | IIIa (175 ≤ CTI < 400)                              |
| NFF classification                 | I3, F4                                              |

## Contact material


|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Contact material       | Copper alloy                               |
| Treatment contact zone | Bellcore recommended lubricant (PPE)       |
| Plating press-in zone  | Ni                                         |
| Plating contact zone   | acc. to performance level, see table below |

| performance level | mating cycles           |                                       | plating contact zone                              |
|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                   | acc. to IEC 61076-4-101 | complementary acc. to IEC 61076-4-101 |                                                   |
| 1                 | 500                     |                                       | <i>Au over Ni</i>                                 |
| 2                 | 250                     |                                       | <i>Au over Ni</i>                                 |
| NM30 (S4)         |                         | 500                                   | min. 0,76µm (30pinch) noble metal (alloy) over Ni |
| Au30              |                         | 500                                   | min. 0,76µm (30pinch) Au over Ni                  |
| Au50              |                         | 500                                   | min. 1,27µm (50pinch) Au over Ni                  |

Standard plating options highlighted in *italic*, other plating options are available on request.

## Recommended configuration of plated through holes for press-in termination

In addition to the hot-air-level (HAL), other PCB surfaces are getting more important. Due to their different properties - such as mechanical strength and coefficient of friction - we recommend the following configuration of PCB through holes.



|                                         |                  |                |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|
| Tin plated PCB (HAL) acc. to EN 60352-5 | Drilled hole Ø   | 0,7±0,02 mm    |
|                                         | Sn plated hole Ø | max. 15 µm     |
| Chemical tin plated PCB                 | Drilled hole Ø   | 0,7±0,02 mm    |
|                                         | Sn plated hole Ø | min. 0,8µm     |
| Gold /Nickel plated PCB                 | Drilled hole Ø   | 0,7±0,02 mm    |
|                                         | Ni               | 3 - 7 µm       |
|                                         | Au               | 0,05 - 0,12 µm |
| Silver plated PCB                       | Drilled hole Ø   | 0,7±0,02 mm    |
|                                         | Ag plated hole Ø | 0,1 - 0,3 µm   |
| Copper plated PCB (OSP)                 | Drilled hole Ø   | 0,7±0,02 mm    |
|                                         | plated hole Ø    | 0,60 - 0,65 mm |

## Assembly instructions


It is highly recommended to use HARTING press-in tools to ensure a reliable press-in process. Please refer to the catalogue for tools, machines and further information about the press-in process.

## Circuit density

When using the specified diameter of the finished through hole according to IEC 61 076-4-101 (0.6 ± 0.05mm) with an appropriate annular ring, the remaining distance between the rings is about 1mm.

Under the condition that the width of the track and the space between should be equal, two tracks of 0.2mm width or three tracks of 0.14mm width can be placed between two rings.

Typical designs are shown in the drawing on the right side.




## Derating diagram acc. to IEC 60512-5 (Current carrying capacity)

The current carrying capacity is limited by maximum temperature of materials for inserts and contacts including terminals.

The current capacity curve is valid for continuous, non interrupted current loaded contacts of connectors when simultaneous power on all contacts is given, without exceeding the maximum temperature.

Control and test procedures according to DIN IEC 60512-5

Curve 1 shows raise in temperature  
Curve 2 shows nominal derating Date Name  
Curve 3 shows reduced values as per IEC512



All Dimensions in mm  
Original Size DIN A3

Scale  
1:1

Free size tol.

Ref.

Sub.



All rights reserved

Department EC PD - DE

Created by

STORCK

Inspected by

LEHNERT

Standardisation

HOFFMANN

Date

2018-05-15

State

Final Release

har-bus® HM female connector

Type  
DS

Number  
17002200101

Doc-Key / ECM-Nr.  
100580923/UGD/000/B  
500000135160

Rev.  
B

Page  
1/1

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

## HARTING:

[17790000080](#) [17051331005](#) [17221251101](#) [17230551101](#) [17230551102](#) [17241101101](#) [17330951102](#)  
[17341101101](#) [17341101102](#) [17351251102](#) [17351252101](#) [17790000019](#) [17011542204](#) [17211102101](#) [17230552102](#)  
[17250952101](#) [17211101101](#) [17330952101](#) [17250951101](#) [17351252102](#) [17230552101](#) [17330952102](#)  
[17341102102](#) [17211102102](#) [17330004102](#) [17211101102](#) [17221252101](#) [17241102101](#) [17700005002](#) [17210902103](#)  
[17250952102](#) [17341102101](#) [17330951101](#) [17241101102](#) [17340004102](#) [17351251101](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А