

Type 942C, Polypropylene Capacitors, for High Pulse, Snubber

Very High dV/dt for Snubber Applications



Type 942 round, axial film capacitors utilize a hybrid section design of polypropylene film, metal foils and metallized polypropylene dielectric to achieve both high peak current as well as superior rms current ratings. This series is ideal for high pulse operation and high peak current circuits.

Highlights

- Very high dV/dt
- Very high pulse current
- Low inductance
- Self Healing

Specifications

Capacitance Range	0.01 to 2.5 μ F
Capacitance Tolerance	\pm 10% Standard Tolerance
Rated Voltage	600 to 2000 Vdc (300 to 500 Vac, 60 Hz)
Operating Temperature Range with Ripple	-55 $^{\circ}$ C to 105 $^{\circ}$ C* *Full rated voltage at 85 $^{\circ}$ C - derated linearly to 50% rated at 105 $^{\circ}$ C
Maximum rms Current	Check tables for values
Insulation Resistance	> 100,000 M Ω x μ F
Test Voltage between Terminals @ 25 $^{\circ}$ C	150% rated DC voltage for 60 s
Test Voltage between Terminals & Case @ 25 $^{\circ}$ C	3 kVac @ 50/60 Hz for 60 s
Life Test	2,000 h @ 85 $^{\circ}$ C, 125% rated DC voltage
Life Expectancy	60,000 h @ rated Vdc, 70 $^{\circ}$ C 30,000 h @ rated Vac, 70 $^{\circ}$ C
RoHS Compliant	


Dimensions

Construction Diagram



Construction Details

Case Material	UL510 Polyester Tape Wrap
Resin Material	UL94V-0 Epoxy Fill
Terminal Material	Tin Plated Copper



Type 942C, Polypropylene Capacitors, for High Pulse, Snubber

Very High dV/dt for Snubber Applications

Part Numbering System

942	C			6	P	22	K	-F
	Termination				Capacitance	Capacitance	Tolerance	RoHS
Series	Code	Voltage Code			Decimal Point	Significant	Code	Compliant
						Figures μF		Indicator
942	C = Tinned Copper Wire F = Insulated Stranded Wire H = Copper Lugs	6 = 600 Vdc 8 = 850 Vdc 10 = 1000 Vdc	12 = 1200 Vdc 16 = 1600 Vdc 20 = 2000 Vdc		S = 0.0 P = 0. W = No decimal point		K = \pm 10%	

Ratings

NOTE: Other ratings, sizes and performance specifications are available. Contact us.

Cap. (μ F)	Catalog Part Number	D mm	L mm	d mm	Typical ESR (m Ω)	Typical ESL (nH)	dV/dt (V/ μ s)	I_{PEAK} (A)	I_{RMS} 70 °C 100 kHz (A)
600 Vdc (300 Vac)									
.15	942C6P15K-F	14.0	34.0	1.0	5	21	1427	214	7.7
.22	942C6P22K-F	16.0	34.0	1.0	7	22	1427	314	7.0
.33	942C6P33K-F	19.0	34.0	1.0	6	23	1427	471	8.4
.47	942C6P47K-F	22.0	34.0	1.0	5	24	1427	671	10.1
.68	942C6P68K-F	25.6	34.0	1.2	4	26	1427	970	12.4
1.00	942C6W1K-F	23.5	46.0	1.2	5	30	800	800	11.8
1.50	942C6W1P5K-F	28.5	46.0	1.2	4	32	800	1200	14.8
2.00	942C6W2K-F	28.5	54.0	1.2	3	36	628	1256	18.2
2.20	942C6W2P2K-F	30.0	54.0	1.2	3	36	628	1382	18.8
2.50	942C6W2P5K-F	32.0	54.0	1.2	3	37	628	1570	19.5
850 Vdc (360 Vac)									
.15	942C8P15K-F	15.5	34.0	1.0	5	22	1712	257	8.1
.22	942C8P22K-F	18.0	34.0	1.0	7	23	1712	377	7.5
.33	942C8P33K-F	21.5	34.0	1.0	6	24	1712	565	7.7
.47	942C8P47K-F	25.0	34.0	1.2	5	26	1712	805	10.9
.68	942C8P68K-F	29.5	34.0	1.2	4	27	1712	1164	13.6
1.00	942C8W1K-F	28.0	46.0	1.2	5	32	960	960	13.1
1.50	942C8W1P5K-F	29.0	54.0	1.2	4	36	754	1131	15.9
2.00	942C8W2K-F	29.5	64.0	1.2	3	41	574	1148	19.9
1000 Vdc (400 Vac)									
.10	942C10P1K-F	16.0	34.0	1.0	8	22	2283	228	6.6
.15	942C10P15K-F	19.0	34.0	1.0	7	23	2283	342	7.8
.22	942C10P22K-F	22.5	34.0	1.0	6	24	2283	502	9.3
.33	942C10P33K-F	21.0	46.0	1.0	5	29	1280	422	11.0
.47	942C10P47K-F	24.0	46.0	1.2	5	30	1280	601	11.9
.68	942C10P68K-F	28.5	46.0	1.2	5	32	1280	870	13.3
1.00	942C10W1K-F	30.0	54.0	1.2	5	37	1005	1005	14.6
1.40	942C10W1P4K-F	31.5	64.0	1.2	4	41	765	1071	17.9





Type 942C, Polypropylene Capacitors, for High Pulse, Snubber Very High dV/dt for Snubber Applications

Cap. (μ F)	Catalog Part Number	D mm	L mm	d mm	Typical ESR (m Ω)	Typical ESL (nH)	dV/dt (V/ μ s)	I _{PEAK} (A)	I _{RMS} 70 °C 100 kHz (A)
1200 Vdc (430 Vac)									
.10	942C12P1K-F	19.0	34.0	1.0	5	23	2854	285	9.2
.15	942C12P15K-F	22.5	34.0	1.0	5	24	2854	428	10.2
.22	942C12P22K-F	26.5	34.0	1.2	6	26	2854	628	10.3
.33	942C12P33K-F	24.5	46.0	1.2	6	31	1600	528	11.0
.47	942C12P47K-F	29.0	46.0	1.2	5	32	1600	752	13.4
.68	942C12P68K-F	30.5	54.0	1.2	5	37	1256	854	14.7
.90	942C12P9K-F	31.0	64.0	1.2	5	41	957	861	15.9
1600 Vdc (460 Vac)									
.022	942C16S22K-F	12.0	34.0	1.0	27	20	3425	75	3.0
.033	942C16S33K-F	14.5	34.0	1.0	14	21	3425	113	4.7
.047	942C16S47K-F	16.5	34.0	1.0	8	22	3425	161	6.7
.068	942C16S68K-F	19.0	34.0	1.0	6	23	3425	233	8.4
.10	942C16P1K-F	22.5	34.0	1.0	4	24	3425	342	11.4
.15	942C16P15K-F	20.5	46.0	1.0	5	29	1919	288	10.9
.22	942C16P22K-F	23.5	46.0	1.0	5	68	1919	422	11.8
.33	942C16P33K-F	28.5	46.0	1.2	5	32	1919	633	13.3
.47	942C16P47K-F	30.0	54.0	1.2	5	36	1507	708	14.6
.56	942C16P56K-F	28.5	64.0	1.2	5	40	1148	643	15.1
.68	942C16P68K-F	31.5	64.0	1.2	5	42	1148	781	16.0
2000 Vdc (500 Vac)									
.01	942C20S1K-F	12.0	34.0	1.0	50	20	5137	51	2.2
.015	942C20S15K-F	14.5	34.0	1.0	40	21	5137	77	2.8
.022	942C20S22K-F	16.5	34.0	1.0	20	22	5137	113	4.2
.033	942C20S33K-F	19.5	34.0	1.0	12	23	5137	170	6.0
.047	942C20S47K-F	18.0	46.0	1.0	10	28	2879	135	7.1
.068	942C20S68K-F	20.5	46.0	1.0	6	29	2879	196	9.9
.10	942C20P1K-F	24.5	46.0	1.2	5	30	2879	288	12.1
.15	942C20P15K-F	29.5	46.0	1.2	5	32	2879	432	13.5

Type 942C, Polypropylene Capacitors, for High Pulse, Snubber

Very High dV/dt for Snubber Applications

RMS Voltage vs Frequency @ 25 °C



Type 942C, Polypropylene Capacitors, for High Pulse, Snubber

Very High dV/dt for Snubber Applications

RMS Voltage vs Frequency @ 25 °C



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А