# Silicon Power Rectifier Assemblies
# Plate Heatsink

- Complete bridge with heatsinks – no assembly required
- Available in many circuit configurations
- Rated for convection or forced air cooling
- Available with bracket or stud mounting
- Designs include: DO–4, DO–5, DO–8 and DO–9 rectifiers
- Blocking voltages to 1600V


Silicon Power Rectifier Plate Heatsink Assembly Coding System

| K | 34 | 20 | B | 1 | E | B | 1 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size of Heat Sink | Type of Diode | Peak Reverse Voltage | Type of Circuit | Number of Diodes in Series | Type of Finish | Type of Mounting | Number of Diodes in Parallel | Special Feature |
| E–2"x2"<br>K–3"x3"<br>G–5"x5"<br>N–7"x7" | 21<br>34<br>37<br>43<br>504 | 20–200<br>40–400<br>60–600<br>80–800<br>100–1000<br>120–1200<br>160–1600 | Single Phase<br>H–Half Wave<br>C–Center Tap Positive<br>N–Center Tap Negative<br>D–Doubler<br>B–Bridge<br>M–Open Bridge<br>Three Phase<br>Z–Bridge<br>X–Center Tap<br>Y–Half Wave DC Positive<br>Q–Half Wave DC Negative<br>W–Double WYE<br>V–Open Bridge | Per leg | E–Commercial | B–Stud with brackets or insulating board with mounting bracket<br>N–Stud with no bracket | Per leg | Surge Suppressor |

COLORADO Microsemi
800 Hoyt Street
Broomfield, CO. 80020
PH: (303) 469–2161
FAX: (303) 466–3775
www.microsemi.com

3–20–01 Rev. 1

# Series 21, 34 & 37
# Plate Heatsink




Notes:
1. Current ratings shown are for natural convection cooling resistive or inductive loads for single phase circuits and all loads for three phase circuits
2. Use 2.0 times the listed current ratings for forced convection cooling at 1000LFM
3. For single phase battery, capacitive, or motor loads: the output current shown below should be derated to 80% of the values shown.
4. Assemblies with heat sink sizes other than those shown below are available on request for special applications.

## Series 21

| Circuit | Size | Dim. | Inches | | Millimeters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Min. | Max. | Min. | Max. |
| 1ø Bridge | 2x2 | K | 5.00 | 5.25 | 127.0 | 133.3 |
| 1ø Bridge | 3x3 | K | 5.87 | 6.12 | 149.0 | 155.4 |
| 3ø Bridge | 2x2 | K | 7.25 | 7.50 | 184.1 | 190.5 |
| 3ø Bridge | 3x3 | K | 8.12 | 8.37 | 206.2 | 212.5 |
| | 2x2 | M | 0.30 | 0.32 | 7.62 | 8.12 |
| Same | | P | 0.74 | 0.76 | 18.7 | 19.3 |
| for | | E | 1.99 | 2.01 | 50.5 | 51.0 |
| both | | R | 2.61 | 2.63 | 66.2 | 66.8 |
| circuits | | H | 0.86 | 0.88 | 21.8 | 22.3 |
| | | S | 0.56x.28 Nom. | | 14x7.1 Nom. | |
| | 3x3 | M | 0.36 | 0.38 | 9.14 | 9.65 |
| Same | | P | 1.49 | 1.51 | 37.8 | 38.3 |
| for | | E | 2.99 | 3.01 | 75.9 | 76.4 |
| both | | R | 3.67 | 3.69 | 93.2 | 93.7 |
| circuits | | H | 0.99 | 1.01 | 25.1 | 25.6 |
| | | S | 0.31x.18 Nom. | | 7.9x4.7 Nom. | |

## Series 34 & 37

| Circuit | Size | Dim. | Inches | | Millimeters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Min. | Max. | Min. | Max. |
| 1ø Bridge | 3x3 | K | 5.75 | 6.25 | 146.0 | 158.7 |
| 1ø Bridge | 5x5 | K | 5.75 | 6.25 | 146.0 | 158.7 |
| 3ø Bridge | 3x3 | K | 8.00 | 8.50 | 203.2 | 215.9 |
| 3ø Bridge | 5x5 | K | 8.00 | 8.50 | 203.2 | 215.9 |
| | 3x3 | M | 0.36 | 0.38 | 9.14 | 9.65 |
| Same | | P | 1.49 | 1.51 | 37.8 | 38.3 |
| for | | E | 2.99 | 3.01 | 75.9 | 76.4 |
| both | | R | 3.67 | 3.69 | 93.2 | 93.7 |
| circuits | | H | 0.99 | 1.01 | 25.1 | 25.6 |
| | | S | 0.56x.28 Nom. | | 14x7.1 Nom. | |
| | 5x5 | M | 0.36 | 0.38 | 9.14 | 9.65 |
| Same | | P | 2.49 | 2.51 | 63.2 | 63.7 |
| for | | E | 4.99 | 5.01 | 126.7 | 127.2 |
| both | | R | 5.99 | 6.01 | 152.1 | 152.6 |
| circuits | | H | 1.24 | 1.26 | 31.4 | 32.0 |
| | | S | 0.56x.28 Nom. | | 14x7.1 Nom. | |


Ratings – Average Circuit Output Current – Amperes

| DIODE SERIES | HEAT SINK SIZE (inches) | $I_{FSM}$ AMPS | AMBIENT TEMP.°C | 1–PHASE 1/2 WAVE | 1–PHASE CTR. TAP | 1–PHASE BRIDGE | 3–PHASE 1/2 WAVE | 3–PHASE BRIDGE | 3–PHASE CTR. TAP | 3–PHASE DBL.–WYE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2x2x1/16 | 250 | 40 | 7.8 | 15.6 | 15.6 | 23.4 | 23.4 | 38.1 | 46.8 |
| 21 | 2x2x1/16 | 250 | 70 | 6.0 | 12.0 | 12.0 | 18.0 | 18.0 | 29.3 | 36.0 |
| 21 | 2x2x1/16 | 250 | 100 | 4.3 | 8.6 | 8.6 | 12.9 | 12.9 | 21.0 | 25.8 |
| 21 | 3x3x1/16 | 250 | 40 | 11.0 | 22.0 | 22.0 | 33.0 | 33.0 | 53.8 | 66.0 |
| 21 | 3x3x1/16 | 250 | 70 | 8.8 | 17.6 | 17.6 | 26.4 | 26.4 | 43.0 | 52.8 |
| 21 | 3x3x1/16 | 250 | 100 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 18.9 | 18.9 | 30.8 | 37.8 |

Ratings – Average Circuit Output Current – Amperes

| DIODE SERIES | HEAT SINK SIZE (inches) | $I_{FSM}$ AMPS | AMBIENT TEMP.°C | 1–PHASE 1/2 WAVE | 1–PHASE CTR. TAP | 1–PHASE BRIDGE | 3–PHASE 1/2 WAVE | 3–PHASE BRIDGE | 3–PHASE CTR. TAP | 3–PHASE DBL.–WYE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 3x3x1/16 | 800 | 40 | 18.0 | 36.0 | 36.0 | 54.0 | 54.0 | 88.0 | 108.0 |
| 34 | 3x3x1/16 | 800 | 70 | 14.5 | 29.0 | 29.0 | 43.5 | 43.5 | 70.9 | 87.0 |
| 34 | 3x3x1/16 | 800 | 100 | 10.5 | 21.0 | 21.0 | 31.5 | 31.5 | 51.3 | 63.0 |
| 34 | 5x5x1/16 | 800 | 40 | 25.5 | 50.0 | 50.0 | 75.0 | 75.0 | 122.3 | 150.0 |
| 34 | 5x5x1/16 | 800 | 70 | 20.2 | 40.4 | 40.4 | 60.6 | 60.6 | 98.8 | 121.2 |
| 34 | 5x5x1/16 | 800 | 100 | 14.5 | 29.0 | 29.0 | 43.5 | 43.5 | 70.9 | 87.0 |
| 37 | 5x5x1/16 | 1500 | 40 | 33.2 | 67.5 | 67.5 | 97.5 | 97.5 | 159.0 | 195.0 |
| 37 | 5x5x1/16 | 1500 | 70 | 26.3 | 52.5 | 52.5 | 78.7 | 78.7 | 128.4 | 157.5 |
| 37 | 5x5x1/16 | 1500 | 100 | 18.8 | 37.7 | 37.7 | 56.5 | 56.5 | 92.2 | 113.1 |

# Series 43 & 504
# Plate Heatsink




Notes:

1. Current ratings shown are for natural convection cooling resistive or inductive loads for single phase circuits and all loads for three phase circuits
2. Use 2.0 times the listed current ratings for forced convection cooling at 1000LFM
3. For single phase battery, capacitive, or motor loads: the output current shown below should be derated to 80% of the values shown.
4. Assemblies with heat sink sizes other than those shown below are available on request for special applications.

## Series 43

| Circuit | Size | Dim. | Inches | | Millimeters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Min. | Max. | Min. | Max. |
| 1ø Bridge | 5x5 | K | 9.25 | 9.75 | 234.9 | 247.6 |
| 1ø Bridge | 7x7 | K | 9.25 | 9.75 | 234.9 | 247.6 |
| 3ø Bridge | 5x5 | K | 13.0 | 13.5 | 330.2 | 342.9 |
| 3ø Bridge | 7x7 | K | 13.0 | 13.5 | 330.2 | 342.9 |
| | 5x5 | M | 0.36 | 0.38 | 9.14 | 9.65 |
| Same | | P | 2.49 | 2.51 | 63.2 | 63.7 |
| for | | E | 4.99 | 5.01 | 126.7 | 127.2 |
| both | | R | 5.99 | 6.01 | 152.1 | 152.6 |
| circuits | | H | 0.98 | 1.00 | 25.1 | 25.6 |
| | | S | 0.56x0.28 Nom. | | 14x7.1 Nom. | |
| | 7x7 | M | 0.36 | 0.38 | 9.14 | 9.65 |
| Same | | P | 3.74 | 3.76 | 94.9 | 95.5 |
| for | | E | 6.99 | 7.01 | 177.5 | 178.0 |
| both | | R | 7.99 | 8.01 | 202.9 | 203.4 |
| circuits | | H | 0.98 | 1.00 | 25.1 | 25.6 |
| | | S | 0.31x0.18 Nom. | | 7.9x4.7 Nom. | |

## Series 504

| Circuit | Size | Dim. | Inches | | Millimeters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Min. | Max. | Min. | Max. |
| 1ø Bridge | 5x5 | K | 10.5 | 11.0 | 266.7 | 279.4 |
| 1ø Bridge | 7x7 | K | 10.5 | 11.0 | 266.7 | 279.4 |
| 3ø Bridge | 5x5 | K | 15.0 | 15.5 | 381.0 | 393.7 |
| 3ø Bridge | 7x7 | K | 15.0 | 15.5 | 381.0 | 393.7 |
| | 5x5 | M | 0.36 | 0.38 | 9.14 | 9.65 |
| Same | | P | 2.49 | 2.51 | 63.2 | 63.7 |
| for | | E | 4.99 | 5.01 | 126.7 | 127.2 |
| both | | R | 5.99 | 6.01 | 152.1 | 153.6 |
| circuits | | H | 0.98 | 1.00 | 24.8 | 25.4 |
| | | S | 0.56x0.28 Nom. | | 14x7.1 Nom. | |
| | 7x7 | M | 0.36 | 0.38 | 9.14 | 9.65 |
| Same | | P | 3.74 | 3.76 | 94.9 | 95.5 |
| for | | E | 6.99 | 7.01 | 177.5 | 178.0 |
| both | | R | 7.99 | 8.01 | 202.9 | 203.4 |
| circuits | | H | 0.98 | 1.00 | 24.8 | 25.4 |
| | | S | 0.56x0.28 Nom. | | 14x7.1 Nom. | |

Ratings – Average Circuit Output Current – Amperes

| DIODE SERIES | HEAT SINK SIZE (inches) | $I_{FSM}$ AMPS | AMBIENT TEMP.°C | 1–PHASE 1/2 WAVE | 1–PHASE CTR. TAP | 1–PHASE BRIDGE | 3–PHASE 1/2 WAVE | 3–PHASE BRIDGE | 3–PHASE CTR. TAP | 3–PHASE DBL.–WYE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 5x5x1/8 | 2500 | 40 | 42.0 | 84.0 | 84.0 | 126.0 | 126.0 | 205.4 | 252.0 |
| 43 | 5x5x1/8 | 2500 | 70 | 32.0 | 64.0 | 64.0 | 96.0 | 96.0 | 156.5 | 192.0 |
| 43 | 5x5x1/8 | 2500 | 100 | 24.0 | 48.0 | 48.0 | 72.0 | 72.0 | 117.4 | 144.0 |
| 43 | 7x7x1/8 | 2500 | 40 | 52.0 | 104.0 | 104.0 | 156.0 | 156.0 | 254.3 | 312.0 |
| 43 | 7x7x1/8 | 2500 | 70 | 40.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 195.6 | 240.0 |
| 43 | 7x7x1/8 | 2500 | 100 | 28.0 | 56.0 | 56.0 | 84.0 | 84.0 | 137.0 | 168.0 |

Ratings – Average Circuit Output Current – Amperes

| DIODE SERIES | HEAT SINK SIZE (inches) | $I_{FSM}$ AMPS | AMBIENT TEMP.°C | 1–PHASE 1/2 WAVE | 1–PHASE CTR. TAP | 1–PHASE BRIDGE | 3–PHASE 1/2 WAVE | 3–PHASE BRIDGE | 3–PHASE CTR. TAP | 3–PHASE DBL.–WYE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | 5x5x1/8 | 5500 | 40 | 62.0 | 124.0 | 124.0 | 186.0 | 186.0 | 303.0 | 372.0 |
| 504 | 5x5x1/8 | 5500 | 70 | 47.0 | 94.0 | 94.0 | 141.0 | 141.0 | 230.0 | 282.0 |
| 504 | 5x5x1/8 | 5500 | 100 | 33.0 | 66.0 | 66.0 | 99.0 | 99.0 | 161.0 | 198.0 |
| 504 | 7x7x1/4 | 5500 | 40 | 81.0 | 162.0 | 162.0 | 243.0 | 243.0 | 396.0 | 486.0 |
| 504 | 7x7x1/4 | 5500 | 70 | 63.0 | 126.0 | 126.0 | 189.0 | 189.0 | 308.0 | 378.0 |
| 504 | 7x7x1/4 | 5500 | 100 | 45.0 | 90.0 | 90.0 | 135.0 | 135.0 | 220.0 | 270.0 |

# OCEAN CHIPS
## Океан Электроники
## Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».

AVIC JONHON

**«JONHON»** (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

**«FORSTAR»** (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

FORSTAR®

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А