



FCIconnect.com

Copyright FCI

NOTES:-

1. THE "LF" PRODUCTS MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
2. LEAD FREE OR RoHS DIRECTIVE LABELING TO BE PROVIDED AS PER GS-14-920 FOR RoHS COMPATIBLE VERSION.

PRODUCT NUMBER BPS8B21FLD-C0--LF

WITH "LF" SUFFIX LEAD FREE OR RoHS COMPATIBLE PRODUCT

WIRE ACCOMODATION			CONTACT PLATING	
PRODUCT NUMBER	WIRE SIZE	CONTACT IDENTIFICATION	PLATING CODE	PERFORMANCE LEVEL PER DIN41612
BPS8B21FLD0C0--LF	AWG28/30	0	Z0	CLASS 3
BPS8B21FLD2C0--LF	AWG24/26	2	Z1	CLASS 2
			E9	CLASS 1

PERFORMANCES CHARACTERISTICS

VOLTAGE RATING : 250 VAC (rms)
CURRENT RATING : 1,5 A AT 25 °C, 1 A AT 70 °C.
INSULATION RESISTANCE : 1000MΩINITIAL, 100MΩMIN. AFTER TEST
DIELECTRIC WITH--
STANDING VOLTAGE : 1000 VAC (rms).
CONTACT RESISTANCE : 15mΩMAX. INITIAL, 5mΩMAX. RISE OF INITIAL VALUE AFTER TEST.
OPERATING TEMPERATURE*: -40 °C TO +125 °C.
INSERTION FORCE : 1 N MAX./CONTACT.
WITHDRAWAL FORCE : 0,2 N MIN./CONTACT.

*DEPENDING ON THE CABLE, THE MAX. TEMPERATURE CAN BE LOWER.
FOR STANDARD PVC INSULATED CABLE : 105 °C MAX.

CONSTRUCTION

BODY MATERIAL : GLASS-REINFORCED THERMOPLASTIC (UL94V-0).
COVER MATERIAL : POLYESTER (PBTP), COLOUR : BLACK.
CONTACT MATERIAL : PHOSPHOR BRONZE.
CONTACT FINISH : Au OVER Ni IN CONTACT AREA
Sn (MATT TIN) ON I.D.C. TERMINAL
Z0 : PERFORMANCE LEVEL PER DIN41612 CLASS 3
Z1 : PERFORMANCE LEVEL PER DIN41612 CLASS 2
E9 : PERFORMANCE LEVEL PER DIN41612 CLASS 1
OTHERS : CONSULT FCI
TIE-WRAP : OPTIONAL PART N°. TF3.

PART NUMBERS

BPS8B21FLD0C0--LF CONNECTOR FOR WIRE SIZE AWG28, AWG30.
(CONTACT IDENTIFICATION : 0).
BPS8B21FLD2C0--LF CONNECTOR FOR WIRE SIZE AWG24, AWG26
(CONTACT IDENTIFICATION : 2).

AWG WIRE SIZE MARKING

BPS8B21FLD0C0--LF : 28/30.
BPS8B21FLD2C0--LF : 24/26.

DATECODE MARKING

A + YEAR & WEEKCODE, EXAMPLE : A9950.

mat'l. code				surface				tolerance				projection		product family													
SEE NOTE				ISO 1302				ISO 406 ISO 1101						BPS8													
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless				otherwise specified						title													
A	F00819	DLE	2000-10-23	angles				linear				mm		ASSY BPS8 21 POS. A,B,C LOADED													
B	I05-0123	MINI	2005-07-27									0.1±0.2															
C	I06-0067	MINI	2006-06-01	±1°				0.01±0.1				scale -															
D	I07-0081	KR	2007-06-28	dr	D.LEGRAND				2000-10-23						dwg no						sheet 1 of 3		size				
				engr	J.F.NOTTEAU				2000-10-23						55355						A3						
				chr	RAKHEE GEORGE				2007-06-28						type Product Customer Drawing												
				appd	RAKHEE GEORGE				2007-06-28																		
sheet index		revision		D	D	D																					
		sheet		1	2	3																					

PDM: Rev:D

STATUS: Released Printed: May 14, 2011



FCIconnect.com

Copyright FCI

form: A3

1



2

3

4

5

6



NOTES:-

1. THE "LF" PRODUCTS MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
2. LEAD FREE OR RoHS DIRECTIVE LABELING TO BE PROVIDED AS PER GS-14-920 FOR RoHS COMPATIBLE VERSION.

PRODUCT NUMBER BPS8B21FLD-M0--LF

WITH "LF" SUFFIX LEAD FREE OR RoHS COMPATIBLE PRODUCT

WIRE ACCOMODATION		
PRODUCT NUMBER	WIRE SIZE	CONTACT IDENTIFICATION
BPS8B21FLD0M0--LF	AWG28/30	0
BPS8B21FLD2M0--LF	AWG24/26	2

CONTACT PLATING	
PLATING CODE	PERFORMANCE LEVEL PER DIN41612
Z0	CLASS 3
Z1	CLASS 2
E9	CLASS 1

PERFORMANCES CHARACTERISTICS

VOLTAGE RATING : 250 VAC (rms)
CURRENT RATING : 1,5 A AT 25 °C, 1 A AT 70 °C.
INSULATION RESISTANCE : 1000MΩINITIAL, 100MΩMIN. AFTER TEST
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE : 1000 VAC (rms).
CONTACT RESISTANCE : 15mΩMAX. INITIAL, 5mΩMAX. RISE OF INITIAL VALUE AFTER TEST.
OPERATING TEMPERATURE*: -40 °C TO +125 °C.
INSERTION FORCE : 1 N MAX./CONTACT.
WITHDRAWAL FORCE : 0,2 N MIN./CONTACT.

*DEPENDING ON THE CABLE, THE MAX. TEMPERATURE CAN BE LOWER.
FOR STANDARD PVC INSULATED CABLE : 105 °C MAX.

CONSTRUCTION

BODY MATERIAL : GLASS-REINFORCED THERMOPLASTIC (UL94V-0).
COVER MATERIAL : Ni PLATED ABS MATERIAL
CONTACT MATERIAL : PHOSPHOR BRONZE.
CONTACT FINISH : Au OVER Ni IN CONTACT AREA
Sn (MATT TIN) ON I.D.C. TERMINAL
Z0 : PERFORMANCE LEVEL PER DIN41612 CLASS 3
Z1 : PERFORMANCE LEVEL PER DIN41612 CLASS 2
E9 : PERFORMANCE LEVEL PER DIN41612 CLASS 1
OTHERS : CONSULT FCI
TIE-WRAP : OPTIONAL (PART N°. TF3)

PART NUMBERS

BPS8B21FLD0M0--LF CONNECTOR FOR WIRE SIZE AWG28, AWG30.
(CONTACT IDENTIFICATION : 0).
BPS8B21FLD2M0--LF CONNECTOR FOR WIRE SIZE AWG24, AWG26
(CONTACT IDENTIFICATION : 2).

AWG WIRE SIZE MARKING

BPS8B21FLD0M0--LF : 28/30.
BPS8B21FLD2M0--LF : 24/26.

DATECODE MARKING

A + YEAR & WEEKCODE, EXAMPLE : A9950.



mat'l. code				surface		tolerance		projection		product family										
SEE NOTE				ISO 1302		ISO 406 ISO 1101				BPS8										
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless		otherwise specified				title										
A	F00819	DLE	2000-10-23	angles	linear	0.1±0.2		mm		ASSY BPS8 21 POS. A,B,C LOADED										
B	I05-0123	MINI	2005-07-27			0.01±0.1														
C	I06-0067	MINI	2006-06-01			±1°														
D	I07-0081	KR	2007-06-28	dr	D.LEGRAND		2000-10-23				dwg no						sheet 3 of 3		size	
				engr	J.F.NOTTEAU		2000-10-23				55355						A3			
				chr	RAKHEE GEORGE		2007-06-28													
				appd	RAKHEE GEORGE		2007-06-28													
sheet index		revision sheet									type Product Customer Drawing									

PDM: Rev:D

STATUS: Released

Printed: May 14, 2011

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А