


Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.


Nur rol gestempelte oder auf Laufrarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Nachrungsrecht und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.


CAD: Creo Parametric




K20K0\_--\_---




Ⓐ weitere Kodierungen in Richtung "A":  
further codings in direction "A":  
3:1



K20KA\_--\_---





K20KC\_--\_---



K20KF\_--\_---

empfohlene Abisolierlaenge  
/recommended cable preparation



2:1

\*) Darstellung nur Beispiel  
figure on only for example

\*\*\*) Scheibe nur bei Kabel-Ø ≤ 3.5mm  
washer only at cable-Ø ≤ 3.5mm

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials: Cu-Legierung /cu-alloy  
Gehaeuse/Housing: Cu-Legierung /cu-alloy  
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy  
Isolierkoerper/Insulation Body: PEEK  
Oberflaechen/Surfaces: siehe Tabelle /see table  
Gehaeuse/Housing: gal. Au  
Kontakte/Contacts: gal. Au  
Schutzart/Protection class: IP 68  
im gesteckten Zustand /plugged condition

KontaktØ/ContactØ: Ø0.5 mm  
Anschluß/Termination: 0.08mm AWG 28  
Pruefspannung/Test Voltage: Ⓐ 0.9 kV AC (SAE AS 13441)  
Strombelastung/Current Load: Ⓐ 4 A  
Einzelkontakte/single contacts: Ⓐ 4 A

**Knickschutztaelle separat bestellen  
order cable bend relief separately**

Ⓐ Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !  
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

K20K_C-P06LCC0-__0S	matt verchromt matt chrome plated	K20K__-P06LCC0-500S	> 4.5 - 5.0 mm
K20K_S-P06LCC0-__0S	schwarz verchromt black chrome plated	K20K__-P06LCC0-450S	> 4.0 - 4.5 mm
Oxaion-ID Ⓐ	Oberfl. Gehaeuse/ surface housing	K20K__-P06LCC0-400S	> 3.5 - 4.0 mm
		K20K__-P06LCC0-350S	> 3.0 - 3.5 mm
		K20K__-P06LCC0-300S	> 2.5 - 3.0 mm
		K20K__-P06LCC0-250S	> 2.0 - 2.5 mm
		K20K__-P06LCC0-200S	> 1.5 - 2.0 mm
		Oxaion-ID Ⓐ	KabelØ cableØ

		Benennung/description: Kabelteil cpl.		Werkstoff: material: see BOM	
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00040209		Maßstab: scale: 5:1	
Status/state: Approved		Version: revision: A		Format: size: A3	
Erstellt/prepared 28.10.2008 alengmueller		Teile-ID: part-ID:		Einheit: dim.: mm	
Geaendert/revised 10.04.2019 tschroedl		Oxaion-Nr.: K20K__-P06LCC0-__0S		Bl.: sheet: 1	
Freigabe/released 11.04.2019 rtrager		Ursprung/origin.: K20K0S-P06LCC0-..0S			
ODU-MUEHL DORF Datum/date		Name/name			

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А