

LMax SMD Power Inductor



LMXS Series – Shielded Style L

FEATURES

- Magnetically Shielded Construction
- Large Current
- Low DCR

APPLICATIONS

- LCD Televisions
- Notebooks
- Camcorders
- Digital Cameras
- DC/DC Converters for Portable Devices

CHARACTERISTICS


- Rated Current (IDC): The DC current that will cause an approximate ΔT of 40°C. (Ta=25°C)
- Operating temperature range: -40°C ~ +125°C

INDUCTANCE AND RATED CURRENT RANGES

- 1010 0.8uH ~ 47.0uH 11.2 ~ 1.43A
- 101D 1.5uH ~ 330uH 10.0 ~ 0.70A
- Electrical specifications at 25°C



DIMENSIONS



Type	A max	B max	C max	D	E	F	G	H	I
1010	10.3 (0.398)	10.5 (0.414)	3.10 (0.122)	3.00 ± 0.10 (0.119 ± 0.004)	7.70 ± 0.30 (0.303 ± 0.012)	1.20 ± 0.150 (0.048 ± 0.006)	7.30 (0.288)	3.20 (0.126)	1.60 (0.630)
101D	10.3 (0.398)	10.5 (0.414)	3.80 ± 0.20 (0.150 ± 0.008)	3.00 ± 0.1 (0.119 ± 0.004)	7.70 ± 0.30 (0.303 ± 0.012)	1.2 ± 0.15 (0.048 ± 0.006)	7.30 (0.288)	3.20 (0.126)	1.60 (0.630)

mm (inches)

HOW TO ORDER

LM	XS	1010	N	2R2	L	T	A	S
Family	Series	Size	Tolerance	Inductance	Style	Termination	Special	Packaging
LM = Power Inductor	XS = Shielded	1010 = 10x10xh 101D = 10x10xD(h) (h = see catalog)	N = ±30%	0R8 = 0.8uH 470 = 47.00uH 331 = 330.0uH		T = Sn Plate	A = Standard	S = 13" Reel

LMax SMD Power Inductor



LMXS Series – Shielded Style L

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

1010

Codes	L (μH)	Tolerance	Test Condition	DCR (Ω) max.	IDC (A) max.
0R8	0.8	N	100KHz, 1.0V	0.0057	11.2
1R5	1.5	N	100KHz, 1.0V	0.011	8.00
2R2	2.2	N	100KHz, 1.0V	0.0159	6.70
3R3	3.3	N	100KHz, 1.0V	0.021	5.56
4R7	4.7	N	100KHz, 1.0V	0.030	4.55
6R8	6.8	N	100KHz, 1.0V	0.035	3.84
8R0	8.0	N	100KHz, 1.0V	0.050	3.54
100	10	N	100KHz, 1.0V	0.059	3.18
150	15	N	100KHz, 1.0V	0.091	2.60
220	22	N	100KHz, 1.0V	0.143	2.16
330	33	N	100KHz, 1.0V	0.202	1.74
470	47	N	100KHz, 1.0V	0.299	1.43

101D

Codes	L (μH)	Tolerance	Test Condition	DCR (Ω) max.	IDC (A) max.
1R5	1.5	N	100KHz, 1.0V	0.0081	10.0
2R5	2.5	N	100KHz, 1.0V	0.010	7.50
3R8	3.8	N	100KHz, 1.0V	0.013	6.00
4R7	4.7	N	100KHz, 1.0V	0.022	5.50
5R2	5.2	N	100KHz, 1.0V	0.022	5.50
7R0	7.0	N	100KHz, 1.0V	0.027	4.80
100	10	N	100KHz, 1.0V	0.035	4.40
150	15	N	100KHz, 1.0V	0.050	3.60
220	22	N	100KHz, 1.0V	0.073	2.90
330	33	N	100KHz, 1.0V	0.093	2.30
470	47	N	100KHz, 1.0V	0.128	2.10
680	68	N	100KHz, 1.0V	0.213	1.50
101	100	N	100KHz, 1.0V	0.304	1.35
151	150	N	100KHz, 1.0V	0.506	1.15
221	220	N	100KHz, 1.0V	0.756	0.92
331	330	N	100KHz, 1.0V	1.090	0.70

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А