

W-Series
WDK 2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



The WDK two-tier modular terminals can feed two potentials in one terminal. The type of cross-connection for potential distribution, which is either a screw (WQV) or plug-in version (ZQV), represents another distinguishing feature.

General ordering data

Type	WDK 2.5
Order No.	1021500000
Version	W-Series, Feed-through terminal, Double-tier terminal, Rated cross-section: Screw connection, Direct mounting
GTIN (EAN)	4008190169527
Qty.	100 pc(s).

W-Series
WDK 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technical data
Dimensions and weights

Length	69 mm	Width	5.1 mm
Height	62.5 mm	Height of lowest version	63.5 mm
Weight	14 g	Net weight	12.03 g

Temperatures

Operating temperature		Storage temperature	
Continuous operating temp., min.	-50 °C	Continuous operating temp., max.	120 °C

Rated data IECEx/ATEX

Certificate No. (ATEX)	KEMA98ATEX1687U	ATEX certificate	KEMA98ATEX1687U_d.pdf
ATEX certificate	KEMA98ATEX1687U_e.pdf	IEC Ex certificate	IECEXULD05.0008U_e.pdf
Max. voltage (ATEX)	275 V	Current (ATEX)	21 A
Wire cross section max. (ATEX)	2.5 mm ²	Voltage, cross-connection	CrossConnectionGuide.pdf
Operating temperature range	For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity	Marking EN 60079-7	
Marking ATEX Directive 94/9/EC	II 2 G D		Ex e II

Additional technical data

Explosion-tested version	Yes	Installation advice	Direct mounting
Number of similar terminals	1	Open sides	right
Type of mounting		Version	Screw connection, for screwable cross-connection, One end without connector
	Snap-on		

CSA ratings data

Certificate No. (CSA)	12400-135	Voltage size C (CSA)	300 V
Current size C (CSA)	10 A	Wire cross section max. (CSA)	12 AWG
Wire cross section min. (CSA)	26 AWG		

W-Series
WDK 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technical data
Clampable wires (rated connection)

Type of connection	Screw connection	Stripping length	10 mm
Blade size	0.6 x 3.5 mm	Connection direction	on side
Number of connections	4	Clamping range, rated connection, min.	0.05 mm ²
Clamping range, rated connection, max.	4 mm ²	Clamping screw	M 2.5
Tightening torque, min.	0.4 Nm	Tightening torque, max.	0.6 Nm
Torque level with DMS electric screwdriver	1	Gauge to IEC 60947-1	A3
Wire connection cross section, solid core, max. rated connection	0.5 mm ²	Wire connection cross section, solid core max. rated connection	4 mm ²
Wire connection cross section, stranded, rated connection, min.	1.5 mm ²	Wire connection cross section, stranded, rated connection, max.	4 mm ²
Wire connection cross section, finely stranded, max.	4 mm ²	Wire connection cross-section, finely stranded, min.	0.5 mm ²
Wire connection cross section, finely stranded with wire-end ferrules DIN 46228/1, rated connection, min.	0.5 mm ²	Wire connection cross section, finely stranded with wire-end ferrules DIN 46228/1, rated connection, max.	2.5 mm ²
Cross-section for connected conductor, finely stranded with wire-end ferrules and plastic collars DIN 46228/4, rated connection, min.	0.5 mm ²	Wire connection cross-section, finely stranded with wire-end ferrules and plastic collars DIN 46228/4, rated connection, max.	2.5 mm ²
Wire connection cross section AWG, min.	AWG 30	Wire connection cross section AWG, max.	AWG 12

Dimensions

TS 35 offset	35.5 mm
--------------	---------

Rated data

Rated voltage	400 V	Rated impulse withstand voltage	6 kV
Rated current	24 A	Current at maximum wires	32 A
Standards	IEC 60947-7-1	Pollution severity	3

UL ratings data

Certificate No. (UR)	E60693	Voltage size C (UR)	300 V
Current size C (UR)	20 A	Conductor size Factory wiring max. (UR)	12 AWG
Conductor size Factory wiring min. (UR)	30 AWG	Conductor size Field wiring max. (UR)	12 AWG

Material data

Material	Wemid	Colour	Dark Beige
UL 94 flammability rating	V-0		

System specifications

Product family	W-Series	Type of connection	Screw connection
Connection direction	on side	Number of levels	2
Number of connections	4	No. of clamping points per level	2
Levels cross-connected internally	No	End cover plate required	Yes

Classifications

ETIM 3.0	EC000897	UNSPSC	30-21-18-11
eClass 5.1	27-14-11-20	eClass 6.2	27-14-11-20
eClass 7.1	27-14-11-20		

W-Series
WDK 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technical data
Product information

Descriptive text ordering data	For colour versions, see section on W-series Accessories - specific functions.
Descriptive text technical data	2.5 mm ² conductor with ferrule with plastic collar, with the collar optimised for diameter only (order No. 1333100000, QTY 500).
Descriptive text accessories	Test plug and socket, see section "W-Series accessories". Ensure 2.5 mm ² max. when using the WQB.

Approvals

Approvals




ROHS

Conform

**W-Series
WDK 2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Drawings

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А