

Thin Film Directional Coupler



CP0402P High Directivity, Tight Coupling Tolerance

GENERAL DESCRIPTION

ITF (Integrated Thin-Film) TECHNOLOGY

The CP0402P Series High Directivity, Tight Coupling Tolerance LGA Coupler is based on the proprietary RFAP Thin-Film multilayer technology. The technology provides a miniature part with excellent high frequency performance and rugged construction for reliable automatic assembly.

The ITF Coupler is offered in a variety of frequency bands compatible with various types of high frequency wireless systems.

APPLICATIONS


- Wireless communications
- Wireless LAN's
- GPS
- WiMAX

LAND GRID ARRAY ADVANTAGES

- Inherent Low Profile
- Self Alignment during Reflow
- Excellent Solderability
- Low Parasitics
- Better Heat Dissipation
- Power Rating 3W RF Continuous

DIMENSIONS: (Bottom View)

millimeters (inches)



L	1.00±0.05 (0.040±0.002)
W	0.58±0.04 (0.023±0.002)
T	0.35±0.05 (0.014±0.002)

A	0.20±0.05 (0.008±0.002)
B	0.18±0.05 (0.007±0.002)
S	0.05±0.05 (0.002±0.002)

HOW TO ORDER

CP
T
Style

0402
T
Size
0402

P
T
Type
±0.5dB
Tight Tolerance

XXXX
T
Frequency
MHz

X
T
Sub-Type

N
T
Termination
LGA
Lead-Free

TR
T
Taped & Reeled

QUALITY INSPECTION


Finished parts are 100% tested for electrical parameters and visual characteristics. Each production lot is evaluated on a sample basis for:

- Static Humidity: 85°C, 85% RH, 160 hours
- Endurance: 125°C, I_b, 4 hours

TERMINATION

Nickel/Lead-Free Solder coating compatible with automatic soldering technologies: reflow, wave soldering, vapor phase and manual.

TERMINALS (Top View)




OPERATING TEMPERATURE:

-40°C to +85°C

Recommended Pad Layout Dimensions

mm (inches)



Thin Film Directional Coupler


CP0402P High Directivity, Tight Coupling Tolerance



Coupler P/N CP0402PxxxxAN

Application	P/N Examples*	Frequency Band [MHz]	Coupling [dB]	I. Loss max. [dB]	Return Loss [dB]	Directivity [dB]	
AMPS	CP0402P0836AN	824 - 849	19.10±0.5	0.25	32	21	
	CP0402P0881AN	869 - 894	18.60±0.5	0.25	31		
GSM	CP0402P0902AN	890 - 915	18.50±0.5	0.25	31		
	CP0402P0947AN	935 - 960	18.00±0.5	0.25	31		
E-GSM	CP0402P0897AN	880 - 915	18.50±0.5	0.25	31		
	CP0402P0942AN	925 - 960	18.00±0.5	0.25	31		
PDC	CP0402P1441AN	1429 - 1453	14.50±0.5	0.40	28		
PCN	CP0402P1747AN	1710 - 1785	13.00±0.5	0.50	26		
	CP0402P1842AN	1805 - 1880	12.50±0.5	0.50	26		
PCS	CP0402P1880AN	1850 - 1910	12.30±0.5	0.50	25		
	CP0402P1960AN	1930 - 1990	12.00±0.5	0.50	25		
PHP	CP0402P1907AN	1895 - 1920	12.30±0.5	0.50	25		
DECT	CP0402P1890AN	1880 - 1900	12.30±0.5	0.50	25		
Wireless LAN	CP0402P2442AN	2400 - 2484	10.30±0.5	0.70	23		
WiFi	CP0402P3500AN	3450 - 3550	7.60±0.5	1.30	15		14
	CP0402P5000AN	4950 - 5050	5.00±0.5	1.50	15		13
	CP0402P5500AN	5450 - 5550	4.60±0.5	1.50	14	13	
	CP0402P6000AN	5950 - 6050	4.00±0.5	1.50	14	13	


CP0402PxxxxANTR



Coupler P/N CP0402PxxxxBN

Application	P/N Examples	Frequency Band [MHz]	Coupling [dB]	I. Loss max. [dB]	Return Loss [dB]	Directivity [dB]	
AMPS	CP0402P0836BN	824 - 849	22.00±0.5	0.20	28	27	
	CP0402P0881BN	869 - 894	21.70±0.5	0.20	28		
GSM	CP0402P0902BN	890 - 915	21.50±0.5	0.20	28		
	CP0402P0947BN	935 - 960	21.00±0.5	0.25	27		
E-GSM	CP0402P0897BN	880 - 915	21.50±0.5	0.20	28		
	CP0402P0942BN	925 - 960	21.00±0.5	0.25	27		
PDC	CP0402P1441BN	1429 - 1453	17.50±0.5	0.25	24		
PCN	CP0402P1747BN	1710 - 1785	16.00±0.5	0.30	23		
	CP0402P1842BN	1805 - 1880	15.50±0.5	0.35	23		
PCS	CP0402P1880BN	1850 - 1910	15.50±0.5	0.35	23		
	CP0402P1960BN	1930 - 1990	15.00±0.5	0.35	22		
PHP	CP0402P1907BN	1895 - 1920	15.50±0.5	0.35	23		
DECT	CP0402P1890BN	1880 - 1900	15.50±0.5	0.35	23		
Wireless LAN	CP0402P2442BN	2400 - 2484	13.30±0.5	0.40	21		
WiFi	CP0402P3500BN	3450 - 3550	9.40±0.5	0.80	18		14
	CP0402P5000BN	4950 - 5050	7.40±0.5	1.20	14		13
	CP0402P5500BN	5450 - 5550	6.70±0.5	1.60	14	13	
	CP0402P6000BN	5950 - 6050	6.10±0.5	2.00	14	13	


CP0402PxxxxBNTR



Coupler P/N CP0402PxxxxEN

Application	P/N Examples	Frequency Band [MHz]	Coupling [dB]	I. Loss max. [dB]	Return Loss [dB]	Directivity [dB]	
AMPS	CP0402P0836EN	824 - 849	27.20±0.5	0.20	35	25	
	CP0402P0881EN	869 - 894	26.80±0.5	0.20	34		
GSM	CP0402P0902EN	890 - 915	26.50±0.5	0.20	34		
	CP0402P0947EN	935 - 960	26.00±0.5	0.20	34		
E-GSM	CP0402P0897EN	880 - 915	26.50±0.5	0.20	34		
	CP0402P0942EN	925 - 960	26.00±0.5	0.20	34		
PDC	CP0402P1441EN	1429 - 1453	22.30±0.5	0.25	29		
PCN	CP0402P1747EN	1710 - 1785	20.50±0.5	0.25	27		
	CP0402P1842EN	1805 - 1880	20.30±0.5	0.25	26		
PCS	CP0402P1880EN	1850 - 1910	20.00±0.5	0.25	26		
	CP0402P1960EN	1930 - 1990	20.00±0.5	0.25	26		
PHP	CP0402P1907EN	1895 - 1920	20.00±0.5	0.25	26		
DECT	CP0402P1890EN	1880 - 1900	20.00±0.5	0.25	26		
Wireless LAN	CP0402P2442EN	2400 - 2484	18.00±0.5	0.35	23		
WiFi	CP0402P3500EN	3450 - 3550	15.00±0.5	0.37	20		16
	CP0402P5000EN	4950 - 5050	12.50±0.5	0.50	18		13
	CP0402P5500EN	5450 - 5550	11.50±0.5	0.65	16	13	
	CP0402P6000EN	5950 - 6050	11.10±0.5	0.70	15	13	

CP0402PxxxxENTR



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А