



FAIRCHILD TVS Is Now Part of



To learn more about Taiwan Semiconductor, please visit our website at
www.taiwansemi.com

Please note: The acquisition of this portfolio aligns with our strategy to expand in power semiconductor applications while strengthening our core circuit protection business. All of the Fairchild orderable part numbers will remain unchanged in order to maintain consistency with our customers.

For more information regarding this acquisition please refer to
[ON Semi / Fairchild TVS Acquisition Q&A](#)



1V5KE6V8(C)A - 1V5KE440(C)A

1500 W Transient Voltage Suppressors

Features

- Glass-Passivated Junction
- 1500 W Peak Pulse Power Capability at 1.0 ms
- Excellent Clamping Capability
- Low Incremental Surge Resistance
- Fast Response Time; Typically
< 1.0 ps from 0 V to BV for Uni-directional,
5.0 ns for Bidirectional
- Typical I_R : 1.0 μ A Above 10 V
- UL Certified: UL #E258596
- Bi-directional Types Use CA Suffix
- Electrical Characteristics apply in both directions



DO-201AE

COLOR BAND DENOTES CATHODE
ON UNIDIRECTIONAL DEVICES ONLY. NO
COLOR BAND ON BIDIRECTIONAL DEVICES.

Absolute Maximum Ratings

Stresses exceeding the absolute maximum ratings may damage the device. The device may not function or be operable above the recommended operating conditions and stressing the parts to these levels is not recommended. In addition, extended exposure to stresses above the recommended operating conditions may affect device reliability. The absolute maximum ratings are stress ratings only. Values are at $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted.

Symbol	Parameter	Value	Unit
P_{PPM}	Peak Pulse Power Dissipation $t_p = 1$ ms	1500	W
I_{PPM}	Peak Pulse Current	see table	A
I_{FSM}	Non-Repetitive Peak Forward Surge Current Superimposed on Rated Load (JEDEC Method) ⁽¹⁾	200	A
T_{stg}	Storage Temperature Range	-55 to +175	$^\circ\text{C}$
T_J	Operating Junction Temperature	-55 to +175	$^\circ\text{C}$

Note:

1. Measured on 8.3 ms single half-sine wave; duty cycle = 4 pulses per minute maximum.

Thermal Characteristics

Symbol	Parameter	Value	Unit
P_D	Power Dissipation .375 inch lead length at $T_A = 75^\circ\text{C}$	5.0	W

Electrical Characteristics

$T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted.

Uni-directional Bi-directional (C) Device	Reverse Stand-Off Voltage V_{RWM} (V)	Breakdown Voltage V_{BR} (V)		Test Current I_T (mA)	Clamping Voltage at I_{PPM} V_C (V)	Peak Pulse Current I_{PPM} (A)	Reverse Leakage at V_{RWM} I_R (μA) ⁽²⁾
		Min.	Max.				
1V5KE6V8(C)A	5.80	6.45	7.14	10	10.5	143	1000
1V5KE7V5(C)A	6.40	7.13	7.88	10	11.3	133	500
1V5KE8V2(C)A	7.02	7.79	8.61	10	12.1	124	200
1V5KE9V1(C)A	7.78	8.65	9.55	1	13.4	112	50
1V5KE10(C)A	8.55	9.50	10.5	1	14.5	103	10
1V5KE11(C)A	9.40	10.5	11.6	1	15.6	96.2	5
1V5KE12(C)A	10.2	11.4	12.6	1	16.7	90.0	5
1V5KE13(C)A	11.1	12.4	13.7	1	18.2	82.0	5
1V5KE15(C)A	12.8	14.3	15.8	1	21.2	71.0	5
1V5KE16(C)A	13.6	15.2	16.8	1	22.5	67.0	5
1V5KE18(C)A	15.3	17.1	18.9	1	26.2	59.5	5
1V5KE20(C)A	17.1	19.0	21.0	1	27.7	54.2	5
1V5KE22(C)A	18.8	20.9	23.1	1	30.6	49.0	5
1V5KE24(C)A	20.5	22.8	25.2	1	33.2	45.2	5
1V5KE27(C)A	23.1	25.7	28.4	1	37.5	40.0	5
1V5KE30(C)A	25.6	28.5	31.5	1	41.4	36.2	5
1V5KE33(C)A	28.2	31.4	34.7	1	45.7	33.0	5
1V5KE36(C)A	30.8	34.2	37.8	1	49.9	30.1	5
1V5KE39(C)A	33.3	37.1	41.0	1	53.9	28.0	5
1V5KE43(C)A	36.8	40.9	45.2	1	59.3	25.3	5
1V5KE47(C)A	40.2	44.7	49.4	1	64.8	23.2	5
1V5KE51(C)A	43.6	48.5	53.6	1	70.1	21.4	5
1V5KE56(C)A	47.8	53.2	58.8	1	77.0	19.5	5
1VKE62(C)A	53.0	58.9	65.1	1	85.0	17.7	5
1V5KE68(C)A	58.1	64.6	71.4	1	92.0	16.3	5
1V5KE75(C)A	64.1	71.3	78.8	1	104.0	14.6	5
1V5KE82(C)A	70.1	77.9	86.1	1	113.0	13.3	5
1V5KE91(C)A	77.8	86.5	95.5	1	125.0	12.0	5
1V5KE100(C)A	85.5	95.0	105.0	1	137.0	11.0	5
1V5KE110(C)A	94.0	106.0	116.0	1	152.0	9.9	5
1V5KE120(C)A	102.0	114.0	126.0	1	165.0	9.1	5
1V5KE130(C)A	111.0	124.0	137.0	1	179.0	8.4	5
1V5KE150(C)A	128.0	143.0	158.0	1	207.0	7.2	5
1V5KE160(C)A	136.0	152.0	168.0	1	219.0	6.8	5

Electrical Characteristics (Continued)T_A = 25°C unless otherwise noted.

Uni-directional Bi-directional (C) Device	Reverse Stand-Off Voltage V _{RWM} (V)	Breakdown Voltage V _{BR} (V)		Test Current I _T (mA)	Clamping Voltage at I _{PPM} V _C (V)	Peak Pulse Current I _{PPM} (A)	Reverse Leakage at V _{RWM} I _R (μA) ⁽²⁾
		Min.	Max.				
1V5KE170(C)A	145.0	162.0	179.0	1	234.0	6.4	5
1V5KE180(C)A	154.0	171.0	189.0	1	246.0	6.1	5
1V5KE200(C)A	171.0	190.0	210.0	1	274.0	5.5	5
1V5KE220(C)A	185.0	209.0	231.0	1	328.0	4.6	5
1V5KE250(C)A	214.0	237.0	263.0	1	344.0	4.5	5
1V5KE300(C)A	256.0	285.0	315.0	1	414.0	3.8	5
1V5KE350(C)A	300.0	333.0	368.0	1	482.0	3.2	5
1V5KE400(C)A	342.0	380.0	420.0	1	548.0	2.8	5
1V5KE440(C)A	376.0	418.0	462.0	1	602.0	2.6	5

Note:2. For bi-directional parts with V_{RWM} < 10 V, the I_R maximum limit is doubled.

Typical Performance Characteristics




Figure 1. Peak Pulse Power Rating Curve




Figure 2. Pulse Derating Curve




Figure 3. Pulse Waveform




Figure 4. Total Capacitance




Figure 5. Steady State Power Derating Curve




Figure 6. Non-Repetitive Surge Current

Physical Dimension




Figure 7. AXIAL LEADED, JEDEC DO201AE

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А