



**Product:** [3025A](#)

Inst, 2 Pr #18+22 Str BC, PVC Ins E1, OS, Blk PVC Jkt, 300V PLTC-ER ITC-ER CMG

[Request Sample](#)

## Product Description

UL Instrumentation, 2 Pair 18+22AWG (7x26+7x30) Bare Copper, PVC Insulation E1 Color Code, Overall Beldfoil® Shield, Black PVC Outer Jacket, PLTC-ER ITC-ER CMG AWM 2464 SUN RES DIR BUR

## Technical Specifications

### Physical Characteristics (Overall)

#### Conductor

AWG	Stranding	Material	No. of Conductors	No. of Pairs
18	7x26	BC - Bare Copper		2
22	7x30	BC - Bare Copper	1	

Conductor Count:	5
Total Number of Pairs:	2

#### Insulation

Material	Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride	0.017 in
PVC - Polyvinyl Chloride	0.019 in

#### Color Chart

Number	Color
1	Black & White and Numbered 1
2	Black & White and Numbered 2
3	Orange

#### Outer Shield Material

Type	Material	Material Trade Name	Coverage [%]	Drainwire Material	Drainwire AWG	Drainwire Construction n x D
Tape	Alum / Poly	Beldfoil®	100 %	TC - Tinned Copper	18	7x26

#### Outer Jacket Material

Material	Nominal Diameter	Nominal Wall Thickness	Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride	0.378 in	0.042 in	Yes

### Electrical Characteristics

#### Conductor DCR

Element	Nominal Conductor DCR	Nominal Outer Shield DCR
18 AWG	6.25 Ohm/1000ft	5 Ohm/1000ft
22 AWG	14.7 Ohm/1000ft	

#### Current

Max. Recommended Current [A]
6.4 Amps per conductor @ 25°C

#### Voltage

<b>UL Voltage Rating</b>
300 V RMS

## Temperature Range

UL Temp Rating:	105°C
Operating Temp Range:	-30°C To +105°C

## Mechanical Characteristics

Bulk Cable Weight:	64.8 lbs/1000ft
Max Recommended Pulling Tension:	121 lbs
Min Bend Radius/Minor Axis:	4 in

## Standards

NEC Articles:	800
NEC/(UL) Specification:	CMG, ITC-ER, PLTC-ER
CEC/C(UL) Specification:	CMG
UL AWM Style:	2464

## Applicable Environmental and Other Programs

EU Directive 2000/53/EC (ELV):	Yes
EU Directive 2011/65/EU (ROHS II):	Yes
EU Directive 2012/19/EU (WEEE):	Yes
EU Directive 2015/863/EU:	Yes
EU Directive Compliance:	EU Directive 2003/11/EC (BFR)
EU RoHS Compliance Date (yyyy-mm-dd):	2005-04-01
MII Order #39 (China RoHS):	Yes

## Suitability

Suitability - Burial:	Yes
Suitability - Indoor:	Yes
Suitability - Outdoor:	Yes
Suitability - Sunlight Resistance:	Yes

## Flammability, LS0H, Toxicity Testing

UL Flammability:	UL1685 UL Loading
CSA Flammability:	FT4
ICEA Flammability:	T-29-520
IEEE Flammability:	1202
UL voltage rating:	300 V RMS

## Plenum/Non-Plenum

Plenum (Y/N):	No
---------------	----

## Part Number

### Variants

Item #	Color	Putup Type	Length	UPC
3025A 01010000	Black	Reel	10,000 ft	612825139867

## Product Notes

Notes:	Alternate color coding available upon request.
--------	--

## History

Update and Revision:	Revision Number: 0.314 Revision Date: 04-28-2020
----------------------	--

© 2020 Belden, Inc

All Rights Reserved.

Although Belden makes every reasonable effort to ensure their accuracy at the time of this publication, information and specifications described here in are subject to error or omission and to change without notice, and the listing of such information and specifications does not ensure product availability.

Belden provides the information and specifications herein on an "ASIS" basis, with no representations or warranties, whether express, statutory or implied. In no event will Belden be liable for any damages (including consequential, indirect, incidental, special, punitive, or exemplary damages) whatsoever, even if Belden has been advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract, negligence or any other theory, arising out of or in connection with the use, or inability to use, the information or specifications described herein.

All sales of Belden products are subject to Belden's standard terms and conditions of sale.

Belden believes this product to be in compliance with all applicable environmental programs as listed in the data sheet. The information provided is correct to the best of Belden's knowledge, information and belief at the date of its publication. This information is designed only as a general guide for the safe handling, storage, and any other operation of the product itself or the one that it becomes a part of. The Product Disclosure is not to be considered a warranty or quality specification. Regulatory information is for guidance purposes only. Product users are responsible for determining the applicability of legislation and regulations based on their individual usage of the product.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



**JONHON**

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А