



Technical Data Sheet

3mm Infrared LED, T-1

IR204/H60

Features

- High reliability
- 2.54mm lead spacing
- Low forward voltage
- Good spectral matching to Si photodetector
- Pb free
- The product itself will remain within RoHS compliant version.

Descriptions

EVERLIGHT's infrared emitting diode (IR204/H60) is a high intensity diode, molded in a blue transparent plastic package.

The device is spectrally matched with phototransistor, photodiode and infrared receive module.




Applications

- Infrared applied system

Device Selection Guide

LED Part No.	Chip	Lens Color
	Material	
IR204/H60	GaAlAs	Blue

Package Dimensions


- Notes:** 1.All dimensions are in millimeters
2.Tolerances unless dimensions $\pm 0.25\text{mm}$

Absolute Maximum Ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Parameter	Symbol	Rating	Units
Continuous Forward Current	I_F	100	mA
Peak Forward Current *1	I_{FP}	1.0	A
Reverse Voltage	V_R	5	V
Operating Temperature	T_{opr}	$-40 \sim +85$	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature	T_{stg}	$-40 \sim +100$	$^\circ\text{C}$
Soldering Temperature *2	T_{sol}	260	$^\circ\text{C}$
Power Dissipation at(or below) 25 $^\circ\text{C}$ Free Air Temperature	P_d	150	mW

Notes: *1: I_{FP} Conditions--Pulse Width $\leq 100 \mu\text{s}$ and Duty $\leq 1\%$.

*2:Soldering time ≤ 5 seconds.

Electro-Optical Characteristics (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Units
Radiant Intensity	I_E	$I_F=20\text{mA}$	4.0	7.0	--	mW/sr
		$I_F=80\text{mA}$	16	22	--	
		$I_F=100\text{mA}$	20	30	--	
		$I_F=1\text{A}$ Pulse Width $\leq 100 \mu\text{s}$ and Duty $\leq 1\%$	--	300	--	
Peak Wavelength	λ_p	$I_F=20\text{mA}$	--	940	--	nm
Spectral Bandwidth	$\Delta \lambda$	$I_F=20\text{mA}$	--	45	--	nm
Forward Voltage	V_F	$I_F=20\text{mA}$	--	1.2	1.5	V
		$I_F=100\text{mA}$	--	1.4	1.8	
		$I_F=1\text{A}$ Pulse Width $\leq 100 \mu\text{s}$ and Duty $\leq 1\%$	--	2.6	4.0	
Reverse Current	I_R	$V_R=5\text{V}$	--	--	10	μA
View Angle	$2\theta_{1/2}$	$I_F=20\text{mA}$	37	50	63	deg

Typical Electro-Optical Characteristics Curves

Fig.1 Forward Current vs.
Ambient Temperature




Fig.2 Spectral Distribution




Fig.3 Peak Emission Wavelength
Ambient Temperature





Fig.4 Forward Current
vs. Forward Voltage



Typical Electro-Optical Characteristics Curves

Fig.5 Relative Intensity vs.

Forward Current






Fig.6 Relative Radiant Intensity vs.

Angular Displacement



Packing Quantity Specification

1. 1000PCS/1Bag , 4Bags/1Box
2. 10Boxes/1Carton

Label Form Specification

The diagram shows a rectangular label with the following layout:

- Top center: **EVERLIGHT** in a box.
- Below it: CPN: and P/N: labels.
- Below P/N: is a barcode.
- To the right of the barcode is a box labeled **RoHS**.
- Below the barcode is the text **IR204/H60**.
- To the left of the next barcode is the label **QTY:**.
- To the right of the next barcode are labels **CAT:**, **HUE:**, and **REF:**.
- Below the next barcode is the label **LOT NO:**.
- Below the last barcode is another barcode.
- At the bottom center: **MADE IN TAIWAN**.

CPN: Customer's Production Number

P/N : Production Number

QTY: Packing Quantity

CAT: Ranks

HUE: Peak Wavelength

REF: Reference

LOT No: Lot Number

MADE IN TAIWAN: Production Place

Notes

1. Above specification may be changed without notice. EVERLIGHT will reserve authority on material change for above specification.
2. When using this product, please observe the absolute maximum ratings and the instructions for using outlined in these specification sheets. EVERLIGHT assumes no responsibility for any damage resulting from use of the product which does not comply with the absolute maximum ratings and the instructions included in these specification sheets.
3. These specification sheets include materials protected under copyright of EVERLIGHT corporation. Please don't reproduce or cause anyone to reproduce them without EVERLIGHT's consent.

EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD.*Office: No 25, Lane 76, Sec 3, Chung Yang Rd,
Tucheng, Taipei 236, Taiwan, R.O.C**Tel: 886-2-2267-2000, 2267-9936**Fax: 886-2267-6244, 2267-6189, 2267-6306**<http://www.everlight.com>*

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А