



Features

- Industry's lowest internal resistance
- Switches at optimum temperature
- Axial leaded, with flexible design options available
- Fully compatible with current industry standards
- Weldable nickel terminals
- Agency recognition: [®]
- RoHS compliant*

MF-SVS Series - PTC Resettable Fuses

Electrical Characteristics

Model	V max. Volts	I max. Amps	I_{hold}		I_{trip}			Initial Resistance			1 Hour (R_1) Post-Trip Resistance		Max. Time to Trip		Tripped Power Dissipation
			Amperes at 23 °C		Ohms at 23 °C			Ohms at 23 °C			Ohms at 23 °C	Amperes at 23 °C	Seconds at 23 °C	Watts at 23 °C	
			Hold	Trip	Min.	Max.	Typ.	Max.				Typ.			
MF-SVS170	10	100	1.7	4.1	0.018	0.032	0.023	0.064		8.5	5.0	2.1			
MF-SVS175	10	100	1.75	4.2	0.017	0.031	0.022	0.063		8.5	5.0	2.1			
MF-SVS210	10	100	2.1	5.0	0.010	0.020	0.016	0.040		10.5	5.0	2.4			
MF-SVS230	10	100	2.3	5.2	0.010	0.018	0.014	0.036		12.5	5.0	2.6			

Environmental Characteristics

Operating Temperature.....	-40 °C to +85 °C
Storage Conditions.....	+40 °C max. 70 % R.H. max.
Maximum Device Surface Temperature in Tripped State	125 °C
Passive Aging.....	+60 °C, 1000 hours..... ±10 % typical resistance change
Humidity Aging.....	+60 °C, 85 % R.H. 1000 hours ±10 % typical resistance change
Thermal Shock	MIL-STD-202F, Method 107G,..... ±5 % typical resistance change
	+85 °C to -40 °C, 10 times
Vibration	MIL-STD-883C,..... No change
	Condition A

Test Procedures And Requirements For Model MF-SVS Series

Test	Test Conditions	Accept/Reject Criteria
Visual/Mech.....	Verify dimensions and materials.....	Per MF physical description
Resistance.....	In still air @ 23 °C.....	$R_{min} \leq R \leq R_{1max}$
Time to Trip.....	At specified current, V_{max} , 23 °C.....	$T \leq$ max. time to trip (seconds)
Hold Current.....	30 min. at I_{hold}	No trip
Trip Cycle Life.....	V_{max} , I_{max} , 100 cycles.....	No arcing or burning
Trip Endurance	V_{max} , 48 hours.....	No arcing or burning
UL File Number	E174545 http://www.ul.com/ Follow link to Certifications, then UL File No., enter E174545	
CSA File Number.....	CA110338 http://directories.csa-international.org/ Under "Certification Record" and "File Number" enter 110338-0-000	
TÜV Certificate Number	R 02057213 http://www.tuvdotcom.com/ Follow link to "other certificates", enter File No. 2057213	

Thermal Derating Chart - I_{hold} (Amps)

Model	Ambient Operating Temperature								
	-40 °C	-20 °C	0 °C	23 °C	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C	85 °C
MF-SVS170	3.3	2.8	2.3	1.7	1.3	1.0	0.8	0.5	0.1
MF-SVS175	3.4	2.9	2.3	1.75	1.3	1.1	0.8	0.5	0.1
MF-SVS210	3.8	3.3	2.7	2.1	1.6	1.3	1.1	0.8	0.4
MF-SVS230	4.2	3.6	3.0	2.3	1.8	1.4	1.1	0.8	0.4

* I_{trip} is approximately two times I_{hold} .

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.

Specifications are subject to change without notice.

The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time. Users should verify actual device performance in their specific applications.

Applications

- Any battery pack application that requires protection with the lowest possible resistance:
 - Rechargeable battery packs; designed for NiMH and Li-Ion chemical characteristics
 - Cellular / cordless phone rechargeable battery packs
 - Laptop computer battery packs

MF-SVS Series - PTC Resettable Fuses

BOURNS®

Product Dimensions


Model	A		B		C		D		F	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
MF-SVS170	16.0 (0.630)	18.0 (0.709)	4.9 (0.193)	5.5 (0.216)	0.6 (0.024)	0.9 (0.035)	4.1 (0.161)	5.8 (0.228)	3.9 (0.154)	4.1 (0.161)
MF-SVS170N	22.0 (0.866)	24.0 (0.945)	3.6 (0.142)	3.9 (0.153)	0.6 (0.024)	0.9 (0.035)	4.1 (0.161)	5.8 (0.228)	2.4 (0.094)	2.6 (0.102)
MF-SVS175	16.0 (0.630)	18.0 (0.709)	4.9 (0.193)	5.5 (0.216)	0.6 (0.024)	0.9 (0.035)	4.1 (0.161)	5.8 (0.228)	3.9 (0.154)	4.1 (0.161)
MF-SVS175N	22.0 (0.866)	24.0 (0.945)	3.6 (0.142)	3.9 (0.153)	0.6 (0.024)	0.9 (0.035)	4.1 (0.161)	5.8 (0.228)	2.4 (0.094)	2.6 (0.102)
MF-SVS175NL	26.0 (1.024)	28.0 (1.102)	3.6 (0.142)	3.9 (0.153)	0.6 (0.024)	0.9 (0.035)	6.1 (0.240)	7.8 (0.307)	2.4 (0.094)	2.6 (0.102)
MF-SVS210	20.9 (0.823)	23.1 (0.909)	4.9 (0.193)	5.5 (0.216)	0.6 (0.024)	0.9 (0.035)	4.1 (0.161)	5.8 (0.228)	3.9 (0.154)	4.1 (0.161)
MF-SVS210N	30.0 (1.181)	32.0 (1.260)	3.6 (0.142)	3.9 (0.153)	0.6 (0.024)	0.9 (0.035)	4.1 (0.161)	5.8 (0.228)	2.4 (0.094)	2.6 (0.102)
MF-SVS230	20.9 (0.823)	23.1 (0.909)	4.9 (0.193)	5.5 (0.216)	0.6 (0.024)	0.9 (0.035)	4.1 (0.161)	5.8 (0.228)	3.9 (0.154)	4.1 (0.161)

Packaging: Bulk - 500 pcs. per bag. Tape and Reel - Consult factory.
Leads: 1/4 Hardened Nickel 0.125 mm (.005") nom.


DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

NOTE: All "S" style models available with 1 or 2 slots. The dimensions and shape of the leads can be modified to suit the battery pack design. All models are available without insulation wrapping.


Standard Style



"S" Style



"SS" Style




Specifications are subject to change without notice.
The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time.
Users should verify actual device performance in their specific applications.


MF-SVS Series - PTC Resettable Fuses



Typical Time to Trip at 23 °C




How to Order



Typical Part Marking

Represents total content. Layout may vary.



MF-SVS, REV. Z, 03/13

Specifications are subject to change without notice. The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time. Users should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А