

# Chip Beads (2508051217Y3)



Part Number: 2508051217Y3

MULTI- LAYER CHIP BEAD

### Part Number System: Example 2512063017Y1

25	1206	301	7	Y	1
<b>Chip Bead Code</b>	<b>Package Size Code</b>	<b>Impedance Code</b> 300Ω	<b>Packaging Code</b> 6= Bulk Packed 7= Taped and Reeled 7" Reel 8= Taped and Reeled 13" Reel	<b>Material Code</b> Y = Standard Signal Speed Z = High Signal Speed H = GHz Speed	<b>Current Code</b> 0 < 1.0A 1 ≥ 1.0A < 2.0A 3 ≥ 3.0A < 4.0A ETC

Fair- Rite offers a broad selection of cost effective multi- layer chip beads to suppress conducted EMI signals. Chip beads can be used in an array of devices such as cellular phones, computers, laptops, pagers, etc. The small package sizes accommodate automated placements and allow for a dense packaging of circuit boards.

Chip Beads are available in standard, high and GHz signal speeds.

### [Recommended Soldering Profile](#)

#### Packaging Options:

- All multi- layer chip beads are supplied taped and reeled, if required bulk packed chip beads can be provided.

The suggested land patterns are in accordance to the latest revision of IPC-7351.

Weight: 0.01 (g)


Package Size: 0805 (2012)

Dim	mm	mm tol	nominal inch	inch misc.
A	0.9	±0.20	0.035	—
B	1.25	±0.20	0.049	—
C	2	±0.20	0.079	—
D	0.5	±0.30	0.02	—

Reel Information				
Tape Width mm	Pitch mm	Parts 7" Reel	Parts 13" Reel	Parts 14" Reel
8	4	4000	10000	—

#### Land Patterns

V	W	X	Y	Z
0.60 (0.024")	1.90 (0.075")	1.50 (0.059")	1.30 (0.051")	—



Pkg. Size	A	B	C	D	Wt. (g)	Land Patterns				Reel Information		
						V	W (ref)	X	Y	Tape Width mm	Pitch mm	Part 7'-Reel
<b>0402 (1005)</b>	0.5±0.05 0.020	0.5±0.05 0.020	1.0±0.05 0.040	0.25±0.15 0.010	<b>0.002</b>	0.40 0.016	1.30 0.051	0.70 0.028	0.90 0.035	8	4	1000
<b>0603 (1608)</b>	0.8±0.15 0.031	0.8±0.15 0.031	1.6±0.15 0.063	0.4±0.2 0.016	<b>0.006</b>	0.60 0.024	1.70 0.067	1.00 0.039	1.10 0.043	8	4	4000
<b>0805 (2012)</b>	0.9±0.2 0.035	1.25±0.2 0.049	2.0±0.2 0.079	0.5±0.3 0.020	<b>0.01</b>	0.60 0.024	1.90 0.075	1.50 0.059	1.30 0.051	8	4	4000
<b>1206 (3216)</b>	1.1±0.2 0.043	1.6±0.2 0.063	3.2±0.2 0.126	0.7±0.3 0.028	<b>0.03</b>	1.20 0.047	2.80 0.110	1.80 0.071	1.60 0.063	8	4	3000
<b>1806 (4516)</b>	1.6±0.2 0.063	1.6±0.2 0.063	4.5±0.2 0.177	0.7±0.3 0.028	<b>0.06</b>	2.00 0.079	3.90 0.154	1.80 0.071	1.90 0.075	12	8	2000
<b>1812 (4532)</b>	1.5±0.2 0.069	3.2±0.2 0.126	4.5±0.2 0.177	0.7±0.3 0.028	<b>0.09</b>	2.00 0.079	3.90 0.154	3.40 0.134	1.90 0.075	12	8	1000


**Chart Legend**  
+ Test frequency

Typical Impedance (Ω)	
50 MHz	91
100 MHz <sup>+</sup>	120 ±25%
500 MHz	165
1000 MHz <sup>+</sup>	-


Electrical Properties	
Max DCR (Ω)	0.05
Max Current (mA)	3000

The impedance values listed are typical values. The nominal impedance with a +/- 25% tolerance is specified for the + marked 100 MHz. Chip beads are measured for impedance on the HP 4291A and fixture HP 16192A. Chip beads are 100% tested for impedance and dc resistance.

### 2508051217Y3



Impedance, reactance, and resistance vs. frequency.



Impedance vs. frequency with dc bias.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А