


CW INDUSTRIES

130 James Way

Southampton, PA 18966

Phone: 215-355-7080 • Fax: 215-355-1088



Email: info@cwind.com • Website: http://www.cwind.com

Item # G-335S-0001, G - Series Double Pole/Three Position (Spring Return One End to Center, Detent to Other End to Center) Standard Slide Switch

· [SPECIFICATIONS](#) · [MATERIALS](#) · [PERFORMANCE STANDARDS](#) · [CARE IN SWITCH INSTALLATION](#)

SPECIFICATIONS

Circuitry	DP3P
Switch Function	(ON)-ON-ON
Electrical Ratings	0.5 A @ 125 VDC 3 A @ 125 VAC
Actuator Style & Color	Flat Knurled - Black
Actuator Legend	None
Actuator Height	0.344 in.
Actuator Options	Standard Actuator Options
Topper Options	Standard Actuator Topper Options
Detent	Short
Mounting	Mounting Ears
Mounting Options	Mounting Options
Orientation	Top
Terminal	PC

Terminal Options	Slide Switch Terminal Options
Solder Shield	Vulcanized Fiber Shield 0.020" thick that fits over the switch terminals is also available
Listing Agency (Consult drawing or factory for specific rating) ¹	 Listed Agencies
Compliance	

¹ Due to ongoing advancements, additional agency certifications may be available, contact us for more information.

MATERIALS

Button Material	Nylon 6/6
Housing	Cold Rolled Steel
Housing Plating	Panel: Zinc, PC Board: Electro-tin
Moving Contact	Copper Alloy
Moving Contact Plating	Silver is standard. Gold (30 microinches of gold over 50 microinches of nickel) is available. Other gold thicknesses are available if your quantities are sufficient.
Moving Contact Spring	Beryllium Copper Phosphor Bronze
Terminals	Copper Alloy
Terminal Plating	Silver is standard. Gold (30 microinches over 50 microinches of nickel) on many popular types is available.
Terminal Board	NEMA Grade XP Phenolic Laminate
Note	Other materials to suit your application are available if volume is sufficient. Contact us for more information.

PERFORMANCE STANDARDS

CW switches are designed to perform to the standards listed when operated within ambient conditions detailed below:

Operating Temperature - 104°C maximum, -10°C minimum.

Relative Humidity - Switches will be operable and insulation resistance shall be greater than 100 megohms if allowed to dry for 100 hours at room temperature of 25°C and after exposure for one hour in an atmosphere having 95% relative humidity and a temperature of 50°C

High Voltage Breakdown - Minimum of 1000 volts RMS 60 Hz for one minute between parts of opposite polarity.

Contact Resistance - Less than 0.01 ohm at 20 milliamperes DC.

Life Cycling (No Load) - Switches will be operative after 10,000 (minimum) cycles at the rate of 10 cycles per minute.

Life Cycling (Load) - Switches will be operative after 6000 (minimum) cycles at the rate of 10 cycles per minute at rated load

CARE IN SWITCH INSTALLATION

CW switches will perform properly if they are installed and used properly. Causes for failure often encountered in the field that are the responsibility of the user are:

- Removal of factory applied lubricants from switch contacts and moving parts.
- Introduction of foreign material into switching mechanism...flux, solder cleaning materials, potting compounds.
- Restriction of movement of switch button.
- Excessive heat often introduced while soldering.
- Switching loads in excess of rating.

Manufacturing Engineers are cautioned to avoid misusing switches and resultant switch failures.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А