

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS CONSIDERED "PROPRIETARY" TO BEL FUSE INC. AND SHALL NOT BE COPIED, REPRODUCED OR DISCLOSED WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BEL FUSE INC.

LED1 POLARITY			LED2 POLARITY		
PIN 15	PIN 16	COLOR	PIN 17	PIN 18	COLOR
-	+	YELLOW	+	-	ORANGE
			-	+	GREEN

ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ 25°C

URNS RATIO

TP1	1CT : 1CT ±2%
TP2	1CT : 1CT ±2%
TP3	1CT : 1CT ±2%
TP4	1CT : 1CT ±2%

DCL @ 100kHz/100mVRMS

8mA DC BIAS 350µH MIN.

INS. LOSS

0.1MHz TO 1MHz	-1.1 dB MAX
1MHz TO 65MHz	-0.5 dB MAX
65MHz TO 100MHz	-0.8 dB MAX
100MHz TO 125MHz	-1.2 dB MAX

RET. LOSS (MIN)

0.5MHz-40MHz	-18 dB
40MHz-100MHz	-12+20LOG(f/80MHz) dB

CROSS TALK

1MHz - 60MHz	-35dB MIN
60MHz - 100MHz	-25dB MIN

CM TO CM REJ

100kHz - 100MHz -30 dB MIN

CM TO DM REJ

100kHz - 100MHz -35 dB MIN

HIPOT (Isolation Voltage): 1500 Vrms or 2250VDC

100% OF PRODUCTION TESTED TO COMPLY WITH IEEE 802.3 ISOLATION REQUIREMENTS.

LED 1

VF (FORWARD VOLTAGE) IF=20mA YELLOW 2.1V TYP.
λD (DOMINANT WAVELENGTH) IF=20mA YELLOW 590nm TYP.

LED 2

VF (FORWARD VOLTAGE) IF=20mA GREEN 2.2V TYP.
ORANGE 2.0V TYP.
λD (DOMINANT WAVELENGTH) IF=20mA GREEN 570nm TYP.
ORANGE 610nm TYP.


BALANCED DC LINE CURRENT 350 mA MAX. @ 57 VDC CONTINUOUS

500 mA MAX. @ 57 VDC FOR 200 MILLISECONDS

OPERATING TEMPERATURE: 0°C TO +70°C.

SCHEMATIC

RoHS



REV. : E

PAGE : 2

ORIGINATED BY
CHOW WANCHUNG
DATE 2016-08-11

DRAWN BY
SKY YOU
DATE 2016-08-11

TITLE
gigabit MagJack®
VOIP
0826-1X1T-80-F
PATENTED

PART NO. / DRAWING NO.
08261X1T80-F


FILE NAME
08261X1T80-F_E.DWG

STANDARD DIM.
TOL. IN INCH

.X
.XX
.XXX

[] METRIC DIM.
AS REF.

UNIT : INCH [mm]
SCALE : N/A
SIZE : A4





bel MAGNETIC SOLUTIONS
a bel group

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS CONSIDERED "PROPRIETARY" TO BEL FUSE INC. AND SHALL NOT BE COPIED, REPRODUCED OR DISCLOSED WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BEL FUSE INC.

MECHANICAL SPECIFICATION

RoHS



NOTES:

PLASTIC HOUSING: THERMOPLASTIC PA, BLACK
FLAMMABILITY RATING UL 94V-0

CONTACTS: 50 MICRO-INCH HARD GOLD PLATING OR EQUIVALENT,
30 MICRO-INCH MIN NICKEL UNDERPLATE.

OUTPUT PINS: TIN-COATED COPPER WIRE, DIA 0.016 INCH AND DIA 0.018 INCH,
100 MICRO-INCH MIN MATTE TIN. PINS ARE SOLDER DIPPED.

METAL SHIELD: NICKEL PLATED ON COPPER ALLOY,
(ALL GROUND LEADS ARE SOLDER DIPPED)

[1] MARK PART WITH MFG LOGO, MFG NAME, PART NUMBER, DATE CODE AND PATENTED.



UL RECOGNIZED - FILE #E196366 AND E169987.

2. THE PRODUCT IS RoHS COMPLIANT.

3. JACK CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS.

4. THE PRODUCT IS PATENTED. THE PATENT NUMBER IS U.S. PAT. 7,123,117.


5. THE PART IS RECOMMENDED FOR WAVE SOLDERING. THE SUGGESTED
PEAK WAVE SOLDERING CONDITION IS 260°C MAX AND 10 SECONDS MAX.

ORIGINATED BY		PART NO. / DRAWING NO.		STANDARD DIM.		[] METRIC DIM.	
JESSE LI		08261X1T80-F		TOL. IN INCH		AS REF.	
DATE 2016-08-11		FILE NAME		.X		UNIT : INCH [mm]	
DRAWN BY		08261X1T80-F		.XX		SCALE : N/A	
JOLLY LUO		PATENTED		.XXX		SIZE : A4	
DATE 2016-08-11		08261X1T80-F_E.DWG		±0.010			

REV. : E	PAGE : 3
----------	----------


bel MAGNETIC SOLUTIONS
a bel group

RoHS



THE SHADED AREA ON THE CUSTOMER BOARD ARE
RECOMMENDED TO BE CLEAR OFF ANY VIA HOLE OR
COMPONENT PAD.


ORIGINATED BY JESSE LI DATE 2016-08-11	TITLE gigabit MagJack® VOIP 0826-1X1T-80-F PATENTED	PART NO. / DRAWING NO. 08261X1T80-F	STANDARD DIM. TOL. IN INCH	[] METRIC DIM. AS REF.		
DRAWN BY JOLLY LUD DATE 2016-08-11		FILE NAME 08261X1T80-F_E.DWG	.X	UNIT : INCH [mm]		
			.XX	SCALE : N/A		
			.XXX	±0.004		SIZE : A4

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS CONSIDERED 'PROPRIETARY' TO BEL FUSE INC. AND SHALL NOT BE COPIED, REPRODUCED OR DISCLOSED WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BEL FUSE INC.

RoHS



SUGGESTED PANEL OPENING



NOTE:

THE DISTANCE OF PANEL INSIDE SURFACE RELATIVE TO FRONT SURFACE OF PART IS ONLY A SUGGESTION. IN CASE THIS DISTANCE IS DIFFERENT, THE REQUIRED PANEL OPENING DIMENSIONS CHANGE ACCORDINGLY.

PACKING INFORMATION

PACKING TRAY : 0200-9999-F6 (TOP)

0200-9999-F7 (BOTTOM)

PACKING QUANTITY : 40 PCS FINISHED GOODS PER TRAY

10 TRAYS (400 PCS FINISHED GOODS) PER CARTON BOX

NOTE : CARDBOARDS ARE PLACED BETWEEN LAYERS OF PACKING TRAY INSIDE CARTON BOX
(INCLUDE THE UPPERMOST AND LOWERMOST TRAY)

REV. : E	PAGE : 5
 bel MAGNETIC SOLUTIONS a bel group	

ORIGINATED BY JESSE LI
DATE 2016-08-11
DRAWN BY JOLLY LUO
DATE 2016-08-11

TITLE gigabit MagJack® VOIP 0826-1X1T-80-F PATENTED

PART NO. / DRAWING NO. 08261X1T80-F
FILE NAME 08261X1T80-F_E.DWG

STANDARD DIM. TOL. IN INCH	[] METRIC DIM. AS REF.
.X	UNIT : INCH [mm]
.XX	SCALE : N/A
.XXX	SIZE : A4

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А