


Type AHA

SMT Aluminum Electrolytic Capacitors -55 °C to +105 °C - Long Life

Long Life Filtering, Bypassing, Power Supply Decoupling



Type AHA Capacitors deliver twice the life of many SMT aluminum capacitor types, and they handle high levels of ripple current. The AHA can handle the ripple current of Type AVS at 20 °C higher temperature. The vertical cylindrical cases facilitate automatic mounting and reflow soldering and Type AHA offers a significant cost savings over tantalum capacitors.

Highlights

- +105 °C, Up to 2000 Hour Load Life
- Capacitance Range: 0.1 μ F to 1500 μ F
- Voltage Range: 6.3 Vdc to 100 Vdc

Specifications

Operating Temperature: -55 °C to +105 °C

Rated Voltage: 6.3, 10, 16, 25, 35, 50, 63 & 100 Vdc

Capacitance: 0.1 μ F to 1500 μ F

D.F. (@ 20 °C): See Ratings Table

Capacitance Tolerance: 20% @ 120 Hz and +20 °C

Leakage Current: 0.01 CV or 3 μ A @ +20°C after two minutes (whichever is greater)

Ripple Current Multipliers: **Frequency**

50/60 Hz	120 Hz	1 kHz	10 kHz & up
0.7	1	1.3	1.7

Load Life: 1000 h @ +105 °C, 4.0 - 6.3 mm dia.
2000 h @ +105 °C, 8.0 - 10.0 mm dia.

Δ Capacitance $\pm$ 20%

DF: < 200% of limit

DCL: $\leq$ 100% of limit

Shelf Life: 1000 h @ +105 °C


Δ Capacitance $\pm$ 20%

DF: < 200% of limit


DCL: $\leq$ 100% of limit

Maximum Impedance Ratio at 120 Hz								
W.V. Vdc	6.3	10	16	25	35	50	63	100
-25 °C / +20 °C	4	3	2	2	2	2	3	3
-40 °C / +20 °C	8	6	4	4	3	3	4	4

AHA Series Marking



Outline Drawing



Type AHA

SMT Aluminum Electrolytic Capacitors -55 °C to +105 °C - Long Life

Case Dimensions

Case Code	D ± 0.5	L	A ± 0.2	H (max)	I (ref)	W	P (ref)	K
B	4	5.4 +.1,-.2	4.3	5.5	1.8	0.65 ± 0.1	1	0.35 + 0.15/-0.20
C	5	5.4 +.1,-.2	5.3	6.5	2.2	0.65 ± 0.1	1.5	0.35 + 0.15/-0.20
D	6.3	5.4 +.1,-.2	6.6	7.8	2.6	0.65 ± 0.1	1.8	0.35 + 0.15/-0.20
X	6.3	7.7 ±.3	6.6	7.8	2.6	0.65 ± 0.1	1.8	0.35 + 0.15/-0.20
E	8	6.2 ±.3	8.3	9.5	3.4	0.65 ± 0.1	2.2	0.35 + 0.15/-0.20
F	8	10.2 ±.3	8.3	10	3.4	0.90 ± 0.2	3.1	0.70 ± 0.20
G	10	10.2 ±.3	10.3	12	3.5	0.90 ± 0.2	4.6	0.70 ± 0.20

Ratings

Cap (µF)	Catalog Part Number	Max DCL 2 min. (µA)	Max DF 120 Hz /20 °C	Max ESR 120 Hz /20 °C (Ω)	Max Ripple Current 120 Hz /105 °C (mA)	Case Code	Size D x L (mm)	Quantity per Reel
6.3 Vdc (8 Vdc Surge)								
22.0	AHA226M06B12T-F	3.0	0.30	22.6	29	B	4 x 5.4	2000
33.0	AHA336M06B12T-F	3.0	0.35	17.6	29	B	4 x 5.4	2000
47.0	AHA476M06B12T-F	3.0	0.35	12.3	36	B	4 x 5.4	2000
47.0	AHA476M06C12T-F	3.0	0.30	10.6	46	C	5 x 5.4	1000
100.0	AHA107M06C12T-F	6.3	0.35	5.8	47	C	5 x 5.4	1000
100.0	AHA107M06D16T-F	6.3	0.30	5.0	71	D	6.3 x 5.4	1000
220.0	AHA227M06D16T-F	13.9	0.35	2.6	74	D	6.3 x 5.4	1000
330.0	AHA337M06X16T-F	20.8	0.30	1.5	105	X	6.3 x 7.7	900
330.0	AHA337M06F24T-F	20.8	0.35	1.8	230	F	8 x 10.2	500
470.0	AHA477M06F24T-F	29.6	0.35	1.2	300	F	8 x 10.2	500
1000.0	AHA108M06F24T-F	63.0	0.35	0.6	300	F	8 x 10.2	500
1000.0	AHA108M06G24T-F	63.0	0.35	0.6	400	G	10 x 10.2	500
1500.0	AHA158M06G24T-F	94.5	0.35	0.4	480	G	10 x 10.2	500
10 Vdc (13 Vdc Surge)								
22.0	AHA226M10B12T-F	3.0	0.30	22.6	28	B	4 x 5.4	2000
33.0	AHA336M10B12T-F	3.3	0.30	15.1	29	B	4 x 5.4	2000
33.0	AHA336M10C12T-F	3.3	0.22	11.1	43	C	5 x 5.4	1000
47.0	AHA476M10C12T-F	4.7	0.30	10.6	43	C	5 x 5.4	1000
100.0	AHA107M10D16T-F	10.0	0.30	5.0	70	D	6.3 x 5.4	1000
100.0	AHA107M10E16T-F	10.0	0.26	4.3	110	E	8 x 6.2	1000
220.0	AHA227M10X16T-F	22.0	0.22	1.7	105	X	6.3 x 7.7	900
220.0	AHA227M10F24T-F	22.0	0.26	2.0	160	F	8 x 10.2	500
470.0	AHA477M10F24T-F	47.0	0.26	0.9	200	F	8 x 10.2	500
470.0	AHA477M10G24T-F	47.0	0.26	0.9	270	G	10 x 10.2	500
1000.0	AHA108M10G24T-F	100.0	0.26	0.4	580	G	10 x 10.2	500
16 Vdc (20 Vdc Surge)								
10.0	AHA106M16B12T-F	3.0	0.16	26.5	28	B	4 x 5.4	2000
22.0	AHA226M16B12T-F	3.5	0.26	19.6	28	B	4 x 5.4	2000
22.0	AHA226M16C12T-F	3.5	0.16	12.1	39	C	5 x 5.4	1000
33.0	AHA336M16C12T-F	5.3	0.26	13.1	35	C	5 x 5.4	1000
47.0	AHA476M16C12T-F	7.5	0.26	9.2	39	C	5 x 5.4	1000
47.0	AHA476M16D16T-F	7.5	0.16	5.6	70	D	6.3 x 5.4	1000
100.0	AHA107M16D16T-F	16.0	0.26	4.3	70	D	6.3 x 5.4	1000
220.0	AHA227M16X16T-F	35.2	0.16	1.2	105	X	6.3 x 7.7	900
220.0	AHA227M16F24T-F	35.2	0.20	1.5	150	F	8 x 10.2	500
220.0	AHA227M16G24T-F	35.2	0.20	1.5	210	G	10 x 10.2	500
330.0	AHA337M16F24T-F	52.8	0.20	1.0	170	F	8 x 10.2	500
330.0	AHA337M16G24T-F	52.8	0.20	1.0	230	G	10 x 10.2	500
470.0	AHA477M16F24T-F	75.2	0.20	0.7	190	F	8 x 10.2	500
470.0	AHA477M16G24T-F	75.2	0.20	0.7	340	G	10 x 10.2	500
25 Vdc (31 Vdc Surge)								
4.7	AHA475M25B12T-F	3.0	0.14	49.4	22	B	4 x 5.4	2000
10.0	AHA106M25B12T-F	3.0	0.20	33.2	22	B	4 x 5.4	2000
10.0	AHA106M25C12T-F	3.0	0.14	23.2	28	C	5 x 5.4	1000
22.0	AHA226M25C12T-F	5.5	0.20	15.1	35	C	5 x 5.4	1000
22.0	AHA226M25D16T-F	5.5	0.14	10.6	55	D	6.3 x 5.4	1000
33.0	AHA336M25C12T-F	8.3	0.20	10.0	42	C	5 x 5.4	1000
33.0	AHA336M25D16T-F	8.3	0.14	7.0	65	D	6.3 x 5.4	1000
47.0	AHA476M25D16T-F	11.8	0.20	7.1	70	D	6.3 x 5.4	1000
47.0	AHA476M25E16T-F	11.8	0.16	5.6	91	E	8 x 6.2	1000
100.0	AHA107M25E16T-F	25.0	0.16	2.7	91	E	8 x 6.2	1000
100.0	AHA107M25F24T-F	25.0	0.16	2.7	130	F	8 x 10.2	500
220.0	AHA227M25F24T-F	55.0	0.16	1.2	160	F	8 x 10.2	500
220.0	AHA227M25G24T-F	55.0	0.16	1.2	190	G	10 x 10.2	500
330.0	AHA337M25F24T-F	82.5	0.16	0.8	180	F	8 x 10.2	500
330.0	AHA337M25G24T-F	82.5	0.16	0.8	340	G	10 x 10.2	500
470.0	AHA477M25G24T-F	117.5	0.16	0.6	360	G	10 x 10.2	500

Type AHA

SMT Aluminum Electrolytic Capacitors -55 °C to +105 °C - Long Life

Cap (µF)	Catalog Part Number	Max DCL 2 min. (µA)	Max DF 120 Hz /20 °C	Max ESR 120 Hz /20 °C (Ω)	Max Ripple Current 120 Hz /105 °C (mA)	Case Code	Size D x L (mm)	Quantity per Reel
35 Vdc (44 Vdc Surge)								
4.7	AHA475M35B12T-F	3.0	0.12	42.3	22	B	4 x 5.4	2000
10.0	AHA106M35B12T-F	3.6	0.16	26.5	22	B	4 x 5.4	2000
10.0	AHA106M35C12T-F	3.6	0.12	19.9	30	C	5 x 5.4	1000
22.0	AHA226M35C12T-F	7.7	0.16	12.1	35	C	5 x 5.4	1000
22.0	AHA226M35D16T-F	7.7	0.12	9.0	60	D	6.3 x 5.4	1000
33.0	AHA336M35D16T-F	11.6	0.16	8.0	42	D	6.3 x 5.4	1000
33.0	AHA336M35E16T-F	11.6	0.14	7.0	84	E	8 x 6.2	1000
47.0	AHA476M35E16T-F	16.5	0.14	4.9	84	E	8 x 6.2	1000
47.0	AHA476M35F24T-F	16.5	0.14	4.9	98	F	8 x 10.2	500
100.0	AHA107M35X16T-F	35.0	0.12	2.0	84	X	6.3 x 7.7	900
100.0	AHA107M35F24T-F	35.0	0.14	2.3	120	F	8 x 10.2	500
100.0	AHA107M35G24T-F	35.0	0.14	2.3	160	G	10 x 10.2	500
220.0	AHA227M35F24T-F	77.0	0.14	1.1	170	F	8 x 10.2	500
220.0	AHA227M35G24T-F	77.0	0.14	1.1	210	G	10 x 10.2	500
330.0	AHA337M35G24T-F	115.5	0.14	0.7	250	G	10 x 10.2	500
50 Vdc (63 Vdc Surge)								
0.10	AHA104M50B12T-F	3.0	0.12	1990.0	1	B	4 x 5.4	2000
0.22	AHA224M50B12T-F	3.0	0.12	905.0	2	B	4 x 5.4	2000
0.33	AHA334M50B12T-F	3.0	0.12	603.0	3	B	4 x 5.4	2000
0.47	AHA474M50B12T-F	3.0	0.12	424.0	5	B	4 x 5.4	2000
1.0	AHA105M50B12T-F	3.0	0.12	199.0	10	B	4 x 5.4	2000
2.2	AHA225M50B12T-F	3.0	0.12	90.5	16	B	4 x 5.4	2000
3.3	AHA335M50B12T-F	3.0	0.12	60.3	16	B	4 x 5.4	2000
4.7	AHA475M50C12T-F	3.0	0.12	42.4	23	C	5 x 5.4	1000
10.0	AHA106M50D16T-F	5.0	0.12	19.9	35	D	6.3 x 5.4	1000
22.0	AHA226M50E16T-F	11.0	0.12	9.0	70	E	8 x 6.2	1000
33.0	AHA336M50X16T-F	16.5	0.12	6.0	60	X	6.3 x 7.7	900
33.0	AHA336M50E16T-F	16.5	0.12	6.0	70	E	8 x 6.2	1000
33.0	AHA336M50F24T-F	16.5	0.12	6.0	91	F	8 x 10.2	500
47.0	AHA476M50X16T-F	23.5	0.12	4.2	63	X	6.3 x 7.7	900
47.0	AHA476M50F24T-F	23.5	0.12	4.2	95	F	8 x 10.2	500
47.0	AHA476M50G24T-F	23.5	0.12	4.2	100	G	10 x 10.2	500
100.0	AHA107M50F24T-F	50.0	0.12	2.0	110	F	8 x 10.2	500
100.0	AHA107M50G24T-F	50.0	0.12	2.0	120	G	10 x 10.2	500
220.0	AHA227M50G24T-F	110.0	0.12	0.9	150	G	10 x 10.2	500
63 Vdc (75 Vdc Surge)								
10.0	AHA106M63E16T-F	6.3	0.18	29.9	25	E	8 x 6.2	1000
22.0	AHA226M63E16T-F	13.9	0.18	13.6	30	E	8 x 6.2	1000
22.0	AHA226M63F24T-F	13.9	0.18	13.6	30	F	8 x 10.2	500
33.0	AHA336M63G24T-F	20.8	0.18	9.0	45	G	10 x 10.2	500
47.0	AHA476M63F24T-F	29.6	0.18	6.3	50	F	8 x 10.2	500
47.0	AHA476M63G24T-F	29.6	0.18	6.3	50	G	10 x 10.2	500
100 Vdc (125 Vdc Surge)								
3.3	AHA335M2AE16T-F	3.3	0.18	90.5	30	E	8 x 6.2	1000
4.7	AHA475M2AE16T-F	4.7	0.18	63.5	30	E	8 x 6.2	1000
4.7	AHA475M2AF24T-F	4.7	0.18	63.5	50	F	8 x 10.2	500
10.0	AHA106M2AF24T-F	10.0	0.18	29.8	55	F	8 x 10.2	500
22.0	AHA226M2AF24T-F	22.0	0.18	13.6	55	F	8 x 10.2	500
22.0	AHA226M2AG24T-F	22.0	0.18	13.6	60	G	10 x 10.2	500
33.0	AHA336M2AG24T-F	33.0	0.18	9.0	65	G	10 x 10.2	500





Part Numbering System

AHA	106	M	16	B	12T	- F
I	I	I	I	I	I	I
Series	Capacitance	Capacitance	Voltage	Case	Packaging	RoHS
	104 = 0.1 µF	Tolerance	06 = 6.3 Vdc 35 = 35 Vdc	Code	Information	Compliant
	105 = 1.0 µF	M = ±20%	10 = 10 Vdc 50 = 50 Vdc	B = B	12 = Carrier Tape	
	106 = 10.0 µF		16 = 16 Vdc 63 = 63 Vdc		Width (mm)	
	107 = 100.0 µF		25 = 25 Vdc 2A = 100 Vdc		T = Tape & Reel	
	108 = 1000.0 µF				B = Bulk	

Type AHA

SMT Aluminum Electrolytic Capacitors -55 °C to +105 °C - Long Life

Typical Performance Curves



Type AHA

SMT Aluminum Electrolytic Capacitors -55 °C to +105 °C - Long Life


Capacitance vs. Temperature & Frequency

220 μ F @ 50 Vdc (10 X 10.2 mm)




ESR vs. Temperature and Frequency

220 μ F @ 50 Vdc (10 X 10.2 mm)




Impedance vs. Temperature and Frequency

220 μ F @ 50 Vdc (10 X 10.2 mm)



Capacitance Change vs Time



Reflow Soldering Temperature Profile for Part Numbers Ending in -F



Case Code	Peak Temperature (°C)	Max. Time at or above 200°C (sec.)	Number of Reflow Processes
B, C, D, X	250	60	1
E, F, G	235	60	1

See SMT application guide for land pattern, tape and reel specifications, and cleaning information.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А