

# STEP-PS/ 1AC/15DC/4

Order No.: 2868619



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2868619>

DIN rail power supply unit 15 V DC/4 A, primary switched-mode, 1-phase

Commercial data	
GTIN (EAN)	4046356308540
sales group	H012
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85044081
Weight/Piece	0.309 KG
Catalog page information	Page 585 (IF-2009)

### Product notes

WEEE/RoHS-compliant since: 03/06/2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Product description

#### STEP POWER power supply units – for building automation

The new STEP POWER generation of compact power supply units is particularly suitable for installation distributors and flat control panels thanks to its design. The power supply units are available with 24 V DC output voltage in various performance classes and widths and with the special voltages 5, 12, 15 and 48 V DC. Their high degree of efficiency and the low standby losses make for high power efficiency.

## Technical data

### Input data

Nominal input voltage	100 V AC ... 240 V AC
AC input voltage range	85 V AC ... 264 V AC
DC input voltage range	95 V DC ... 250 V DC
AC frequency range	45 Hz ... 65 Hz
DC frequency range	0 Hz
Current consumption	Approx. 0.8 A (120 V AC) Approx. 0.5 A (230 V AC)
Inrush surge current	< 15 A (typical)
Power failure bypass	> 27 ms (120 V AC) > 120 ms (230 V AC)
Input fuse	3.15 A (slow-blow, internal)
Permissible backup fuse	B6 B10 B16
Type of protection	Transient surge protection
Protective circuit/component	Varistor

### Output data

Nominal output voltage	15 V DC $\pm$ 1%
Setting range of the output voltage	10 V DC ... 16.5 V DC (> 15 V constant capacity)
Output current	4 A (-25°C ... 55°C) 4.4 A (-25 °C ... 40 °C permanent) 9 A (maximum output current)
Derating	+55°C to +70°C: 2.5% per Kelvin 55 °C ... 70 °C 2.5%/K
Connection in parallel	Yes, for redundancy and increased capacity
Connection in series	Yes
Control deviation	< 1 % (change in load, static 10% ... 90%) < 2 % (change in load, dynamic 10% ... 90%) < 0.1 % (change in input voltage $\pm$ 10%)
Residual ripple	< 55 mV <sub>PP</sub> (20 MHz)
Peak switching voltages nominal load	< 10 mV <sub>PP</sub> (20 MHz)
Maximum power dissipation idling	< 0.5 W
Power loss nominal load max.	8.6 W

**General data**

Width	72 mm
Height	90 mm
Depth	61 mm
Net weight	0.3 kg
Operating voltage display	LED green
Efficiency	> 87 % (for 230 V AC and nominal values)
Insulation voltage input/output	4 kV AC (type test) 2 kV AC (routine test)
Degree of protection	IP20
Class of protection	II
MTBF	> 500 000 h in acc. with IEC 61709 (SN 29500)
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	> 500000 h
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 70 °C (> 55° C derating)
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Max. permissible relative humidity (operation)	≤ 95 % (at 25 °C, no condensation)
Mounting position	Horizontal DIN rail NS 35, EN 60715
Assembly instructions	Can be aligned: Horizontal 0 cm, vertical 3 cm
Electromagnetic compatibility	Conformance with EMC directive 2004/108/EC
Noise immunity	EN 61000-6-2:2005
Low Voltage Directive	Conformance with LV directive 2006/95/EC
Standard – Electrical equipment of machines	EN 60204
Standard - Safety of transformers	IEC 61558-2-17
Standard - Electrical safety	IEC 60950/VDE 0805 (SELV)
Shipbuilding approval	Germanischer Lloyd (EMC 1), ABS, NK
Standard – Electronic equipment for use in electrical power installations and their assembly into electrical power installations	EN 50178/VDE 0160 (PELV)
Standard – Safety extra-low voltage	IEC 60950 (SELV) and EN 60204 (PELV)
Standard - Safe isolation	DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0106-1010
Standard – Protection against electric shock	DIN 57100-410
Standard – Protection against shock currents, basic requirements for protective separation in electrical equipment	DIN VDE 0106-101
Standard – Limitation of mains harmonic currents	EN 61000-3-2
Certificate	CB Scheme

UL approvals	UL/C-UL listed UL 508
	UL/C-UL Recognized UL 60950
	UL listed ANSI/ISA-12.12.01 class I, division 2, groups A, B, C, D

**Connection data, input**

Type of connection	Screw connection
Conductor cross section solid min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	12
Stripping length	6.5 mm
Screw thread	M3

**Connection data, output**

Type of connection	Screw connection
Conductor cross section solid min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	12
Stripping length	6.5 mm

**Signaling**

Output name	LED status indicator
Status display	"DC OK" LED green
Note on status display	U <sub>OUT</sub> > 10.8 V: LED on

**Certificates / Approvals**



Certification ABS, CB, CUL, CUL Listed, GL, NK, UL, UL Listed


Certification Ex: CUL-EX LIS, UL-EX LIS

## Diagrams/Drawings

### Block diagram



### Schematic diagram



**Address**

PHOENIX CONTACT Inc., USA  
586 Fulling Mill Road  
Middletown, PA 17057, USA  
Phone (800) 888-7388  
Fax (717) 944-1625  
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А