







SMT Power Inductor

Shielded Drum Core - PA4332.XXXNLT Series



-  **Height:** 2.0mm Max
-  **Footprint:** 4.2mm x 4.2mm Max
-  **Current Rating:** up to 5.8A
-  **Inductance Range:** 1.0uH to 10.0uH
-  Shielded magnetic circuit reduces leakage flux, Fe base metal core enables high saturation and metalized core termination results in excellent shock resistance.

Electrical Specifications @ 25°C - Operating Temperature -40°C to +125°C

Part Number	Inductance 1MHz, 1V uH ±20%	Rated Current A	Min. Self-Resonant Frequency MHz	DC Resistance		Saturation Current (20°C) A	Heating Current A
				MAX.	TYP.		
				mΩ	mΩ		Δ T ≈ 40°C
PA4332.102NLT	1.0	5.80	37	26	22	8.50	5.80
PA4332.152NLT	1.5	5.20	30	36	30	7.70	5.20
PA4332.222NLT	2.2	4.30	25	48	40	6.10	4.30
PA4332.332NLT	3.3	3.45	19	72	60	4.70	3.45
PA4332.472NLT	4.7	2.85	17	108	90	4.00	2.85
PA4332.682NLT	6.8	2.40	13	156	130	3.00	2.40
PA4332.103NLT	10.0	2.00	11	216	180	2.80	2.00

Notes:


- Actual temperature of the component during system operation (ambient plus temperature rise) must be within the standard operating range.
- The rated current as listed is either the saturation current (@ 20°C) or the heating current (Δ T ≈ 40°C) depending on which value is lower.
- The saturation current is the current at which the initial inductance drops approximately 30% at the stated ambient temperature. This current is determined by placing the component in the specified ambient environment and applying a short duration pulse current (to eliminate self-heating effect) to the component.
- The heating current is the DC current required to raise the component temperature by approximately 40°C. Take note that the components' performance varies depending on the system condition. It is suggested that the component be tested at the system level, to verify the temperature rise of the component during system operation.
- Maximum voltage across terminals to be limited to <40Vdc

SMT Power Inductor

Shielded Drum Core - PA4332.XXXNLT Series

Mechanical


PA4332.XXXNLT



Series	A	B	C	D	E	F	G	H
PA4332.XXXNLT	4.2 MAX	2.0 MAX	(3.1)	(4.0)	(2.1)	(3.7)	(1.1)	(1.9)

All Dimensions in mm.

TAPE & REEL INFO



SURFACE MOUNTING TYPE, REEL/TAPE LIST


	REEL SIZE (mm)				TAPE SIZE (mm)									QTY
	A	B	G	N	E	F	D ₀	P ₁	P ₀	P ₂	W	T	K ₀	PCS/REEL
PA4332.XXXNLT	Ø330	18.4	12.4	100	1.75	5.5	1.5	8	4	2	12	0.40	2.4	3000

SMT Power Inductor


Shielded Drum Core - PA4332.XXXNLT Series

TAPE & REEL INFO


PA4332.102NLT




PA4332.152NLT




PA4332.222NLT




PA4332.332NLT



PA4332.472NLT




PA4332.682NLT



SMT Power Inductor

Shielded Drum Core - PA4332.XXXNLT Series



For More Information

Pulse Worldwide Headquarters

12220 World Trade Drive
San Diego, CA 92128
U.S.A.

Tel: 858 674 8100
Fax: 858 674 8262

Pulse Europe

Pulse Electronics GmbH
Am Rottland 12
58540 Meinerzhagen
Germany

Tel: 49 2354 777 100
Fax: 49 2354 777 168

Pulse China Headquarters

B402, Shenzhen Academy of
Aerospace Technology Bldg.
10th Kejinan Road
High-Tech Zone
Nanshan District
Shenzhen, PR China 518057
Tel: 86 755 33966678
Fax: 86 755 33966700

Pulse North China

Room 2704/2705
Super Ocean Finance Ctr.
2067 Yan An Road West
Shanghai 200336
China

Tel: 86 21 62787060
Fax: 86 2162786973

Pulse South Asia

135 Joo Seng Road
#03-02
PM Industrial Bldg.
Singapore 368363

Tel: 65 6287 8998
Fax: 65 6287 8998

Pulse North Asia

3F, No. 198
Zhongyuan Road
Zhongli City
Taoyuan County 320
Taiwan R. O. C.
Tel: 886 3 4356768
Fax: 886 3 4356823 (Pulse)
Fax: 886 3 4356820 (FRE)

Performance warranty of products offered on this data sheet is limited to the parameters specified. Data is subject to change without notice. Other brand and product names mentioned herein may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. © Copyright, 2016. Pulse Electronics, Inc. All rights reserved.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А