

# SERIES

**9405R & 9406R**  
**9405 & 9406**



## Tunable Variable RF Coils

**Leads** AWG #24 Tinned Copperweld  
**Tuning Torque** 0.1 to 3.5 oz. in.  
**Pin #1** is identified by white dot on 9406 only.  
**Current Rating at 90°C Ambient** 35°C Rise  
**Operating Temperature Range** -55°C to +125°C

**Max. Power Dissipation at 90°C** - 0.3 W  
**Weight Max.** (Grams) 4.0  
**Units** are electro-magnetically shielded  
**Core and Shield Material** Ferrite

**Ordering Information**  
 Vertical Coil = Dash No. prefixed by 9405; Horizontal Coil = Dash No. prefixed by 9406. Additionally - an electrostatic shield for 9405 is available on a custom basis; order as 9415-XX

**9405 Marking** DEC; part number  
**9406 Marking** Part number; DEC  
 Example: 9405R-10

DEC  
9405R-10

**Packaging** Bulk only  
**Made in the U.S.A.**

| DASH NUMBER | NOMINAL INDUCTANCE (µH) | INDUCTANCE MINIMUM (µH) | INDUCTANCE MAXIMUM (µH) | TEST FREQUENCY (MHz) | Q MINIMUM @ L. MIN. | SRF MINIMUM @ L. MAX. | DC RESISTANCE MAXIMUM (OHMS) | CURRENT RATING MAXIMUM (mA) |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|
| -1          | 0.10                    | 0.080                   | 0.120                   | 25.0                 | 45                  | 43                    | 250.0                        | 0.030                       |
| -2          | 0.15                    | 0.120                   | 0.180                   | 25.0                 | 53                  | 50                    | 198.0                        | 0.035                       |
| -4          | 0.22                    | 0.154                   | 0.286                   | 25.0                 | 55                  | 52                    | 195.0                        | 0.056                       |
| -6          | 0.33                    | 0.231                   | 0.429                   | 25.0                 | 51                  | 49                    | 142.0                        | 0.060                       |
| -8          | 0.47                    | 0.329                   | 0.611                   | 25.0                 | 53                  | 51                    | 110.0                        | 0.064                       |
| -10         | 0.68                    | 0.476                   | 0.884                   | 25.0                 | 51                  | 48                    | 130.0                        | 0.073                       |
| -12         | 1.00                    | 0.700                   | 1.30                    | 25/7.9               | 51                  | 67                    | 95.0                         | 0.600                       |
| -14         | 1.50                    | 1.05                    | 1.95                    | 7.9                  | 55                  | 82                    | 76.0                         | 0.620                       |
| -16         | 2.20                    | 1.54                    | 2.86                    | 7.9                  | 65                  | 103                   | 57.0                         | 0.720                       |
| -18         | 3.30                    | 2.31                    | 4.29                    | 7.9                  | 70                  | 91                    | 39.0                         | 1.05                        |
| -20         | 4.70                    | 3.29                    | 6.11                    | 7.9                  | 74                  | 87                    | 37.0                         | 1.15                        |
| -22         | 6.80                    | 4.76                    | 8.84                    | 7.9                  | 72                  | 88                    | 27.0                         | 1.30                        |
| -24         | 10.0                    | 7.00                    | 13.0                    | 7.9/2.5              | 72                  | 87                    | 18.0                         | 1.50                        |
| -26         | 15.0                    | 10.5                    | 19.5                    | 2.5                  | 66                  | 93                    | 16.0                         | 2.35                        |
| -28         | 22.0                    | 15.4                    | 28.6                    | 2.5                  | 74                  | 102                   | 12.0                         | 2.80                        |
| -30         | 33.0                    | 23.1                    | 42.9                    | 2.5                  | 83                  | 110                   | 11.0                         | 3.00                        |
| -32         | 47.0                    | 32.9                    | 61.1                    | 2.5                  | 76                  | 96                    | 8.0                          | 3.70                        |
| -34         | 68.0                    | 47.6                    | 88.4                    | 2.5                  | 70                  | 73                    | 7.0                          | 4.35                        |
| -36         | 100.0                   | 70.0                    | 130.0                   | 2.5/0.79             | 65                  | 67                    | 6.5                          | 5.50                        |
| -38         | 150.0                   | 105.0                   | 195.0                   | 0.79                 | 53                  | 81                    | 4.5                          | 9.20                        |
| -40         | 220.0                   | 154.0                   | 286.0                   | 0.79                 | 61                  | 83                    | 3.5                          | 9.70                        |
| -42         | 330.0                   | 231.0                   | 429.0                   | 0.79                 | 42                  | 57                    | 3.2                          | 14.0                        |
| -44         | 470.0                   | 329.0                   | 611.0                   | 0.79                 | 48                  | 67                    | 3.1                          | 15.0                        |
| -46         | 680.0                   | 476.0                   | 884.0                   | 0.79                 | 45                  | 57                    | 2.4                          | 20.0                        |
| -48         | 1000.0                  | 700.0                   | 1300.0                  | 0.79/0.25            | 48                  | 52                    | 1.9                          | 24.5                        |
| -50         | 1500.0                  | 1050.0                  | 1950.0                  | 0.25                 | 38                  | 53                    | 1.3                          | 30.0                        |
| -52         | 2200.0                  | 1540.0                  | 2860.0                  | 0.25                 | 42                  | 65                    | 1.2                          | 38.0                        |
| -54         | 3300.0                  | 2310.0                  | 4290.0                  | 0.25                 | 42                  | 57                    | 0.85                         | 45.0                        |
| -56         | 4700.0                  | 3290.0                  | 6110.0                  | 0.25                 | 38                  | 51                    | 0.68                         | 70.0                        |
| -58         | 6800.0                  | 4760.0                  | 8840.0                  | 0.25                 | 38                  | 49                    | 0.60                         | 100.0                       |
| -60         | 10000.0                 | 7000.0                  | 13000.0                 | 0.25/0.079           | 40                  | 40                    | 0.50                         | 115.0                       |

\*Complete part # must include series # PLUS the dash #  
 For surface finish information, refer to [www.delevanfinishes.com](http://www.delevanfinishes.com)



| Dimension | A             | B              | C             | D          | E          | F             | G          | H             | J             | K, L       |
|-----------|---------------|----------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| In.       | 0.200 ± 0.010 | 0.020 ± 0.0015 | 0.187 ± 0.020 | 0.500 max. | 0.380 max. | 0.400 ± 0.020 | 0.500 max. | 0.300 ± 0.010 | 0.187 ± 0.020 | 0.375 max. |
| mm        | 5.08 ± 0.25   | 0.508 ± 0.038  | 4.75 ± 0.51   | 12.7 max.  | 9.65 max.  | 10.16 ± 0.51  | 12.7 max.  | 7.62 ± 0.25   | 4.75 ± 0.51   | 9.53 max.  |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А