

F Series Miniature ROTA-SLIDE® Rotary Switches

Features/Benefits

- Multi-pole and multi-position
- Panel and PCB mounting
- Positive detent
- Value added capability
- RoHS Compliant

Typical Applications

- Small appliances
- Testing fixtures
- Safety equipment



Models Available

Specifications

CONTACT RATING: Q contact material: 4 AMPS @ 125 V AC or 28 V DC; 2 AMPS @ 250 V AC (UL/CSA). See page K-24 for additional ratings.

ELECTRICAL LIFE: 10,000 make-and-break cycles at full load.

CONTACT RESISTANCE: Below 10 m Ω typ. initial @ 2-4 V DC, 100 mA, for both silver and gold plated contacts.

INSULATION RESISTANCE: 10⁹ Ω min.

DIELECTRIC STRENGTH: 1,000 Vrms min. @ sea level.

INDEXING: 45° or 90° -one contact models; two contact models, 4 pos. max. Models with common terminal -90°, 4 pos. max.

OPERATING & STORAGE TEMPERATURE: -30°C to 65°C

Materials

HOUSING & BUSHING: 6/6 Nylon (UL 94V-2).

ACTUATOR: 6/6 nylon (UL 94V-2).

CONTACTS: Q contact material: Copper, silver plated. See page K-24 for additional contact materials.

TERMINALS: Q contact material: Copper, silver plated. See page K-24 for additional contact materials.

CONTACT SPRING: Music wire or stainless steel.

MOUNTING NUT: Brass, nickel plated.


TERMINAL SEAL: Epoxy.

NOTE: Any models supplied with Q or B contact material are RoHS compliant.

NOTE: Specifications and materials listed above are for switches with standard options. For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.

Build-A-Switch

To order, simply select desired option from each category and place in the appropriate box. Available options are shown and described on pages K-22 thru K-24. For additional options not shown in catalog, consult Customer Service Center.



K


Rotary

F Series Miniature ROTA-SLIDE® Rotary Switches


SWITCH FUNCTION

45° INDEXING			
NO. POLES	MODEL NO.	SWITCH FUNCTION	TERMINALS
SP	F103	3 Position	8-1-2-3*
DP	F203	3 Position	All Terminals

45° INDEXING SCHEMATICS



F1XX MODELS



F2XX MODELS


Break-before-make contacts. Terminal numbers are molded on bottom of housing. Actuators are shown in position 1.

NOTE: *Switches with '02' PC terminations have additional terminal no. 5 as switch support only. This terminal is not connected electrically inside switch.


F1XX, F2XX models: No common terminal is present. Switching function is provided by movable contacts shorting adjacent pairs of stationary contacts.

90° INDEXING			
NO. POLES	MODEL NO.	SWITCH FUNCTION	TERMINALS
SP	FA01	SPDT	8-1-3
	FA05	3 Position	8-1-3-5
SP WITH COMMON	FC03	3 Position	C-1,C-2,C-3


90° INDEXING SCHEMATICS



FA01 MODEL



FA05 MODEL






FCXX MODEL

Break-before-make contacts. Terminal numbers are molded on bottom of housing. Actuators are shown in position 1.

FCXX models: Common terminal is present.

FAXX models: No common terminal is present. Switching function is provided by movable contacts shorting adjacent pairs of stationary contacts.

NOTE: *Switches with '02' PC terminations have additional terminal no. 5 as switch support only. This terminal is not connected electrically inside switch.



Part number show: FC0315RN02Q



Dimensions are shown: Inch (mm)
Specifications and dimensions subject to change




K

Rotary

F Series Miniature ROTA-SLIDE® Rotary Switches


ACTUATOR

15 SCREWDRIVER SLOT WITHOUT BUSHING



Shown with 'RN' mounting style; not available with 'RS' mounting style or FCXX models.

08 .585" HIGH WITH .156" FLA



Must be ordered with 'RS' mounting style.


MOUNTING STYLE

RN PC




PC mount, no bushing, position numbers molded standard. Shown with '15' actuator; not available with '08' actuator or FCXX models.

RS 5/16-32 THREADED BUSHING



Panel mount, with 5/16 in.-32 threaded bushing. Mounting nut (P/N 175020201) included. Must be ordered with '08' actuator option.


PANEL MOUNTING



5/16 IN. BUSHING


TERMINATIONS

02 PC THRU-HOLE




F1XX, F2XX & FAXX Models

02 PC THRU-HOLE





FCXX Models

WC WIRE LEAD



Black wire standard, other colors and lengths available, consult Customer Service Center. UL style 1015.

PC MOUNTING



Third Angle Projection

Dimensions are shown: Inch (mm)
Specifications and dimensions subject to change

F Series Miniature ROTA-SLIDE® Rotary Switches

CONTACT MATERIAL


OPTION CODE	CONTACT AND TERMINAL MATERIAL	RATING	
Q	SILVER ²	POWER	4 AMPS @ 125 V AC or 28 V DC; 2 AMPS @ 250 V AC (UL/CSA).
B	GOLD ¹	LOW LEVEL/DRY CIRCUIT	0.4 VA MAX. @ 20 V AC or DC MAX.

* Note: See Technical Data section of this catalog for RoHS compliant and compatible definition and specifications.

¹ CONTACTS & TERMINALS: Copper, with gold plate over nickel plate.

² CONTACTS & TERMINALS: Copper, silver plated (standard with all termination options).


NOTE: Any models supplied with Q or B contact material are RoHS compliant.

All models  with all options when ordered with 'Q' contact material.

SEAL

NONE NO SEAL

E EPOXY SEAL



Not available on FCXX models.



K

Rotary

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А