



**Product:** [9581](#)

Electronic, 2 C #14 Sol BC, PVC Ins, OS, Red PVC Jkt, FPLR

[Request Sample](#)

## Product Description

Electronic, 2 Conductor 14AWG (Solid) Bare Copper, PVC Insulation, Overall Beldfoil® Shield, Red PVC Outer Jacket, FPLR

## Technical Specifications

### Product Overview

Suitable Applications:	fire alarms; indoor applications; low voltage analog signals (4-20ma, 0-10v, ...); low voltage control (24v, ...)
------------------------	---

### Physical Characteristics (Overall)

#### Conductor

AWG	Stranding	Material	No. of Conductors
14	Solid	BC - Bare Copper	2

Conductor Count:	2
Total Number of Pairs:	1

#### Insulation

Material	Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride	0.022 in

#### Color Chart

Number	Color
1	Black
2	Red

#### Outer Shield Material

Type	Material	Material Trade Name	Coverage [%]	Drainwire Material	Drainwire AWG	Drainwire Construction n x D
Tape	Alum / Poly	Beldfoil®	100 %	TC - Tinned Copper	16	Stranded

#### Outer Jacket Material

Material	Nominal Diameter	Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride	0.306 in	0.042 in

### Construction and Dimensions

#### Cabling

Lay Direction	Twists
Left Hand	6 twist/ft

### Electrical Characteristics

#### Conductor DCR

Nominal Conductor DCR	Nominal Outer Shield DCR
2.5 Ohm/1000ft	3.8 Ohm/1000ft

#### Capacitance

Nom. Capacitance Conductor to Conductor	Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
---	---

55 pF/ft	105 pF/ft
----------	-----------

#### Inductance

##### Nominal Inductance

0.18 µH/ft

#### Current

##### Max. Recommended Current [A]

18 Amps per conductor @ 25°C

#### Voltage

##### UL Voltage Rating

300 V RMS

#### Temperature Range

UL Temp Rating:	105°C
Operating Temp Range:	-40°C To +105°C

#### Mechanical Characteristics

Bulk Cable Weight:	58 lbs/1000ft
Max Recommended Pulling Tension:	124 lbs
Min Bend Radius/Minor Axis:	3.25 in

#### Standards

NEC Articles:	760
NEC/(UL) Specification:	FPLR
CEC/C(UL) Specification:	FAS105
UL AWM Style:	UL Style 2464 (300 V 80°C)
CPR Euroclass:	Eca
Other Specification:	California State Fire Marshall

#### Applicable Environmental and Other Programs

EU Directive 2000/53/EC (ELV):	Yes
EU Directive 2003/96/EC (BFR):	Yes
EU Directive 2011/65/EU (ROHS II):	Yes
EU Directive 2012/19/EU (WEEE):	Yes
EU Directive Compliance:	EU Directive 2003/11/EC (BFR)
EU CE Mark:	Yes
EU RoHS Compliance Date (yyyy-mm-dd):	2005-04-01
MII Order #39 (China RoHS):	Yes

#### Suitability

Suitability - Indoor:	Yes
-----------------------	-----

#### Flammability, LSOH, Toxicity Testing

UL Flammability:	UL 1666 Riser
CSA Flammability:	FT4
ISO/IEC Flammability:	IEC 60332-1-2
UL voltage rating:	300 V RMS

#### Plenum/Non-Plenum

Plenum (Y/N):	No
---------------	----

#### Part Number

#### Variants

Item #	Color	UPC
9581 0021000	Red	612825256236
9581 002U500	Red	612825256229

Footnote: C - CRATE REEL PUT-UP.

## Product Notes

Notes:	This cable passes the UL 1685 70,000 BTU Flame Test (comparable to the IEEE 383 Flame Test) and is listed by the California State Fire Marshall. Component Recognized UL 2464, 300V 80°C.
--------	---

## History

Update and Revision:	Revision Number: 0.306 Revision Date: 04-28-2020
----------------------	--

© 2020 Belden, Inc

All Rights Reserved.

Although Belden makes every reasonable effort to ensure their accuracy at the time of this publication, information and specifications described here in are subject to error or omission and to change without notice, and the listing of such information and specifications does not ensure product availability.

Belden provides the information and specifications herein on an "ASIS" basis, with no representations or warranties, whether express, statutory or implied. In no event will Belden be liable for any damages (including consequential, indirect, incidental, special, punitive, or exemplary damages) whatsoever, even if Belden has been advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract, negligence or any other theory, arising out of or in connection with the use, or inability to use, the information or specifications described herein.

All sales of Belden products are subject to Belden's standard terms and conditions of sale.

Belden believes this product to be in compliance with all applicable environmental programs as listed in the data sheet. The information provided is correct to the best of Belden's knowledge, information and belief at the date of its publication. This information is designed only as a general guide for the safe handling, storage, and any other operation of the product itself or the one that it becomes a part of. The Product Disclosure is not to be considered a warranty or quality specification. Regulatory information is for guidance purposes only. Product users are responsible for determining the applicability of legislation and regulations based on their individual usage of the product.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А