


4

3

2


1

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	C	REV PER ECO 17-004921	6-6-17	CT	EH




SELF-LOCKING
SHIELD BAND TERMINATION
SHRINK BOOT ACCOMMODATION 45°
ADAPTER

1. THIS PRODUCT IS DESIGNED TO TERMINATE A BRAIDED CABLE SHIELD AND A HEAT SHRINKABLE LIPPED BOOT TO A CONNECTOR, AND DESIGNED TO MEET PERFORMANCE REQUIREMENT OF AS85049/89.
2. ALL COMPONENTS SHALL BE PACKAGED AND SUPPLIED IN A PLASTIC BAG AND LABELED WITH M85049/89 DESIGNATION e. g. M85049/89-15W02.
3. PART SUPPLIED WITH STANDARD DETENTED SELF-LOCKING WHICH PROVIDES A POSITIVE AUDIBLE DETENTED COUPLING.
4. THIS ADAPTER MATES TO CONNECTOR MIL-DTL-38999 SERIES III AND MIL-DTL-38999 SERIES IV.
5. FOR MATERIAL AND FINISH INFORMATION REFER TO R85049.
FOR ALTERNATIVE MATERIALS AND PLATING FINISHES CONTACT TE CONNECTIVITY.


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN C.C.THOMAS 06JUN2017	 TE Connectivity			
DIMENSIONS: INCHES	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	CHK E.HALEY 6-6-17				
		APVD E.HALEY 6-6-17				
	0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -	PRODUCT SPEC —	NAME BACKSHELL, 45°, SELF-LOCKING, SHIELD BAND TERMINATION, SHRINK BOOT ADAPTER			
		APPLICATION SPEC —	—			
MATERIAL —	FINISH —	WEIGHT 0	SIZE A3	CAGE CODE 06090	DRAWING NO C-R85049/89	RESTRICTED TO —
CUSTOMER DRAWING			SCALE NTS	SHEET 1 OF 3	REV C	

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	—	SEE SHEET 1	—	—	—



PART NUMBERING



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN C.C.THOMAS 06JUN2017		TE Connectivity				
DIMENSIONS: INCHES		CHK E.HALEY 6-6-17						
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -		APVD E.HALEY 6-6-17		NAME BACKSHELL, 45°, SELF-LOCKING, SHIELD BAND TERMINATION, SHRINK BOOT ADAPTER			
			PRODUCT SPEC —					
			APPLICATION SPEC —					
			WEIGHT —					
MATERIAL —	FINISH —		SIZE A3		CAGE CODE 06090	DRAWING NO C-R85049/89	RESTRICTED TO —	
CUSTOMER DRAWING						SCALE NTS	SHEET 2 OF 3	REV C

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

© COPYRIGHT — TE Connectivity

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	—	SEE SHEET 1	—	—	—

TABLE I - SHELL SIZE AND DIMENSIONS

ORDER NUMBER	SHELL SIZE	ØA MAX	ØB ±.010 ENTRY SIZE		ØC REF	
			02	03	02	03
9	A	.86 (21.8)	N/A	.25 (6.4)	N/A	.39 (10.0)
11	B	.98 (25.0)	N/A	.31 (7.9)	N/A	.46 (11.6)
13	C	1.16 (29.4)	.31 (7.9)	.44 (11.1)	.46 (11.6)	.58 (14.8)
15	D	1.28 (32.5)	.44 (11.1)	.56 (14.3)	.58 (14.8)	.71 (18.0)
17	E	1.41 (35.7)	.50 (12.7)	.62 (15.9)	.64 (16.4)	.77 (19.6)
19	F	1.52 (38.5)	.62 (15.9)	.75 (19.1)	.77 (19.6)	.89 (22.7)
21	G	1.64 (41.7)	.62 (15.9)	.81 (20.6)	.77 (19.6)	.96 (24.3)
23	H	1.77 (44.9)	.69 (17.5)	.94 (23.8)	.83 (21.1)	1.08 (27.5)
25	J	1.89 (48.0)	.75 (19.1)	1.00 (25.4)	.89 (22.7)	1.14 (29.1)

TABLE I - SHELL SIZE AND DIMENSIONS (CONTINUED)

ORDER NUMBER	SHELL SIZE	D MAX	E MAX	G MAX		F REF	
				02	03	02	03
9	A	1.01 (25.7)	1.16 (29.5)	N/A	1.97 (50.0)	N/A	2.22 (56.3)
11	B	1.03 (26.2)	1.19 (30.2)	N/A	2.03 (51.6)	N/A	2.28 (57.9)
13	C	1.06 (26.9)	1.21 (30.7)	2.08 (52.8)	2.12 (53.9)	2.33 (59.1)	2.37 (60.2)
15	D	1.08 (27.4)	1.24 (31.5)	2.16 (54.9)	2.21 (56.1)	2.41 (61.2)	2.46 (62.4)
17	E	1.11 (28.2)	1.26 (32.0)	2.23 (56.6)	2.27 (57.7)	2.48 (62.9)	2.52 (64.0)
19	F	1.12 (28.4)	1.27 (32.3)	2.29 (58.2)	2.33 (59.3)	2.54 (64.5)	2.58 (65.6)
21	G	1.15 (29.2)	1.30 (33.0)	2.34 (59.5)	2.41 (61.2)	2.59 (65.8)	2.66 (67.5)
23	H	1.17 (29.7)	1.33 (33.8)	2.40 (61.1)	2.49 (63.3)	2.65 (67.4)	2.74 (69.6)
25	J	1.20 (30.5)	1.35 (34.3)	2.47 (62.8)	2.56 (65.0)	2.72 (69.1)	2.81 (71.3)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
INCHES

MATERIAL
—

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± —
1 PLC ± —
2 PLC ± —
3 PLC ± —
4 PLC ± —
ANGLES ± —

FINISH
—

DWN
C.C.THOMAS
6JUN2017

CHK
E.HALEY
6-6-17

APVD
E.HALEY
6-6-17

PRODUCT SPEC
—

APPLICATION SPEC
—

WEIGHT
—

TE Connectivity

NAME
BACKSHELL, 45°, SELF-LOCKING, SHIELD BAND
TERMINATION, SHRINK BOOT ADAPTER

SIZE
A3

CAGE CODE
06090

DRAWING NO
C-R85049/89

RESTRICTED TO
—

CUSTOMER DRAWING

SCALE
NTS

SHEET
3 OF 3

REV
C

1470-19 (1/15)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А