



Width across flats 17/
SW17

Width across flats 17/
SW17



Technical specification: <i>Technische Daten:</i>	Data-element: <i>Daten-Element:</i>	Power-element: <i>Leistungs-Element:</i>
No. of contacts/ <i>Anzahl Kontakte:</i>	4	2
Rated Voltage/ <i>Benennungsspannung:</i>	24 V DC	60 V DC
Rated impulse voltage/ <i>Benennungsspannung:</i>	1 kV	1,5 kV
Current rating/ <i>Strombelastbarkeit:</i>	3 A / 30°C	10 A / 30°C
Contact resistance/ <i>Kontaktwiderstand:</i>	<10 mOhm	
Insulation resistance/ <i>Isolationswiderstand:</i>	>100 MOhm	
Impedance/ <i>Impedanz:</i>	100 Ohm	
Transmission according to/ <i>Übertragung geprüft nach:</i>	IEC 11801 "Class D"	
Degree of protection/ <i>Schutzart:</i>	IP 67, in mated condition/ <i>im verschraubten Zustand</i>	
Pollution degree/ <i>Verschmutzungsgrad:</i>	3/2	
Temperatur range/ <i>Umgebungstemperatur:</i>	-40°C ... +80°C	
static / fest verlegt	-30°C ... +80°C	
flexible / bewegt	-20°C ... +60°C	
flexible in energy chain / <i>bewegt in Schleppkette</i>		
Numbers of cycles/ <i>Biegezyklen:</i>	>= 5 Mio.	
Mating cycles/ <i>Steckzyklen:</i>	>=100	
Materials/ <i>Werkstoffe:</i>		
Contact/ <i>Kontakt:</i>	Cu alloy, Ni b / Au 0,2 gal./ <i>Kupferlegierung, Ni b / Au 0,2 gal.</i>	
Contact carrier/ <i>Kontaktträger:</i>	PA, UL 94 V-0	
Sealing/ <i>Dichtung:</i>	NBR	
Coupling nut/ <i>Überwurfmutter:</i>	GD-Zn, Ni	
Moulding body/ <i>Griffkörper:</i>	TPU, UL 94 HB, black / schwarz	

Contact assignment/ *Kontaktbelegung:*

1	yellow / gelb	AWG22	TX+	1
2	white / weiß	AWG22	RX+	2
3	blue / blau	AWG22	RX-	3
4	orange / orange	AWG22	TX-	4
shielding / Schirmung				
5	red / rot	0,75mm ²		5
6	blue / blau	0,75mm ²		6



Part no./ Art.-Nr.:	Description/ Bezeichnung:	Part no./ Art.-Nr.:	Description/ Bezeichnung:	Length L/ Länge L:	Cable/ Kabel:	Type/ Typ:									
56 - 07524	ENP - 12 - 1 - RKPbu2Dst4 - RKPst2Dbu4 - 2 / GAZ / 075 / 034 / A1012			2m	PUR, (4xAWG22) +2x0,75mm²	Contacts Site A/ Kontakte Seite A: Female/ Buchse (Power) Male/ Stift (Data)									
56 - 07525	ENP - 12 - 1 - RKPbu2Dst4 - RKPst2Dbu4 - 5 / GAZ / 075 / 034 / A1012			5m		Contacts Site B/ Kontakte Seite B: Male/ Stift (Power) Female/ Buchse (Data)									
56 - 07526	ENP - 12 - 1 - RKPbu2Dst4 - RKPst2Dbu4 - 10 / GAZ / 075 / 034 / A1012			10m											
56 - xxxxx	ENP - 12 - 1 - RKPbu2Dst4 - RKPst2Dbu4 - ... / GAZ / 075 / 034 / A1012			x	Cable / Kabel: 781-GAZ010H										
tolerance of cable/ Kabeltoleranz:		L <= 7m: L + 70mm L > 7m: L + 1%		 dim. in mm		Connecting cable B12, Coding 1 Female axial - Female axial Verbindungsleitung B12, Codierung 1 Kupplung axial - Kupplung axial									
general tolerance/ Allgemeintoleranz:		0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm ° ± 5°		<table><tr><th>drawn/ gez.</th><th>Date/Datum</th><th>Name</th></tr><tr><td>07.11.2016</td><td></td><td>Becker</td></tr><tr><td>appd./ gepr.</td><td>07.11.2016</td><td>Schramm</td></tr></table>			drawn/ gez.	Date/Datum	Name	07.11.2016		Becker	appd./ gepr.	07.11.2016	Schramm
drawn/ gez.	Date/Datum	Name													
07.11.2016		Becker													
appd./ gepr.	07.11.2016	Schramm													
Index: a Original		scale/ Maßstab: 1:1 (1,5:1)		dwg no / Z.-nr.:		56K1A3004	DIN- A3								
Status: InBearbeitung															
RoHS & REACH compliant/ konform							1 / 1								

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А