

# pushPIN™ Heat Sink

ATS Part#: **ATS-FPX045045010-105-C2-R1**

**Description:** push PIN™ HS,SUPER FINE-PITCH,XCUT,HOLE PATTERN:4-CORNER,BLUE ANODIZED,T766

**Heat Sink Type:** pushPIN™ Heat Sink

**Heat Sink Attachment:** pushPIN™ - SOLD SEPARATELY

## Features & Benefits

- » Quick Attachment – Push pins feature a flexible barb at the end designed to engage with pre-drilled holes in a PCB.
- » Compression Springs add the necessary force to hold the assembly together for secure attachment. Select from over 21 different springs to achieve precise force required.
- » Push Pin Material available in brass or plastic in 10 sizes ranging from 9-20mm in length. Stainless steel hardware kit available for more secure attachment. Visit [www.qats.com](http://www.qats.com) for available options.
- » Heat Sinks Designed for All Airflow Conditions. Select from over 112 fine pitch HS designed for high velocity air flows and 98 course pitch HS designed for low velocity air flow conditions.
- » Pre-assembled with phase-changing material for increased thermal performance. Double-sided thermal tape and no TIM options available to meet application-specific requirements.
- » Lightweight, aluminum HS extruded from AL6063 provide optimal heat transfer with a blue anodized finish.
- » All components are RoHS and REACH compliant.
- » Industry standard hole pattern. Recommended through hole size is 3.175mm



For Illustration Purposes ONLY.

## Bill of Material

	Qty
<b>Heat Sink:</b> ATS-FPX045045010-105-C2-R1	1

## Note:

This item represents the heat sink ONLY.  
To order the complete pushPIN™ Assembly, visit [www.qats.com](http://www.qats.com)

## Thermal Performance

AIR VELOCITY - LFM (m/s)		100 (0.5)	200 (1.0)	300 (1.5)	400 (2.0)	500 (2.5)	600 (3.0)	700 (3.5)	Fin Pitch	Fin Type	Hole Pattern
Thermal Resistance °C/W	Unducted Flow	24.50	15.30	8.70	5.50	3.80	2.90	2.30	SUPER FINE-PITCH	XCUT	4-CORNER
	Ducted Flow	2.80	1.80	1.30	1.10	1.00	0.90	0.80			

## Product Detail

P/N	Dimensions					Push Pin	Spring	TIM	Finish
	A	B	C	E	F				
<b>ATS-FPX045045010-105-C2-R1</b>	45.00	45.00	9.50	38.00	38.00	N/A	N/A	T766	BLUE ANODIZED



## NOTES:

- 1) Dimension A is the length of the heat sink in the direction of the flow.
- 2) Dimension B is the width of the heat sink perpendicular to the flow direction.
- 3) Dimension C is the heat sink height from the bottom of the base to the top of the fin field.
- 4) Dimension E is the distance between holes perpendicular to the direction of the flow.
- 5) Dimension F is the distance between holes in the direction of flow.
- 6) Thermal performance data are provided for reference only. Actual performance may vary by application.
- 7) ATS reserves the right to update or change its products without notice to improve the design or performance.
- 8) ATS certifies that this heat sink assembly is RoHS-6 and REACH compliant.
- 9) Contact ATS to learn about custom options available.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А