




TWO HOLE FLANGE MALE JACK
LIMITED DETENT SOLDER TYPE CABLE .085

R222.252.301



Series : SMP



PANEL CUT OUT



mm		
	Maxi	mini
A	4.8	4.7
B	1.9	1.8
C	7.2	7.1



All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATINGS (µm)
BODY	STAINLESS STEEL + BRASS	PASSIVATED + GOLD1.3 OVER NICKEL2
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD 1.27 OVER NICKEL 1.27
OUTER CONTACT		
INSULATOR	PTFE	
GASKET		
OTHERS PARTS		
-	-	-
-	-	-

Issue : 0529 C

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



TWO HOLE FLANGE MALE JACK
LIMITED DETENT SOLDER TYPE CABLE .085

R222.252.301

Series : SMP

PACKAGING

Standard	Unit	Other
100	'W' option	Contact us

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Impedance		50 Ω
Frequency		0-40 GHz
VSWR	1.50 +	0.000 x F(GHz) Maxi
Insertion loss		0.12 √F(GHz) dB Maxi
RF leakage	- (	* - F(GHz)) dB mini
Voltage rating		335 Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage		500 Veff mini
Insulation resistance		5000 MΩ mini

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention		
Axial force – Mating end	NA	N mini
Axial force – Opposite end	NA	N mini
Torque	NA	N.cm mini
Recommended torque		
Mating	NA	N.cm
Panel nut	NA	N.cm
Clamp nut	NA	N.cm
A/F clamp nut	0.000	mm
Mating life	500	Cycles mini
Weight	0.753	g

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-65/+165	° C
Hermetic seal	NA	Atm.cm3/s
Panel leakage	NA	

SPECIFICATION**CABLE ASSEMBLY**

Stripping	a	b	c	d	e	f
mm	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Assembly instruction :

Recommended cable(s)
 RG 405
 KS 1

Cable retention

- pull off	200 N mini
- torque	NA N.cm

TOOLING

Part Number	Description	Hexagon
.	.	.
R282.051.000	STRIPPING TOOL	
R282.062.010	POINTER GAUGE	
R282.740.030	SOLDERING MOUNTING	
R282.743.100	POSITIONER FOR SOLDERING SMP	
R282.744.254	POSITIONER FOR SOLDERING SMP	
R282.862.120	SOLDER GAUGE THCK 1.83	

OTHERS CHARACTERISTICS

*RF leakage:-80dB DC-3 GHz
 -65dB 3-26.5 GHz
 Compliant with MIL-STD-348

Issue : 0529 C



In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



TWO HOLE FLANGE MALE JACK
LIMITED DETENT SOLDER TYPE CABLE .085

R222.252.301

Series : SMP

COMPONENTS**STRIPPING CABLES**


We recommend a thermal preconditionning cable

1


Strip the dielectric of the cable .
 Clean the cable .
 Soldering 180°C
 Temperature stoking do not exceed 250°C

**2**

Screw the positioner onto the soldering jig.
 Slide the center contact onto the cable inner conductor against insulator.
 Fit the cable assembly onto the soldering jig.
 Insert the soldering gauge
 Tighten.
 Take off the soldering gauge.
 and solder the contact.

**3**

After cooling remove cable assembly from the jig.
 Insert cable+centre contact in the connector.
 Slide the positioner in the connector interface.
 Slide cable into the connector body until it bottoms against.
 Slide positioner into the assembly.
 Tighten.
 Solder the body onto the cable.
 After cooling remove cable assembly from the jig.



Issue : 0529 C

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А