

WISE-1510

M2.COM LoRa IoT Node

NEW



Features

- ARM Cortex-M4 Core Processor
- Compatible to support public LoRaWAN or LoRa private networks
- Great for Low Power Wide Range applications
- Rich interfaces for sensor and I/O control
- Support wide temperature -40 ~ 85 °C

Introduction

WISE-1510 is M2.COM standardized IoT Sensor Node integrated with ARM Cortex-M4 Processor and LoRa transceiver. LoRa technology is the great for Low-Power Wide-Area Network (LPWAN) Applications such as Smart Cities, Agriculture, Metering, Street Lighting and Environment Monitoring. With optimization on the power consumption and wide range, your sensors or applications with low data rate requirement can be achieved years battery lifetime and kilometers long distance connection. Based on the deployment, WISE-1510 is flexible to support either public LoRaWAN network or private LoRa Eco-system.


Advantech WISE-1510 also provide multi-interfaces for sensor and I/O control. With ARM mbed embedded microprocessor operating system and add-on software stacks, it's convenient to support IoT communication protocols including LWM2M, CoAP and MQTT with WISE-3610 LoRa IoT Gateway. Data can be quickly and easily acquired and transformed into a different format to communicate with WISE-PaaS, ARM Pelion or other cloud services. Developer can build their application backbone faster and focus on their applications, value-added services.

Specifications

Processor System	CPU/MCU	STM ARM Cortex-M4 Processor	
	RAM	64KB	
	Flash	256KB	
Form Factor		M.2 TYPE 2230-D3-E	
Wireless Network	Standard	LoRaWAN / LoRa Private Network (WISE-Link)	
	Frequency Band		863-870MHz for Europe (LoRaWAN / LoRa Private Network w/ WISE-3610)
			902-928MHz for North America (LoRaWAN / LoRa Private Network w/ WISE-3610)
			920-928MHz for Japan (LoRa Private Network w/ WISE-3610)
			470-510 MHz for China (LoRa Private Network w/ WISE-3610)
			920-925MHz for Taiwan (LoRa Private Network w/ WISE-3610)
	Channels		Spreading Factor: 7 ~ 12
	Topology		Star network
	Transmit Power		Up to +18dBm
Receiver Sensitivity		Up to -136dBm at SF = 12 / 125KHz	
RF Data Rate		50 kbps at FSK mode for Europe	
		21.9 kbps at SF7 mode for North America/Taiwan/Australia	
		5.47 kbps at SF7 mode for Japan/China	
Function		End node	
Antenna connector		MHF4 connector	
Ethernet		-	
Cellular		-	
GPS		-	
I/O Interface	UART	UART 1 (4-wire, support RTC/CTS)	
	CANbus	-	
	I ² C	1	
	I ² S	-	
	GPIO	8	
	PWM	1	
	SPI	1	
	ADC	4	
USB		1, device only	
Debug Port		1, develop and debug with WISE-ED20	
Watchdog Timer		-	

* Note: The frequency support of other regions can be checked for further plan.

Block Diagram



Specifications Cont.

Indicator and Button	LED	-
	Button	-
	Serial Port	-
	Switch	-
	SD Socket	-
	USB Port	-
Expansion	SIM Socket	-
	Mini PCIe Socket	-
Power	Power Supply Voltage	3.3V
	Power Consumption	Tx mode: 45mA @ TX power: 20dBm; DR5 (SF7); 40bytes data size Rx mode: 27mA Deep sleep: 36uA M2.COM form factor full loading Test: 300uA
Environment	Operational Temperature	-40 ~ 85° C
	Operating Humidity	5% ~ 95% Relative Humidity, non-condensing
Mechanical	Dimensions (W x D)	22 x 30 mm
	Mounting	-
	Weight	3g
Operating System		mbed OS 5.8
Certification		CE/FCC/IC/TELEC/VCCI/NCC/RCM

Ordering Information

Part No.	Description
WISE-1510WMB-SDA1N	WISE-1510 M2.COM LoRa module-NA915
WISE-1510WMB-SDA1E	WISE-1510 M2.COM LoRa module-EU868
WISE-1510WMB-SDA1J	WISE-1510 M2.COM LoRa module-JP923
WISE-1510WMB-SDA1C	WISE-1510 M2.COM LoRa module-CN470

Optional Accessories

Part No.	Description
WISE-DB1500-0IA1E	M2.COM evaluation carrier board
1750008598-01	Sub G antenna Dipole L=195mm, 1dBi 902~928 MHz
1750008599-01	Sub G antenna Dipole L=195mm, 1dBi 863~870 MHz
1750008771-01	Sub G antenna Dipole L=109mm, 1.5dBi 470~510 MHz
1750008569-01	Antenna Cable SMA to MHF4 L=300mm
1700015038	FPC Cable 10P-0.5mm 7.9cm for DCU2.0
9696WED200E	ASS'Y WISE-ED20 A101-1 M2.COM Daughter
1931000590	Screw M2.5x5L F/S D=5.3 H=0.8 (1+) ST Ni
1700023619-01	A cable USB-A 4P(M)/micro USB 5P(M) 1m ADAM-T212
1700025876-01	M cable USB-A 4P(M)/Plug-in 2P-5.0 90CM
XRISC-ADP-10HW-AG	ADP A/D 100-240V 10W 5V WM
193A231540	POST F=M3*6L M=M3*6L D=5 d=2.88 B=5 H=15 Cu

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А