




■ Features :

- Interchangeable AC plugs (plug kit sold separately)
- Universal AC input / Full range
- No load power consumption < 0.075W
- **Energy efficiency Level VI**
- Comply with EISA 2007/DoE and EU ErP
- Class II power (without earth pin)
- Protections: Short circuit / Overload / Over voltage
- Pass LPS
- Fully enclosed plastic case
- LED indicator for power on
- 2 years warranty



Interchangeable AC plug specifically for GE series


TYPE					
	Australian type	U.K type	European type	US type	Mix four type
ORDER NO.	AC plug-AU	AC plug-UK	AC plug-EU	AC plug-US	AC plug-MIX

SPECIFICATION

POWER SUPPLY MAIN BODY ORDER NO.		GE24I05-P1J	GE24I07-P1J	GE24I09-P1J	GE24I12-P1J	GE24I15-P1J	GE24I18-P1J	GE24I24-P1J	GE24I48-P1J
OUTPUT	SAFETY MODEL NO.	GE24I05	GE24I07	GE24I09	GE24I12	GE24I15	GE24I18	GE24I24	GE24I48
	DC VOLTAGE Note.2	5V	7.5V	9V	12V	15V	18V	24V	48V
	RATED CURRENT	3.0A	2.0A	2.22A	2.0A	1.6A	1.33A	1.0A	0.5A
	CURRENT RANGE	0 ~ 3.0A	0 ~ 2.0A	0 ~ 2.22A	0 ~ 2.0A	0 ~ 1.6A	0 ~ 1.33A	0 ~ 1.0A	0 ~ 0.5A
	RATED POWER (max.)	15W	15W	20W	24W	24W	24W	24W	24W
	RIPPLE & NOISE (max.) Note.3	50mVp-p	75mVp-p	100mVp-p	120mVp-p	150mVp-p	180mVp-p	240mVp-p	300mVp-p
	VOLTAGE TOLERANCE Note.4	±5.0%	±5.0%	±5.0%	±3.0%	±3.0%	±3.0%	±3.0%	±3.0%
	LINE REGULATION Note.5	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
	LOAD REGULATION Note.6	±5.0%	±5.0%	±5.0%	±3.0%	±3.0%	±3.0%	±3.0%	±3.0%
SETUP, RISE, HOLD UP TIME		4000ms, 100ms, 30ms / 230VAC 4000ms, 100ms, 10ms / 115VAC at full load							
INPUT	VOLTAGE RANGE Note.7	90 ~ 264VAC 135 ~ 370VDC							
	FREQUENCY RANGE	47 ~ 63Hz							
	EFFICIENCY (Typ.)	81%	83%	85.5%	86%	86%	87%	87.5%	89%
	AC CURRENT	0.7A / 100VAC 0.4A / 230VAC							
	INRUSH CURRENT (max.)	COLD START 40A / 100VAC 80A / 230VAC							
PROTECTION	OVERLOAD	110% ~ 200% rated output power Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed							
	OVER VOLTAGE	115% ~ 135% rated output voltage Protection type : Clamp by zener diode							
	WORKING TEMP.	-10 ~ +50℃ (Refer to "Derating Curve")							
ENVIRONMENT	WORKING HUMIDITY	20% ~ 90% RH non-condensing							
	STORAGE TEMP., HUMIDITY	-20 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH							
	TEMP. COEFFICIENT	±0.03% / ℃ (0 ~ 30℃)							
	VIBRATION	10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes							
SAFETY & EMC (Note. 8)	SAFETY STANDARDS	UL60950-1, CSA C22.2, TUV EN60950-1, AS/NZS 60950.1, CCC GB4943 approved							
	WITHSTAND VOLTAGE	I/P-O/P:4242VDC							
	ISOLATION RESISTANCE	I/P-O/P:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH							
	EMC EMISSION	Compliance to EN55022, EN61000-3-2,3, FCC part15, GB9254 class B, GB17625.1							
OTHERS	EMC IMMUNITY	Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, light industry level, criteria A							
	LIFE	2 years : 100% load 30℃, 8 hours / day							
	MTBF	100Khrs min. MIL-HDBK-217F (25℃)							
	DIMENSION	81*43*40.5mm (L*W*H)							
DC OUTPUT CONNECTOR	PACKING	134g ; 50pcs / 8.4kg / CARTON							
	PLUG	See page 2 ; Other type available by customer requested							
NOTE	CABLE	See page 2 ; Other type available by customer requested							
		1.All parameters are specified at 230VAC input, rated load, 25℃ 70% RH ambient. 2.DC voltage: The output voltage set at point measure by plug terminal & 50% load. 3.Ripple & noise are measured at 20MHz by using a 12" twisted pair terminated with a 0.1uf & 47uf capacitor. 4.Tolerance: includes set up tolerance, line regulation, load regulation. 5.Line regulation is measured from low line to high line at rated load. 6.Load regulation is measured from 10% to 100% rated load 7.Derating may be needed under low input voltage. Please check the derating curve for more details. 8.The power supply is considered as an independent unit, but the final equipment still need to re-confirm that the whole system complies with the EMC directives. For guidance on how to perform these EMC tests, please refer to "EMI testing of component power supplies." (as available on http://www.meanwell.com) 9.Main body unit and AC inlet plug should be ordered separately ; it needs to be used along with any of the AC inlet plug.							

Mechanical Specification

Unit:mm




Plug Assignment


Standard plug: P1J

P1J	
P/N	OUTPUT
CENTER	+

Derating Curve



Static Characteristics



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А