




Main

Range of product	Advantys Telefast ABE7
Product or component type	Passive discrete I/O sub-base
[Us] rated supply voltage	24 V DC (controller side) 24 V DC (sensor/controller side)
Number of channels	16
Number of terminal per channel	2
Connections - terminals	Screw type terminals, clamping capacity: 1 x 0.09...1 x 1.5 mm ² AWG 28...AWG 16 flexible with cable end Screw type terminals, clamping capacity: 1 x 0.14...1 x 2.5 mm ² AWG 26...AWG 12 solid Screw type terminals, clamping capacity: 1 x 0.14...1 x 2.5 mm ² AWG 26...AWG 14 flexible without cable end Screw type terminals, clamping capacity: 2 x 0.09...2 x 0.75 mm ² AWG 28...AWG 20 flexible with cable end Screw type terminals, clamping capacity: 2 x 0.2...2 x 2.5 mm ² AWG 28...AWG 16 solid
Connector destination	Twido programmable controller

Complementary

Supply voltage limits	19...30 V DC (controller side) conforming to IEC 61131-2 20.4...28.8 V DC (sensor/controller side) conforming to IEC 61131-2
Discrete output number	16
Discrete output logic	Source
Discrete output voltage	24 V
Discrete output voltage type	DC
Product compatibility	TWDDDO16TK TWDDDO32TK
Status LED	1 LED power ON
Polarity distribution	1 common/16 channels output
Short-circuit protection	2 A internal fuse, 5 x 20 mm, fast blow (controller side)
Connector type	HE-10
Pin number	20 pins
Fixing mode	By clips on 35 mm symmetrical DIN rail conforming to IEC 60715 By screws
Supply current	<= 2 A
Switched current	100 mAfor output circuit
Current per output common	1.6 A
Voltage drop on power supply fuse	0.3 V
[Ui] rated insulation voltage	2000 V between terminals/mounting rails
Overvoltage category	II conforming to IEC 60664-1
Tightening torque	5.31 lbf.in (0.6 N.m) (with flat Ø 3.5 mm)
Product weight	0.99 lb(US) (0.45 kg)

Environment

product certifications	CSA UL
IP degree of protection	IP2x conforming to IEC 60529
resistance to incandescent wire	1382 °F (750 °C) conforming to IEC 60695-2-11

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

shock resistance	15 gn 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
vibration resistance	2 gn (f = 10...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistance to electrostatic discharge	4 kV (contact) conforming to IEC 61000-4-2 level 3 8 kV (air) conforming to IEC 61000-4-2 level 3
resistance to radiated fields	9.14 V/yd (10 V/m) (80000000...2000000000 Hz) conforming to IEC 61000-4-3 level 3
resistance to fast transients	2 kV conforming to IEC 61000-4-4 level 3
ambient air temperature for operation	23...140 °F (-5...60 °C) conforming to IEC 61131-2
ambient air temperature for storage	-40...176 °F (-40...80 °C) conforming to IEC 61131-2
pollution degree	2 conforming to IEC 60664-1


Offer Sustainability

Green Premium product	Green Premium product
Compliant - since 0841 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 0841 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Available	Available
Available	Available
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.	Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty


Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Dimensions




(1) ABE7BV10 / BV20 / BV20TB


Mounting



HE10 16 Channels




Wiring Diagram



(1) Inductive load

Curves for Determining Cable Type and Length According to the Current



L Cable length

I_T Total current per sub base (A)

I_A Average current per channel (mA)

(1) Cables ABFT2••••• c.s.a. 0.08 mm² (AWG 28)

The curves are given for a voltage drop of 1 V in the cable. For n volts tolerance, multiply the length determined from the graph by n.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А