



Heyco® SunWrap™-Nylon

BUNDLE RANGE				PART NO.		DESCRIPTION	PART DIMENSIONS					
Minimum Diameter		Maximum Diameter		UV Black	Natural		A Outside Diameter		B Pitch		C Thickness	
in.	mm.	in.	mm.				in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.
.13	3,2	1.50	38,1	8936	8937	CW 187 N*	.19	4,8	.25	6,3	.02	0,5
.19	4,8	2.00	50,8	8940	8941	CW 250 N	.25	6,3	.38	9,5	.03	0,6
.31	7,9	3.00	76,2	8944	8945	CW 375 N	.38	9,5	.44	11,1		
.38	9,5	4.00	101,6	8948	8949	CW 500 N	.50	12,7	.50	12,7	.04	0,9
.50	12,7	4.50	114,3	8952	8953	CW 625 N*	.63	15,9	.63	15,9	.03	0,8
		5.00	127,0	8956	8957	CW 750 N	.75	19,1	.75	19,1		
1.00	25,4	7.00	177,8	8960	8961	CW 1000 N	1.00	25,4	1.00	25,4		

Standard colors UV black or natural.

* Parts are not UR recognized.

Material	Nylon
Certifications	 Recognized under the Component Program of Underwriters' Laboratories File E173954
Temperature Range	-40°F (-40°C) to 250°F (121°C) - UL rated temp not to exceed 149°F (65°C)

- **Easy to use: Just twist on wire!**
- Allows breakouts of single/multiple wires and re-routing of replacement wires.
- Absorbs vibration, insulates cables, and resists abrasion.
- Multiple sizes bundle and protect cables, wires, tubing, and hoses from .13" (3,2 mm) to 7.00" (177,8 mm) diameters.
- Conforms to: ASTM D 4066, Group 2; Fed Spec LP410.
- For hose and cable **clamps**, see pages 7-30 through 7-35 of the Heyco Catalog.

Heyco-Flex™ V Nylon Slit Tubing

NOMINAL DIAMETER	PART NO. Black	DESCRIPTION	PART DIMENSIONS						ROLL LENGTH
			A Outside Diameter		B Inside Diameter		Wall Thickness Range		
in.			in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	ft.
1/8	1634A	HF5 1/8	.26	6,6	.17	4,3	.01-.02	0,2-0,5	100
1/4	1635A	HF5 1/4	.39	9,9	.29	7,3			
11/32	1636A	HF5 11/32	.51	13,0	.35	8,8			
3/8	1637A	HF5 3/8	.53	13,5	.42	10,5			
7/16	1638A	HF5 7/16	.63	15,9	.44	11,2			
1/2	1639A	HF5 1/2	.64	16,2	.53	13,3			
5/8	1641A	HF5 5/8	.81	20,5	.66	16,8			
3/4	1642A	HF5 3/4	.93	23,6	.79	20,1			
1	1643A	HF5 1	1.12	28,5	.92	23,3			
1-1/16	1644A	HF5 1-1/16	1.22	30,9	1.01	25,6			
1-1/4	1646A	HF5 1-1/4	1.49	37,9	1.28	32,6			
1-1/2	1649A	HF5 1-1/2	1.73	43,9	1.47	37,2			

Standard color black.

Material	Polyamide 6 Nylon
Flammability Rating	94HB
Temperature Range	-40°F (-40°C) to 239°F (115°C) Continuous -40°F (-40°C) to 374°F (190°C) Intermittent



- **Slit design allows side entry** and encirclement of preassembled harnesses and capillary tubes.
- Unique slit design allows for wire breakouts.
- Heyco-Flex V is lightweight and flexible, yet durable enough to meet your wire management requirements.
- Multiple sizes 1/8" to 1-1/2".
- All nylon construction resists salt water, weak acids, gasoline, alcohol, oil, grease, and common solvents.
- Quick installation; cuts with utility knife, PVC cutter or Heyco cutting tool #8340. See page 3-4.

Quick Specs

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А