

# Thermocouple measuring transducer - MINI MCR-2-TC-UI - 2902055

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Configurable temperature transducer with plug-in connection technology for connecting thermocouples. Configurable via DIP switch or software. Screw connection technology, standard configuration

The figure shows the MINI MCR-2-TC-UI-PT version

## Product description

Configurable, 3-way isolated temperature transducer with plug-in connection technology. The device is suitable for the connection of thermocouples. The measured values are converted into a linear and freely adjustable current or voltage signal. You can configure the device using one of the free software solutions. Default settings can also be made directly on the device by simply using the DIP switches (see configuration table). The measuring transducer supports fault monitoring and NFC communication.



## Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	100.0 GRM
Custom tariff number	85437090
Country of origin	Germany

## Technical data

### Note

Utilization restriction	EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area
-------------------------	---

### Dimensions

Width	6.2 mm
Height	110.5 mm
Depth	120.5 mm

### Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 70 °C
---------------------------------	------------------

# Thermocouple measuring transducer - MINI MCR-2-TC-UI - 2902055

## Technical data

### Ambient conditions

Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Degree of protection	IP20

### Input data

Configurable/programmable	Yes
Sensor types that can be used (TC)	B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, A-1, A-2, A-3, M, L
Temperature measuring range	-250 °C ... 2500 °C (Range depends on sensor type, range can be set freely via software or in increments from -150°C to 1350°C via DIP switches)

### Output data

Number of inputs	1
Configurable/programmable	Yes
Voltage output signal	0 V ... 5 V (via DIP switch)
	1 V ... 5 V (via DIP switch)
	0 V ... 10 V (via DIP switch)
	10 V ... 0 V (via DIP switch)
	0 V ... 10.5 V (Can be set via software)
Current output signal	0 mA ... 20 mA (via DIP switch)
	4 mA ... 20 mA (via DIP switch)
	20 mA ... 0 mA (via DIP switch)
	20 mA ... 4 mA (via DIP switch)
	0 mA ... 21 mA (Can be set via software)
Max. output voltage	approx. 12.3 V
Max. output current	24.6 mA
Short-circuit current	< 31.5 mA
Load/output load voltage output	≥ 10 kΩ
Load/output load current output	≤ 600 Ω (at 20 mA)

### Power supply

Supply voltage range	9.6 V DC ... 30 V DC (The DIN rail bus connector (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, Order No. 2869728) can be used to bridge the supply voltage. It can be snapped onto a 35 mm DIN rail according to EN 60715))
Typical current consumption	32.7 mA (24 V DC)
	66.8 mA (12 V DC)
Power consumption	≤ 850 mW (at I <sub>OUT</sub> = 20 mA, 9.6 V DC, 600 Ω load)

### Connection data

Connection method	Screw connection
Single conductor/terminal point, solid, with ferrule, min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Single conductor/terminal point, solid, with ferrule, max.	1.5 mm <sup>2</sup>

# Thermocouple measuring transducer - MINI MCR-2-TC-UI - 2902055

## Technical data

### Connection data

Single conductor/terminal point, solid, without ferrule, min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Single conductor/terminal point, solid, without ferrule, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section flexible min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section flexible max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Min. AWG conductor cross section, flexible	24
Max. AWG conductor cross section, flexible	12
Stripping length	10 mm
Screw thread	M3

### General

Maximum temperature coefficient	≤ 0.01 %/K
Typical cold point errors	2 K (2 K + (0,2 K * ΔT))
Protective circuit	Transient protection
Electrical isolation	Reinforced insulation in accordance with IEC 61010-1
Surge voltage category	II
Pollution degree	2
Rated insulation voltage	300 V
Test voltage, input/output/supply	3 kV (50 Hz, 1 min.)
Electromagnetic compatibility	Conformance with EMC Directive 2004/108/EC
Noise emission	EN 61000-6-4
Noise immunity	EN 61000-6-2 When being exposed to interference, there may be minimal deviations.
Housing material	PBT
Mounting position	any
Assembly instructions	The T connector can be used to bridge the supply voltage. It can be snapped onto a 35 mm DIN rail according to EN 60715.
Conformance	CE-compliant
ATEX	# II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
UL, USA / Canada	UL 508 Listed
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6
	Class I, Zone 2, Group IIC T6

### EMC data

Designation	Electromagnetic RF field
Standards/regulations	EN 61000-4-3
Typical deviation from the measuring range final value	0.06 %
Designation	Fast transients (burst)
Standards/regulations	EN 61000-4-4
Typical deviation from the measuring range final value	0.1 %

# Thermocouple measuring transducer - MINI MCR-2-TC-UI - 2902055

## Technical data

### EMC data

Designation	Conducted interferences
Standards/regulations	EN 61000-4-6
Typical deviation from the measuring range final value	0.05 %

## Classifications

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27210120
eCl@ss 4.1	27210120
eCl@ss 5.0	27210120
eCl@ss 5.1	27210120
eCl@ss 6.0	27210120
eCl@ss 7.0	27210120
eCl@ss 8.0	27371503

### ETIM

ETIM 3.0	EC001485
ETIM 4.0	EC001446
ETIM 5.0	EC002568

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211506
UNSPSC 7.0901	39121008
UNSPSC 11	39121008
UNSPSC 12.01	39121008
UNSPSC 13.2	39121008

## Approvals

### Approvals

---

#### Approvals

UL Listed / cUL Listed / GL / cULus Listed

---

#### Ex Approvals

ATEX / UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

---

# Thermocouple measuring transducer - MINI MCR-2-TC-UI - 2902055


## Approvals

Approvals submitted

### Approval details

- UL Listed
- cUL Listed
- GL
- cULus Listed

## Drawings



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А