

SACCBP-M12MS-5CON-M16/0,5-920

Order No.: 1534423



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1534423>

Bus system flush-type plug, DeviceNet/CANopen, 5-pos., M12, shielded, A-coded, rear/screw mounting with M16 thread, with 0.5 m bus cable, 2 x 0.2 mm², 2 x 0.32 mm²



Commercial data	
GTIN (EAN)	
sales group	D125
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85444290
Catalog page information	Page 281 (PC-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
03/10/2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General data

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	60 V
Number of positions	5
Volume resistance	≤ 3 mΩ

Insulation resistance	$\geq 10 \Omega$
Length of cable	0.5 m
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 80 °C (Male connector / female connector)

General characteristics

Coding	A - standard
Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Degree of protection	IP67
Contact material	CuZn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	PA 66
Material, knurls	Nickel-plated brass
Sealing material	NBR
Status display	No
Test voltage	2500 V


Conductor data

Cable type	CAN Bus/DeviceNet
Cable type (abbreviation)	920
Conductor cross section	0.2 mm ² (signal line)
	0.32 mm ² (Power supply)
	0.32 mm ² (Drain wire)
AWG signal line	24
Conductor structure signal line	19x 0.12 mm
AWG power supply	22
Conductor structure, voltage supply	19x 0.15 mm
Core diameter including insulation	2.05 mm \pm 0.1 mm (signal line)
	1.4 mm \pm 0.05 mm (Power supply)
External cable diameter	6.70 mm
Wire colors	Red-black, blue-white
External sheath, color	Violet, RAL 4001
Insulation resistance	$\geq 5 \text{ G}\Omega \cdot \text{km}$ (signal line)
	$\geq 100 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$ (Power supply)
Conductor resistance	$\leq 78.4 \Omega/\text{km}$ (signal line)
	$\geq 51.6 \Omega/\text{km}$ (Power supply)


Working capacitance	39.3 pF (Signal line, Core-Core)
	78.7 pF (Signal line, Core-Shield)
Nominal voltage, conductor	30 V (signal line)
	300 V (Power supply)
Test voltage, conductor	1500 V (signal line)
	2000 V (Power supply)
Twisted pairs	2 cores to the pair
Type of pair shielding	Aluminum-lined polyester foil
Overall twist	2 pairs around a drain wire in the center to the core
Shielding	Tinned copper braided shield
Optical shield covering	70 %
Outer sheath, material	PUR
Material conductor insulation	PE (Power supply)
	Foamed PE (signal line)
Conductor material	Tin-plated Cu litz wires
Smallest bending radius, fixed installation	67 mm
Smallest bending radius, movable installation	67 mm
Number of bending cycles	5000000
Bending radius	67 mm
Traversing path	10 m
Traversing rate	3 m/s
Acceleration	7 m/s ²
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
	-20 °C ... 75 °C (cable, flexible installation)
Halogen-free	complying with IEC 60754-1/2

Diagrams/Drawings

Dimensioned drawing




M12 flush-type connector




Housing cutout for M16 fastening thread,
mounting panel with feed-through hole
(alternatively with surface as protection
against rotation)

Circuit diagram



Contact assignment of the M12 plug

Schematic diagram



Pin assignment M12 male connector, 5-pos., A-coded, male side

Address

PHOENIX CONTACT Inc., USA
586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057, USA
Phone (800) 888-7388
Fax (717) 944-1625
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А