

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt • This document is protected by copyright • Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG
RF_35/06.07/5.0

Technical Data Sheet		Rosenberger	
P-SMP RIGHT ANGLE JACK		119K207-303N5	
All dimensions are in mm; tolerances acc. to ISO 2768 m-H			
Interface		Rosenberger P-SMP	
Documents		119 B2	
Material and plating			
Connector parts		Material	Plating
Center contact		CuBe	AuroDur®, gold plated
Outer contact		CuBe	Flash white bronze over silver(e.g. Optargen®)
Body		Brass	White bronze(e.g. Optalloy®)
Dielectric		PTFE	
Crimping ferrule		Copper	White bronze(e.g. Optalloy®)
Tooling			
Crimping tool		11W-150-000	
Crimp insert		11W-150-102	
Suitable cables		RG 316-d; RG 179 B/U-d	
Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG P.O.Box 1260 D-84526 Tittmoning Germany www.rosenberger.de		Tel.: +49 8684 18-0 Fax: +49 8684 18-499 email: info@rosenberger.de	
		Page 1 / 2	

Technical Data Sheet

Rosenberger

P-SMP RIGHT ANGLE JACK

119K207-303N5

Electrical data

Impedance	50 Ω
Frequency	DC to 10 GHz
Return loss	≥ 26 dB, DC to 2 GHz ≥ 23 dB, 2 to 6 GHz
Insertion loss	$\leq 0.03 \times \sqrt{f(\text{GHz})}$ dB
Insulation resistance	≥ 5 G Ω
Center contact resistance	≤ 3.0 m Ω
Outer contact resistance	≤ 2.0 m Ω
Test voltage (at sea level)	1000 V rms
Working voltage (at sea level)	480 V rms
Power handling (at 20 °C, sea level, VSWR 1.0)	≤ 200 W @ 2.2 GHz
Intermodulation (3 rd order)	≥ 160 dBc (2 x 43 dBm)
<i>Limitations are possible due to the applied cable type</i>	

Mechanical data

Mating cycles	
if mating part is Smooth bore, Catchers mitt	≥ 1000
if mating part is Limited detent	≥ 100
if mating part is Full detent	≥ 100
Center contact captivation: axial	≥ 7 N
Engagement force:	
- Smooth bore, Catchers mitt	≤ 10 N
- Limited detent	≤ 45 N
- Full detent	≤ 68 N
Disengagement force:	
- Smooth bore, Catchers mitt	≥ 2.2 N
- Limited detent	≥ 15 N
- Full detent	≥ 25 N
Permissible angular misalignment	4°

Environmental data

Temperature range	-65°C to +165°C
Rapid change of temperature	IEC 60169-1, Sub-clause 16.4 (-65°C to +165°C)
Vibration	IEC 60068-2-64 random
Shock	IEC 60068-2-27 (half-sine)
High temperature endurance	IEC 60169-1, Sub-clause 18 (+165°C, 1000 hours)
2002/95/EC (RoHS)	compliant

Weight

Weight	3.05 g/pc
--------	-----------

While the information has been carefully compiled to the best of our knowledge, nothing is intended as representation or warranty on our part and no statement herein shall be construed as recommendation to infringe existing patents. In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

Draft	Date	Approved	Date	Rev.	Engineering change number	Name	Date
Huppenberger	09.08.10	Sa. Krautenbacher	11.03.14	c00	14-0352	T. Krojer	11.03.14
Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG P.O.Box 1260 D-84526 Tittmoning Germany www.rosenberger.de				Tel.: +49 8684 18-0 Fax: +49 8684 18-499 email: info@rosenberger.de			Page 2 / 2

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А