
SIEMENS

NPN-Silizium-Fototransistor
Silicon NPN Phototransistor

BP 103



fet06017

Maße in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.

Wesentliche Merkmale

- Speziell geeignet für Anwendungen im Bereich von 420 nm bis 1130 nm
- Hohe Linearität
- TO-18, Bodenplatte, klares Epoxy-Gießharz, mit Basisanschluß

Features

- Especially suitable for applications from 420 nm to 1130 nm
- High linearity
- TO-18, base plate, transparent epoxy resin lens, with base connection

Anwendungen

- Computer-Blitzlichtgeräte
- Lichtschranken für Gleich- und Wechsellichtbetrieb
- Industrieelektronik
- “Messen/Steuern/Regeln”

Applications

- Computer-controlled flashes
- Photointerrupters
- Industrial electronics
- For control and drive circuits

Typ Type	Bestellnummer Ordering Code
BP 103	Q62702-P75
BP 103-2	Q62702-P79-S1
BP 103-3	Q62702-P79-S2
BP 103-4	Q62702-P79-S4
BP 103-5[1)]	Q 62702-P781

1) Lieferung in dieser Gruppe kann wegen Ausbeuteschwankungen nicht immer sichergestellt werden. Wir behalten uns in diesem Fall die Lieferung einer Ersatzgruppe vor.

1) Supplies out of this group cannot always be guaranteed due to unforseeable spread of yield. In this case we will reserve us the right of delivering a substitute group.

Grenzwerte
Maximum Ratings

Bezeichnung **Description**	**Symbol** **Symbol**	**Wert** **Value**	**Einheit** **Unit**
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	T_{op}; T_{stg}	– 40 ... + 80	°C
Löttemperatur bei Tauchlötung Lötstelle ≥ 2 mm vom Gehäuse, Lötzeit $t \leq 5$ s Dip soldering temperature, ≥ 2 mm distance from case bottom $t \leq 5$ s	T_S	260	°C
Löttemperatur bei Kolbenlötung Lötstelle ≥ 2 mm vom Gehäuse, Lötzeit $t \leq 3$ s Iron soldering temperature, ≥ 2 mm distance from case bottom $t \leq 3$ s	T_S	300	°C
Kollektor-Emitterspannung Collector-emitter voltage	V_{CE}	50	V
Kollektorstrom Collector current	I_C	100	mA
Kollektorspitzenstrom, $\tau < 10$ µs Collector surge current	I_{CS}	200	mA
Emitter-Basisspannung Emitter -base voltage	V_{EB}	7	V
Verlustleistung, $T_A = 25$ °C Total power dissipation	P_{tot}	150	mW
Wärmewiderstand Thermal resistance	R_{thJA}	500	K/W

Kennwerte (T_A = 25 °C, λ = 950 nm)
Characteristics

Bezeichnung **Description**	**Symbol** **Symbol**	**Wert** **Value**	**Einheit** **Unit**
Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit Wavelength of max. sensitivity	$\lambda_{S\ max}$	850	nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit S = 10 % von S_{max} Spectral range of sensitivity S = 10 % of S_{max}	λ	420 ... 1130	nm
Bestrahlungsempfindliche Fläche Radiant sensitive area	A	0.12	mm^2
Abmessungen der Chipfläche Dimensions of chip area	$L \times B$ $L \times W$	0.5 × 0.5	mm × mm
Abstand Chipoberfläche zu Gehäuseoberfläche Distance chip front to case surface	H	0.2 ... 0.8	mm
Halbwinkel Half angle	φ	± 55	Grad deg.
Fotostrom der Kollektor-Basis-Fotodiode Photocurrent of collector-base photodiode E_e = 0.5 mW/cm², V_{CB} = 5 V E_v = 1000 lx, Normlicht/standard light a V_{CB} = 5 V	 I_{PCB} I_{PCB}	 0.9 2.7	 µA µA
Kapazität Capacitance V_{CE} = 0 V, f = 1 MHz, E = 0 V_{CB} = 0 V, f = 1 MHz, E = 0 V_{EB} = 0 V, f = 1 MHz, E = 0	 C_{CE} C_{CB} C_{EB}	 8 11 19	 pF pF pF
Dunkelstrom Dark current V_{CE} = 35 V, E = 0	I_{CEO}	5 (≤ 100)	nA


Die Fototransistoren werden nach ihrer Fotoempfindlichkeit gruppiert und mit arabischen Ziffern gekennzeichnet.
The phototransistors are grouped according to their spectral sensitivity and distinguished by arabian figures.

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value				Einheit Unit
		-2	-3	-4	-5	
Fotostrom, $\lambda = 950$ nm Photocurrent E_e = 0.5 mW/cm^2, V_{CE} = 5 V E_v = 1000 lx. Normlicht/standard light A V_{CE} = 5 V	I_{PCE} I_{PCE}	80 ... 160 0.38	125 ... 250 0.6	200 ... 400 0.95	≥ 320 1.4	µA mA
Anstiegszeit/Abfallzeit Rise and fall time I_C = 1 mA, V_{CC} = 5 V, R_L = 1 kΩ	t_r, t_f	5	7	9	12	µs
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Collector-emitter saturation voltage $I_C = I_{PCEmin}$ [1] × 0.3 E_e = 0.5 mW/cm^2	V_{CEsat}	150	150	150	150	mV
Stromverstärkung Current gain E_e = 0.5 mW/cm^2, V_{CE} = 5 V	$\frac{I_{PCE}}{I_{PCB}}$	140	210	340	530	

1) I_{PCEmin} ist der minimale Fotostrom der jeweiligen Gruppe
1) I_{PCEmin} is the min. photocurrent of the specified group


Relative spectral sensitivity

$S_{rel} = f\ (\lambda)$




Photocurrent

$I_{PCE} = f\ (E_e)$, V_{CE} = 5 V




Total power dissipation

$P_{tot} = f\ (T_A)$




Output characteristics

$I_C = f\ (V_{CE})$, I_B = Parameter




Output characteristics

$I_C = f\ (V_{CE})$, I_B = Parameter




Dark current

$I_{CEO} = f\ (V_{CE})$, E = 0




Photocurrent

$I_{PCE}/I_{PCE25°} = f\ (T_A)$, V_{CE} = 5 V




Dark current

$I_{CEO}/I_{CEO25°} = f\ (T_A)$, V_{CE} = 25 V, E = 0




Collector-emitter capacitance


$C_{CE} = f\ (V_{CE})$, f = 1 MHz, E = 0




Collector-emitter capacitance
$C_{CB} = f\ (V_{CB})$, f = 1 MHz, E = 0



Emitter-base capacitance
$C_{EB} = f\ (V_{EB})$, f = 1 MHz, E = 0



Directional characteristics $S_{rel} = f\ (\varphi)$



OCEAN CHIPS
Океан Электроники
Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».

AVIC JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

FORSTAR®

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А