

Product availability: Stock - Normally stocked in distribution facility



Main

Product range	8501K
Product type	Relay
Relay type	General purpose
Mounting type	Socket
Contact composition	DPDT
[Uc] control circuit voltage	24 V DC
Pilot light	Indicator light relay energised LED
Manual operator	Without test button

Complementary

Horsepower rating	1 Hp 277 V AC 0.33 hp 120 V AC
Breaking capacity	3 A 120 V AC inductive control circuit UL 508 1.5 A 240 V AC inductive control circuit UL 508 10 A 277 V AC resistive control circuit UL 508 10 A 30 V DC resistive control circuit UL 508
Maximum switching voltage	300 V AC 30 V DC
Contact material	Silver alloy (AgNi)
Operating time	20 ms - pick-up 20 ms - drop-out
Shape of pins	Tubular
For use with	8501NR52 8501NR51

Environment

Ambient temperature range - operational	-40...55 °C (-40...131 °F)
Product certifications	UL listed UL recognized CSA RoHS CE
Height	67.56 mm (2.66 in)
Width	35.56 mm (1.4 in)
Depth	35.56 mm (1.4 in)

Ordering and shipping details

Category	21141 - 8501 KP
Discount Schedule	CP2
GTIN	00785901348894
Package weight(Lbs)	0.09 kg (0.2 lb(US))
Returnability	Yes
Country of origin	CN

Offer Sustainability

Sustainable offer status	Green Premium product
REACH Regulation	REACH Declaration
REACH free of SVHC	Yes
EU RoHS Directive	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) EU RoHS Declaration
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
China RoHS Regulation	China RoHS Declaration
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile
Circularity Profile	No need of specific recycling operations

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А