

For more Information  
please call

1-800-Belden1



## Description:

19 AWG solid .037" silver-coated copper-covered steel conductor, plenum, TFE Teflon® insulation, double silver-coated copper braid shield (96% coverage), FEP jacket.

## Physical Characteristics (Overall)

### Conductor

#### AWG:

# Coax	AWG	Stranding	Conductor Material	Dia. (mm)
1	19	Solid	SCCCS - Silver-coated Copper-covered Steel	0.940

### Insulation

#### Insulation Material:

Insulation Trade Name	Insulation Material	Dia. (mm)
Teflon®	TFE - Tetrafluoroethylene	2.9464

### Outer Shield

#### Outer Shield Material:

Layer #	Type	Outer Shield Material	Coverage (%)
1	Braid	Silver-coated Copper	96
1	Braid	Silver-coated Copper	94

### Outer Jacket

#### Outer Jacket Material:

Outer Jacket Material
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene

### Overall Cabling

Overall Nominal Diameter: 4.953 mm

## Mechanical Characteristics (Overall)

Operating Temperature Range: -70°C To +200°C

UL Temperature Rating: 200°C

Bulk Cable Weight: 63.993 Kg/Km

Max. Recommended Pulling Tension: 649.437 N

Min. Bend Radius (Install)/Minor Axis: 50.800 mm

## Applicable Specifications and Agency Compliance (Overall)

### Applicable Standards & Environmental Programs

NEC/(UL) Specification: CMP

CEC/C(UL) Specification: CMP

EU CE Mark: No

EU Directive 2000/53/EC (ELV): Yes

EU Directive 2002/95/EC (RoHS): Yes

EU RoHS Compliance Date (mm/dd/yyyy): 04/01/2005

EU Directive 2002/96/EC (WEEE): Yes

EU Directive 2003/11/EC (BFR):	Yes
CA Prop 65 (CJ for Wire & Cable):	Yes
MII Order #39 (China RoHS):	Yes
Military Specification:	MIL-C-17G, M17/158-00001
RG Type:	142B/U

### Flame Test

UL Flame Test:	VW-1, NFPA 262
C(UL) Flame Test:	FT6
Other Information (Trademarks):	Teflon® is a DuPont trademark

### Plenum/Non-Plenum

Plenum (Y/N):	Yes
---------------	-----

## Electrical Characteristics (Overall)

### Nom. Characteristic Impedance:

Impedance (Ohm)
50

### Nom. Inductance:

Inductance (µH/m)
0.219827

### Nom. Capacitance Conductor to Shield:

Capacitance (pF/m)
95.149

### Nominal Velocity of Propagation:

VP (%)
70%

### Nominal Delay:

Delay (ns/m)
4.85588

### Nom. Conductor DC Resistance:

DCR @ 20°C (Ohm/km)
63.3233

### Nominal Outer Shield DC Resistance:

DCR @ 20°C (Ohm/km)
7.5463

### Nom. Attenuation:

Freq. (MHz)	Attenuation (dB/100m)
10	3.6091
50	8.5306
100	12.4678
200	17.7174
400	25.9199
700	35.1067
900	40.3563
1000	42.9811
2000	63.3233
3000	79.4002
5000	106.961
8000	141.739

### Max. Operating Voltage - UL:

Voltage
150 V RMS

### Max. Operating Voltage - Other:

Voltage	Description
1400 V RMS	Military

## Misc. Information (Overall)

## Notes (Overall)

**Notes:** Non-SWR swept version of RG-142. Teflon® is a registered trademark of E. I. duPont de Nemours and Co. used under license by Belden, Inc.

## Related Documents:

No related documents are available for this product

## Put Ups and Colors:

Item #	Putup	Ship Weight	Color	Notes	Item Desc
83242 001100	30 MT	2.359 KG	BROWN	C E	M17/158-00001 COAX
83242 0011000	305 MT	19.958 KG	BROWN	C E	M17/158-00001 COAX
83242 001500	152 MT	9.979 KG	BROWN	C E	M17/158-00001 COAX

**Notes:**

C = CRATE REEL PUT-UP.

E = MAY CONTAIN MORE THAN 1 PIECE. MINIMUM LENGTH OF ANY ONE PIECE IS 25'

Revision Number: 3    Revision Date: 03-07-2008

© 2011 Belden, Inc  
All Rights Reserved.

Although Belden makes every reasonable effort to ensure their accuracy at the time of this publication, information and specifications described herein are subject to error or omission and to change without notice, and the listing of such information and specifications does not ensure product availability.

Belden provides the information and specifications herein on an "AS IS" basis, with no representations or warranties, whether express, statutory or implied. In no event will Belden be liable for any damages (including consequential, indirect, incidental, special, punitive, or exemplary damages) whatsoever, even if Belden has been advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract, negligence or any other theory, arising out of or in connection with the use, or inability to use, the information or specifications described herein.

All sales of Belden products are subject to Belden's standard terms and conditions of sale.

Belden believes this product to be in compliance with EU RoHS (Directive 2002/95/EC, 27-Jan-2003). Material manufactured prior to the compliance date may be in stock at Belden facilities and in our Distributor's inventory. The information provided in this Product Disclosure, and the identification of materials listed as reportable or restricted within the Product Disclosure, is correct to the best of Belden's knowledge, information, and belief at the date of its publication. The information provided in this Product Disclosure is designed only as a general guide for the safe handling, storage, and any other operation of the product itself or the one that it becomes a part of. This Product Disclosure is not to be considered a warranty or quality specification. Regulatory information is for guidance purposes only. Product users are responsible for determining the applicability of legislation and regulations based on their individual usage of the product.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А