

USBF TV

USB Connection System for Harsh Environment




Description

USB Field allows you to use a standard USB 2.0 connection in harsh environments :

- Sealed against fluids and dusts (IP67)
- Shock, Vibration and Traction resistant
- No cabling operation in field and no tools required
- Mechanical Coding / Polarization (2 positions)
- Improved EMI protection

With USB Field, you can insert a **standard USB 2.0 cordset** into a metallic plug which will protect it from shocks, dust and fluids.

No hazardous in-field cabling and grounding !



**Transform your USB
cordset into a Harsh
Environment Connector !**

This metallic plug is connected into a receptacle, using a Tri Start Thread coupling mechanism (MIL-DTL-38999 series III type) with anti-decoupling device for high vibrations.

On the receptacle side, one A USB receptacle is soldered onto a PCB allowing for the following back terminations :

- another USB-A receptacle
- solder : 4 tined holes on the PCB to solder your wires

The USB 2.0 cordset shielding is transmitted to the USB receptacle through grounding fingers.

For an outstanding EMI protection, the conductive plated shells (Ni, Cd) with metallized receptacle inserts, transmit the shielding to the connector shells and finally to the panel.

Applications

- Embedded Computers
- Data Acquisition and Transmission in harsh environment

For :

- Railways
- Battelfield Communication Systems
- Navy Systems

DOC-000046-ANG-C Mai 2005

Main Characteristics

Data Transmission

- USB Specification 2.0

Data Rate : Up to 480 Mb/s for High Speed USB

Mechanical

- Tri Start Thread coupling mechanism (MIL-DTL-38999 series III type) with anti-decoupling device
- 2 mechanical Coding / Polarization possibilities by the user (receptacle insert rotation)
- USBF TV plug retent° in the receptacle : 100 N in the axis
- Mating cycles : 500 to 1500

Environmental Protection

- Sealing (when mated) : IP67 (Temporary immersion)
- Salt Spray : 48 h with Nickel plating
> 500 h with Olive Drab Cadmium
- Fire Retardant / Low Smoke : UL94 V0 and NF F 16 101 & 16 102
- Vibrations : 10 – 500 Hz, 10 g, 3 axes : no discontinuity > 1micro s
- Shocks : IK06 : weight of 250 g drop from 40 cm [15.75 in] onto connectors (mated pair)
- Humidity : 21 days, 43°C, 98% humidity
- Temperature Range : - 55°C / +85°C

Can be used with most of the USB cordset Brands : No tools required

Assembly Instructions

Plug Assembly

1. Only if you need a full sealing (IP67) : Install the white sticker around the plug, covering the 4 little holes of the overmolding
2. Insert the black O Ring around the front face of the USB A plug. This O Ring will ensure the connection sealing.
3. Insert the USB cordset into the metallic backshell
4. Insert laterally to the cable the retention spacer (this spacer is soft, in order to adapt to different shapes of overmolding) and slide the overmolding of the USB-A plug into this retention spacer
5. Insert laterally to the cable the the friction ring
6. Choose the right coding (2 positions) and insert the USB-A plug into the protective plug. Reference is main key.
7. Screw the backshell on the plug body. A spanner can be necessary to fully screw it, and the connection to the receptacle can help.

Important Note : The connection sealing is not done by the black retention spacer (which is slotted), but by the front face ORing (see 2.)



Receptacle Assembly


Insert the USB module **from the rear**. Reference is main key.
Beware to have a coding compatible with the coding you used for the plug : on front view, the **white shapes** in the USBs **must be on the same side**.

To remove the USB module, insert the removal tool USBF ODE from the Front, and push back the module.



Plug :


« 6 » Shell




Receptacles :

« 2 » Shell

Square
Flange




Panel Drilling



Panel Drilling


« 7 » Shell

Jam Nut




« 2PE » and « 7PE »
Shells

with Backshell to protect
Backtermination from
dust, shocks and
vibration.




Backshell used with backtermination type 1 :
USB A receptacle
Not sealed




Backshell used with backtermination type 2 :
Solder
Sealed – IP67


Back Terminations :



Type 1 : USB-A Receptacle



Type 2 : Solder



View of the PCB of
the Type 2 version
with 4 tined holes
for solder
termination

4 Tined holes to solder your cable

Part Number Code

USBF TV	2	1	G
USB Field TV			
Shell Type			
6 : Plug			
2 : Square Flange Receptacle			
2PE : Square Flange Receptacle with backshell			
7 : Jam Nut Receptacle			
7PE : Jam Nut Receptacle with backshell			
Back Terminations (Receptacles only)			
1 : USB-A receptacle			
2 : Solder (4 tined holes)			
Shells Plating			
N : Nickel			
G : Olive Drab Cadmium			

- Examples :
- Olive Drab Cadmium Plug : **USBF TV 6G**
 - Olive Drab Cadmium Square Flange Receptacle, USB-A back terminat° : **USBF TV 21G**
 - Olive Drab Cadmium Jam Nut Receptacle, USB-A receptacle back terminat° : **USBF TV 71G**
 - Nickel Jam Nut Receptacle, solder termination : **USBF TV 72N**

Square flange receptacle with Self Closing Cap (cap with a spring inside) :





USBF 21N SCC (*)
Nickel and metallized inserts (EMI)

USBF 21B SCC (*)
Black and blank insert

(*) This P/N includes the square flange receptacle and the self closing cap


Note : Panel gasket to use with this version only : **JE18**




Accessories

• Metallic Caps

USBF TVC	2	G
Connector Type		
6 : Plug		
2 : Square Flange Receptacle		
7 : Jam Nut Receptacle		
Protection de surface		
N : Nickel		
G : Olive Drab Cadmium		




Plug Cap



Receptacle Cap



Plug Cap end



Square flange receptacle cap end



Jam Nut receptacle cap end

• Panel Gasket for square flange receptacle (Thickness : 0,8 mm [.031]) : **JE15**

• Receptacle Insert removal tool : **USBF ODE**



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А