

Hybrid motor starter - ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-2-T - 2906059

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Hybrid motor starter for reversing 3~ AC motors up to 550 V AC, with 24 V DC input, 2.4 A output current, emergency stop function, adjustable overload shutdown, higher transient voltage strength, and push-in connection.

The figure shows the ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-2 version

Product Features



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	280.0 GRM
Custom tariff number	85371099
Country of origin	Germany

Technical data

Input data

Input name	Device supply
Rated control supply voltage U_s	24 V DC (According to IEC 60947-1)
Voltage range with reference to U_s	0.8 ... 1.25
Rated control supply current I_s	≤ 40 mA
Protective circuit	Protection against polarity reversal
	Surge protection
Operating voltage display	Green LED
Status display	Yellow LED
Indication	Red LED
Input name	Control input right/left
Rated actuating voltage U_c	24 V DC
Voltage range with reference to U_c	0.8 ... 1.25

Hybrid motor starter - ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-2-T - 2906059

Technical data

Input data

Rated actuating current I_C	≤ 5 mA
Switching level "safe off"	< 5 V DC
Protective circuit	Protection against polarity reversal
Typical response time	< 35 ms
Typical turn-off time	< 40 ms

Output data load output

Rated operating voltage U_e	500 V AC
Operating voltage range	42 V AC ... 550 V AC
Load current	max. 2.4 A (see derating curve)
Min. load current	180 mA
Trigger characteristic in acc. with IEC 60947	Class 10A
Rated operating current at AC-51	2.4 A
Rated operating current at AC-53a	2.4 A
Leakage current	0 mA
Residual voltage	< 0.3 V (at I_e)
Protective circuit	Surge protection

Output data reply output

Note	Confirmation 01: floating change-over contact, signal contact
Contact type	1 PDT
Contact material	AgSnO ₂ , hard gold-plated
Maximum switching voltage	30 V AC 36 V DC
Minimum switching voltage	100 mV AC/DC (at 10 mA)
Min. switching current	1 mA (at 24 V)
Maximum inrush current	50 mA
Limiting continuous current	50 mA
Interrupting rating (ohmic load) max.	1.2 W (at 24 V DC)
Note	the following values are applicable if a gold layer is destroyed
Maximum switching voltage	250 V AC/DC
Minimum switching voltage	5 V (at 100 mA)
Min. switching current	10 mA (at 12 V)
Limiting continuous current	6 A
Interrupting rating (ohmic load) max.	140 W (at 24 V DC) 20 W (at 48 V DC) 18 W (at 60 V DC) 23 W (at 110 V DC)

Hybrid motor starter - ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-2-T - 2906059

Technical data

Output data reply output

	40 W (at 220 V DC)
	1500 VA (for 250 V AC)
Switching capacity according to IEC 60947-5-1	2 A (at 24 V, DC13)
	0.2 A (at 110 V, DC13)
	0.1 A (at 220 V, DC13)
	3 A (at 24 V, AC15)
	3 A (at 120 V, AC15)
	3 A (at 230 V, AC15)

Measuring technology and signaling contact

Measuring via	Current transformer for line current on L1 and L3
---------------	---------------------------------------------------

Connection data

Connection method	Push-in connection
Stripping length	10 mm
Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	2.5 mm ²
Conductor cross section flexible min.	0.2 mm ²
Conductor cross section flexible max.	2.5 mm ²
Conductor cross section AWG min.	24
Conductor cross section AWG max.	14

General

Mounting position	Vertical (horizontal DIN rail)
Assembly instructions	Can be aligned with spacing = 20 mm
Operating mode	100% operating factor
Designation	Standards/regulations
Standards/regulations	IEC 60947-1
	EN 60947-4-2
	IEC 61508
	ISO 13849
Designation	Air clearances and creepage distances between the power circuits
Standards/regulations	DIN EN 50178
Rated surge voltage	6 kV
Insulation	Safe isolation (EN 50178) for mains voltage ≤ 500 V AC
	Safe isolation (IEC 60947-1) for mains voltage ≤ 300 V AC
	Basic insulation (IEC 60947-1) for mains voltage of 300 ... 500 V AC
Rated insulation voltage	500 V
Pollution degree	2

Hybrid motor starter - ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-2-T - 2906059

Technical data

General

Surge voltage category	III
Safety Integrity Level according to IEC 61508	SIL 3 (safe shutdown)
	SIL 2 (motor protection)
Category acc. to EN ISO 13849	3
Performance level according to ISO 13849	e

Dimensions

Width	22.5 mm
Height	99 mm
Depth	114.5 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Degree of protection	IP20

UL data

Short-circuit current rating (SCCR)	100 kA (500 V AC (30 A CC/30 A J (high fault) fuse))
	5 kA (500 V AC (20 A RK5 (standard fault) fuse))

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27371601
eCl@ss 6.0	27371601

ETIM

ETIM 5.0	EC001037
----------	----------

Approvals

Approvals

Approvals

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Ex Approvals

ATEX

Hybrid motor starter - ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-2-T - 2906059

Approvals

Approvals submitted

Approval details



Drawings

Diagram



Derating curve

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А