



# Quick Disconnect



## 880-001P Cable Plug with Pigtail Wires and Integral Banding Porch



Series 880 Quick-Disconnect (QDC) cable plugs are pre-wired and sealed with epoxy. Features an integral shield termination platform and Three contact sizes are available with current ratings of 5A, 3A and 1A. Aluminum or stainless steel housings and thermoplastic insulators. High-strength wire with crosslinked ETFE insulation crimped at factory to high performance contacts. Ultraminiature SuperFly® connectors are ideal for soldier systems and other applications where reduced size and weight are critical.

B

Shell Size and Insert Arrangements			
Insert Arrangement	No. of Contacts		
	#23 5A.	Micro 3A.	Nano 1A.
B7N	—	—	7
C10N	—	—	10
C2M2N	—	2	2
D3M	—	3	—
D2W2N	2	—	2
E3W	3	—	—
E4M	—	4	—
E19N	—	—	19
E4M4N	—	4	4
F4W	4	—	—
F7M	—	7	—
F22N	—	—	22
F4M8N	—	4	8
F4W4N	4	—	4
G7W	7	—	—
G10M	—	10	—
G31N	—	—	31
G6M10N	—	6	10
G6M12N	—	6	12
H10W	10	—	—
H37N	—	—	37
H6W14N	6	—	14
J44N	—	—	44
J7W19N	7	—	19
K19M	—	19	—
K13M19N	—	13	19
L22M	—	22	—

First letter of insert arrangement represents connector shell size, as in this example: K13M19N

### NOTES


1. See Section A for insert arrangement layouts
2. See Section A for additional finish options

How To Order	
<b>Sample Part Number</b>	<b>880-001P A -B7N -M 004 J 1 -24</b>
<b>Series</b>	<b>880-001P</b>
<b>Insert Style</b>	<b>A = Unshrouded Contacts B = Shrouded Contacts</b> Shrouded contacts are recessed within the insulator
<b>Shell Size/ Insert Arr.¹</b>	See Shell Size and Insert Arrangement Table
<b>Material/ Finish²</b>	<b>M = Aluminum/electroless nickel RoHS compliant ZR = Aluminum/zinc-nickel, non-reflective with RoHS compliant black chromate MT = Aluminum/nickel-PTFE RoHS compliant ZMT = Stainless steel/nickel-PTFE RoHS compliant</b>
<b>Wire AWG</b>	See Wire Code Table
<b>Wire Type</b>	<b>J = "Space Grade" wire M22759/33 or equivalent (ETFE)</b>
<b>Wire Color</b>	<b>1 = White 5 = Full Color; 1-10 solid color, 11 and up are striped 7 = 10 Color Repeating; Wire #1 black, Wire #11 black, etc</b>
<b>Wire Length</b>	Overall length ('L') in inches measured from front of connector

### MOD-686 POLARIZING OPTIONS

Standard SuperFly® connectors have a single master key. Versions with three keys are also available if alternate key positions are required. Add suffix code 686 to the part number per the following example: 880-001PA-B7N-M004J1-24-**686A**

Plug Alternate Key Positions		
Suffix Code	A°	B°
<b>686A</b>	150°	210°
<b>686B</b>	75°	210°
<b>686C</b>	95°	230°
<b>686D</b>	140°	275°
<b>686E</b>	75°	275°
<b>686F</b>	95°	210°





# Quick Disconnect






## 880-001P Cable Plug with Pigtail Wires and Integral Banding Porch

### ABOUT SHROUDED AND UNSHROUDED SUPERFLY® CONFIGURATIONS

Shrouded contacts are recessed within the insert. Unshrouded contacts extend from the insert face. Shrouded inserts contain 1 amp and 3 amp Twistpin contacts along with 5 amp socket contacts. Unshrouded inserts contain 1 amp and 3 amp sockets and 5 amp pin.

Wire Code Table				
<b>Layouts with 5A. Contacts</b>				
Insert Arrangement	#23 5A.	Micro 3A.	Nano 1A.	Code
E3W, F4W, G7W, H10W	#22	—	—	100
	#24	—	—	200
	#26	—	—	300
<b>Layouts with 5A. and 1A. Contacts</b>				
Insert Arrangement	#23 5A.	Micro 3A.	Nano 1A.	Code
D2W2N, F4W4N, H6W14N, J7W19N	#22	—	#28	104
	#24	—	#28	204
	#26	—	#28	304
	#22	—	#30	105
	#24	—	#30	205
	#26	—	#30	305
	#22	—	#32	106
	#24	—	#32	206
<b>Layouts with 3A. Contacts</b>				
Insert Arrangement	#23 5A.	Micro 3A.	Nano 1A.	Code
D3M, E4M F7M, G10M, K19M, L22M	—	#24	—	020
	—	#26	—	030
	—	#28	—	040
	—	#30	—	050
<b>Layouts with 3A. and 1A. Contacts</b>				
Insert Arrangement	#23 5A.	Micro 3A.	Nano 1A.	Code
C2M2N, E4M4N, F4M8N, G6M10N, G6M12N, K13M19N	—	#24	#28	024
	—	#26	#28	034
	—	#28	#28	044
	—	#24	#30	025
	—	#26	#30	035
	—	#28	#30	045
	—	#24	#32	026
	—	#26	#32	036
<b>Layouts with 1A. Contacts</b>				
Insert Arrangement	#23 5A.	Micro 3A.	Nano 1A.	Code
B7N, C10N, E19N, F22N, G31N, H37N, J44N	—	—	#28	004
	—	—	#30	005
	—	—	#32	006



Shell Size	A Max OD		B Rear OD	
	In.	mm.	In.	mm.
B	.317	8.05	.197	5.00
C	.342	8.69	.222	5.64
D	.355	9.02	.235	5.97
E	.381	9.68	.261	6.63
F	.400	10.16	.280	7.11
G	.422	10.72	.302	7.67
H	.459	11.66	.339	8.61
J	.487	12.37	.369	9.37
K	.509	12.93	.391	9.93
L	.548	13.92	.430	10.92

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А