


**XPT™ 650V IGBTs**  
**GenX4™**
**IXXK160N65C4**  
**IXXX160N65C4**

$$V_{CES} = 650V$$

$$I_{C110} = 160A$$


$$V_{CE(sat)} \leq 2.1V$$

$$t_{fi(typ)} = 30ns$$


 Extreme Light Punch Through  
 IGBT for 20-60kHz Switching


Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
$V_{CES}$	$T_J = 25^\circ C$ to $175^\circ C$	650	V
$V_{CGR}$	$T_J = 25^\circ C$ to $175^\circ C$ , $R_{GE} = 1M\Omega$	650	V
$V_{GES}$	Continuous	$\pm 20$	V
$V_{GEM}$	Transient	$\pm 30$	V
$I_{C25}$	$T_C = 25^\circ C$ (Chip Capability)	290	A
$I_{LRMS}$	Leads Current Limit	160	A
$I_{C110}$	$T_C = 110^\circ C$	160	A
$I_{CM}$	$T_C = 25^\circ C$ , 1ms	800	A
<b>SSOA</b> <b>(RBSOA)</b>	$V_{GE} = 15V$ , $T_{VJ} = 150^\circ C$ , $R_G = 1\Omega$ Clamped Inductive Load	$I_{CM} = 320$ @ $V_{CE} \leq V_{CES}$	A
$t_{sc}$ <b>(SCSOA)</b>	$V_{GE} = 15V$ , $V_{CE} = 360V$ , $T_J = 150^\circ C$ $R_G = 10\Omega$ , Non Repetitive	10	$\mu s$
$P_C$	$T_C = 25^\circ C$	940	W
$T_J$		-55 ... +175	$^\circ C$
$T_{JM}$		175	$^\circ C$
$T_{stg}$		-55 ... +175	$^\circ C$
$T_L$	Maximum Lead Temperature for Soldering	300	$^\circ C$
$T_{SOLD}$	1.6 mm (0.062in.) from Case for 10s	260	$^\circ C$
$M_d$	Mounting Torque (TO-264)	1.13/10	Nm/lb.in.
$F_c$	Mounting Force (PLUS247)	20..120 /4.5..27	N/lb.
<b>Weight</b>	TO-264	10	g
	PLUS247	6	g

TO-264 (IXXK)



PLUS247 (IXXX)


 G = Gate  
 C = Collector

 E = Emitter  
 Tab = Collector

**Features**

- Optimized for 20-60kHz Switching
- Square RBSOA
- Short Circuit Capability
- International Standard Packages
- High Current Handling Capability

**Advantages**

- High Power Density
- Low Gate Drive Requirement

**Applications**

- Power Inverters
- UPS
- Motor Drives
- SMPS
- PFC Circuits
- Battery Chargers
- Welding Machines
- Lamp Ballasts

Symbol	Test Conditions ( $T_J = 25^\circ C$ , Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
$BV_{CES}$	$I_C = 250\mu A$ , $V_{GE} = 0V$	650		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 250\mu A$ , $V_{CE} = V_{GE}$	4.0		6.5 V
$I_{CES}$	$V_{CE} = V_{CES}$ , $V_{GE} = 0V$ $T_J = 150^\circ C$			25 $\mu A$ 1.5 mA
$I_{GES}$	$V_{CE} = 0V$ , $V_{GE} = \pm 20V$			$\pm 200$ nA
$V_{CE(sat)}$	$I_C = 160A$ , $V_{GE} = 15V$ , Note 1 $T_J = 150^\circ C$		1.7 2.1	V V

**Symbol Test Conditions**

( $T_J = 25^\circ\text{C}$  Unless Otherwise Specified)

**Characteristic Values**

		Min.	Typ.	Max.	
$g_{fs}$	$I_C = 60\text{A}, V_{CE} = 10\text{V}$ , Note 1	43	72		S
$C_{ies}$	$V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$		8270		pF
$C_{oes}$			510		pF
$C_{res}$			290		pF
$Q_{g(on)}$	$I_C = 160\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}, V_{CE} = 0.5 \cdot V_{CES}$		422		nC
$Q_{ge}$			77		nC
$Q_{gc}$			202		nC
$t_{d(on)}$	<b>Inductive load, <math>T_J = 25^\circ\text{C}</math></b> $I_C = 80\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 400\text{V}, R_G = 1\Omega$ Note 2		52		ns
$t_{ri}$			67		ns
$E_{on}$			3.50		mJ
$t_{d(off)}$			197		ns
$t_{fi}$			30		ns
$E_{off}$		1.30	2.00		mJ
$t_{d(on)}$	<b>Inductive load, <math>T_J = 150^\circ\text{C}</math></b> $I_C = 80\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 400\text{V}, R_G = 1\Omega$ Note 2		43		ns
$t_{ri}$			52		ns
$E_{on}$			4.40		mJ
$t_{d(off)}$			170		ns
$t_{fi}$			57		ns
$E_{off}$		1.30		mJ	
$R_{thJC}$				0.16	$^\circ\text{C/W}$
$R_{thCS}$		0.15			$^\circ\text{C/W}$


**Notes:**

1. Pulse test,  $t \leq 300\mu\text{s}$ , duty cycle,  $d \leq 2\%$ .
2. Switching times & energy losses may increase for higher  $V_{CE}$ (clamp),  $T_J$  or  $R_G$ .

**PRELIMINARY TECHNICAL INFORMATION**

The product presented herein is under development. The Technical Specifications offered are derived from data gathered during objective characterizations of preliminary engineering lots; but also may yet contain some information supplied during a pre-production design evaluation. IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions without notice.


**TO-264 Outline**



Terminals: 1 = Gate  
2,4 = Collector  
3 = Emitter

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.185	.209	4.70	5.31
A1	.102	.118	2.59	3.00
b	.037	.055	0.94	1.40
b1	.087	.102	2.21	2.59
b2	.110	.126	2.79	3.20
c	.017	.029	0.43	0.74
D	1.007	1.047	25.58	26.59
E	.760	.799	19.30	20.29
e	.215 BSC		5.46 BSC	
J	.000	.010	0.00	0.25
K	.000	.010	0.00	0.25
L	.779	.842	19.79	21.39
L1	.087	.102	2.21	2.59
ØP	.122	.138	3.10	3.51
Q	.240	.256	6.10	6.50
Q1	.330	.346	8.38	8.79
ØR	.155	.187	3.94	4.75
ØR1	.085	.093	2.16	2.36
S	.243	.253	6.17	6.43

**PLUS247™ Outline**




Terminals: 1 - Gate  
2 - Collector  
3 - Emitter

Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.83	5.21	.190	.205
A <sub>1</sub>	2.29	2.54	.090	.100
A <sub>2</sub>	1.91	2.16	.075	.085
b	1.14	1.40	.045	.055
b <sub>1</sub>	1.91	2.13	.075	.084
b <sub>2</sub>	2.92	3.12	.115	.123
C	0.61	0.80	.024	.031
D	20.80	21.34	.819	.840
E	15.75	16.13	.620	.635
e	5.45 BSC		.215 BSC	
L	19.81	20.32	.780	.800
L1	3.81	4.32	.150	.170
Q	5.59	6.20	.220	0.244
R	4.32	4.83	.170	.190


IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:	4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065 B1	6,683,344	6,727,585	7,005,734 B2	7,157,338B2
	4,860,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123 B1	6,534,343	6,710,405 B2	6,759,692	7,063,975 B2	
	4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728 B1	6,583,505	6,710,463	6,771,478 B2	7,071,537	


**Fig. 1. Output Characteristics @  $T_J = 25^\circ\text{C}$**




**Fig. 2. Extended Output Characteristics @  $T_J = 25^\circ\text{C}$**




**Fig. 3. Output Characteristics @  $T_J = 150^\circ\text{C}$**




**Fig. 4. Dependence of  $V_{CE(sat)}$  on Junction Temperature**




**Fig. 5. Collector-to-Emitter Voltage vs. Gate-to-Emitter Voltage**




**Fig. 6. Input Admittance**




**Fig. 7. Transconductance**




**Fig. 8. Gate Charge**




**Fig. 9. Capacitance**




**Fig. 10. Reverse-Bias Safe Operating Area**




**Fig. 11. Maximum Transient Thermal Impedance**




**Fig. 12. Inductive Switching Energy Loss vs. Gate Resistance**




**Fig. 13. Inductive Switching Energy Loss vs. Collector Current**




**Fig. 14. Inductive Switching Energy Loss vs. Junction Temperature**




**Fig. 15. Inductive Turn-off Switching Times vs. Gate Resistance**




**Fig. 16. Inductive Turn-off Switching Times vs. Collector Current**




**Fig. 17. Inductive Turn-off Switching Times vs. Junction Temperature**




**Fig. 18. Inductive Turn-on Switching Times vs. Gate Resistance**



**Fig. 19. Inductive Turn-on Switching Times vs. Collector Current**



**Fig. 20. Inductive Turn-on Switching Times vs. Junction Temperature**



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А